



INDUSTRISELANG



INDEX

Innehåll

OM OSS	2
INDUSTRISLANGAR	7
INDUSTRIKOPPLINGAR	87
TEKNISK INFORMATION	127



Noteringar

Eftersom Dunlop Hiflex kontinuerligt utvecklar nya och befintliga produkter, förbehåller vi oss rätten att ändra angiva specifikationer.

Arbetsstryck och vakuum är baserade på en omgivningstemperatur av 20°C.

Bilderna i katalogen är endast illustrationer. Verklig slangkonstruktion kan avvika.



ALFAGOMMAGROUP

Alfagomma

Dunlop Hiflex tillhör koncernen Alfagomma Group som är en av världens ledande tillverkare av slangar och kopplingar för både högt och lågt tryck. Med egna fabriker i Italien, Frankrike, Kina och Malaysia. Försäljning-/distributionsenheter finns i Europa, Asien, Australien, Nord Amerika, Syd Amerika, Afrika. Vi har ett väl utbyggt distributionsnät med ett 80-tal antal Service Centers som täcker stora delar av världen. Lång erfarenhet och egen tillverkning ger oss både kunskap och kontroll.

Forskning och utveckling

Tack vare egen forskning och utveckling kan vi ta fram en mängd olika gummiblandningar, anpassade för olika tillämpningar. För hydraulslangar gäller att de är nötningsbeständiga, flexibla, tål höga tryck och tryckstötter. För industrislangar ställs helt olika krav beroende på användningsområde. Inom livsmedelsindustrin är kraven höga vad gäller smak-/lukt-/giftfrihet. Andra slangar ska tåla olika frätande kemikalier eller slitande partiklar. För vissa applikationer är flexibilitet och hög böjningsradie det avgörande. Vi utför egna tester, både i laboratorier och ute i fält och lägger stora resurser på kvalitetskontroller.



Vår ambition

Genom sparsamhet med resurser, energi och transporter samt genom valet av produkter försöker vi belasta miljön så lite som möjligt. Vårt moderbolag och dess tillverkande enheter är även miljöcertifierade enligt ISO 14000:2005, våra medarbetare utbildas kontinuerligt och vi strävar efter att minimera avfall och utsläpp. Vi samarbetar med myndigheter och försöker i största möjliga mån tillhandahålla miljövänliga produkter.



Industrielangfabriken i Teramo Italien.



Dunlop Hiflex


Hos oss har du alltid nära till kunskap, kvalitet och service.

Dunlop Hiflex etablerades i Halmstad 1969. Företaget är idag en av marknadens mest etablerade leverantörer av slang och kopplingar för höga och låga tryck. Utöver vårt exklusiva slangsortiment så marknadsför vi även komponenter inom hydraulik, pneumatik, hydraulverktyg, transmission och industrigummi.

Vår egen tillverkning av slangar och kopplingar, för både höga och låga tryck, ger oss stor kunskap om produkterna och gör att vi kan komma med förslag på nya lösningar och förbättringar till industrin. Våra kunder finns över hela landet inom både eftermarknaden och OEM-sektorn. Vår filosofi är att finnas lokalt nära våra kunder för att garantera hög kvalitet och service. Med 10 egna Service Centers och ett 40-tal Service Partners täcker vårt distributionsnät hela Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr.

Alla våra Service Centers och Service Partners har egen slangverkstad och i Halmstad har vi byggt ett nytt logistikcenter med Nordens största slang- och kopplingslager på 10 000 m². I vårt produktionscenter finns kapacitet för såväl kapning, montering, pressning, provtryckning och tvättning som för rörformning från 6–42 mm.

Service Center Network



SYMBOLER

 Inner diameter

 Ytter diameter

 Arbetsstryck

 Sprängtryck

 Böjningsradie

 Vakuum

 Vikt

 Längd



Böjningsradie = 2 x ID



Böjningsradie = 3 x ID



ISO 4649:2010



ISO 4649:2010



Köldbeständig



Värmebeständig



Oljebeständig



Elektriskt ledande



Högsta kvalitet



2004/1935 EC



100% ftalat fri



DNV godkänd



IANESCO godkänd



LLOYD'S godkänd



MSHA godkänd

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser:

Priserna anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms.

Betalningsvillkor:

Kontant eller mot faktura. Vid faktura gäller att betalning skall vara oss tillhanda senast femton (15) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2% per månad.

Vid fakturabelopp understigande 500 kr tillkommer en administrationsavgift på 100 kr.

Leveransvillkor:

Priserna gäller fritt vårt lager om inget annat avtalats.

Frakt och emballage:

Debiteras samtliga leveranser enligt gällande prislista.

Returer/återköp:

Returer godkännes endast efter särskild överenskommelse. Godkänd returleverans krediteras till 75% av varuvärdet. Returer av artiklar som inte ingår i vårt standardsortiment godkännes ej.

Äganderättsförbehåll:

All försold egendom förblir Dunlop Hiflex egendom intill dess full betalning skett.

Övrigt:

Se våra fullständiga försäljningsvillkor på www.dunlophiflex.se.

Ovanstående villkor gäller om inget annat avtalats.



SLANGAR

BETONG & BLÄSTER.....	9
BULK.....	13
GAS & SVETS	17
HETVATTEN & ÅNGA.....	21
KEMIKAlier & UNIVERSAL.....	29
LIVSMEDEL.....	39
MARIN.....	45
OLJA & BRÄNSLE	47
TRYCKLUFT.....	55
VATTEN	63
VENTILATION.....	74

FAMILJEINDEX

076AA	19	254AH	68	5N551	33
076AE	18	25CAA	75	6E1AA	46
076AH	18	265TH	67	605AA	50
076A	19	266LL	47	606AE	50
076EH	18	266OL	68	619AA	51
100AA	79	267BE	67	614AA	52
101ECO	74	269BA	67	616AA	46
110ECO	74	27DAL	71	634AA	51
113ECO	74	27EAA	71	644AA	52
155AA	58	286EE	72	650AA	53
155AK	58	288HH	72	655AA	53
161BL	78	28TKK	71	668EL	56
165AA	61	28ULI	59	671AA	55
166AA	61	28ULI	70	67NAA	55
16UOL	82	293AK	75	687AA	55
16UOLA	82	315OE	24	688AA	56
171OO	80	318EE	25	689AA	56
172OO	80	340AH	23	6J511	54
173OO	81	350AA	23	6J541	54
1746AA	84	350LE	41	706AA	15
1748HH	85	351LL	27	707AA	15
174BB	84	352AA	26	714HA	14
1750JA	87	375AA	26	720AA	14
1750MM	86	375AH	27	720LA	42
1756MM	87	395BT	27	720LG	42
175AA	60	405LE	40	740AA	10
175AK	60	412LE	40	753AA	11
177OO	81	418LE	40	757AA	11
178AA	79	455LE	41	760AA	14
17CAA	83	466OL	69	767AL	16
17DAA	86	472OO	69	770MM	16
17DBB	85	480OO	37	771MM	16
17EAA	86	490OO	73	902AA	15
17FAA	78	492OO	42	949AA	43
17GBB	83	492OO	73	956AB	36
17MM	88	49HOG	62	957LL	23
181AA	63	4S1OO	37	967OL	43
195AT	61	503AA	31	976AB	36
19BAE	62	509OE	31	97FAA	60
202AA	66	529AA	32	98NAA	59
202AL	47	591AE	62	99DMM	35
220AA	66	59NOA	37	99HOA	36
22AAA	66	5J551	32	9TC	35
248AE	70	5N331	33	9TS	34
253AA	68	5N333	34		



BETONG & BLÄSTER

SLANG

740AA	Betongpumpslang 85 bar	8
757AA	Betongsprutslang 40 bar	9
753AA	Sandblästerslang 10 bar - ISO 4649.....	9



740AA

Betongpumpslang 85 bar (1275 psi)

Invändigt: Svart elektriskt ledande naturgummi (NR)


Armering: Fyra stålwirenlägg

Utvändigt: Svart elektriskt ledande vävmönstrat NR/SBR gummi

Användning: Pumpslang för betong. En mycket slitstark och robust slang för krävande applikationer leveras med monterade fullflödeskopplingar.

Säkerhetsfaktor: 2:1

Temperatur: -30°C +80°C



ID		YD	Arb tryck	Spr tryck	Böjningsradie	Ansl	Victualic	Längd	Kg
mm	tum	mm	bar	bar	mm	tum	tum	m	m
51	2	69	85	170	255	1 x 3"	89	1	2,13
51	2	69	85	170	255	1 x 3"	89	3	2,13
51	2	69	85	170	255	1 x 3"	89	4	2,13
51	2	69	85	170	255	1 x 3"	89	5	2,13
51	2	69	85	170	255	1 x 3"	89	10	2,13
51	2	69	85	170	255	2 x 3"	89	1	2,13
51	2	69	85	170	255	2 x 3"	89	3	2,13
51	2	69	85	170	255	2 x 3"	89	4	2,13
51	2	69	85	170	255	2 x 3"	89	5	2,13
51	2	69	85	170	255	2 x 3"	89	10	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	1 x 3"	89	1	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	1 x 3"	89	3	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	1 x 3"	89	4	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	1 x 3"	89	5	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	1 x 3"	89	10	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	2 x 3"	89	1	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	2 x 3"	89	3	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	2 x 3"	89	4	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	2 x 3"	89	5	2,13
63	2 1/2	85	85	170	265	2 x 3"	89	10	2,13
76	3	100	85	170	380	1 x 3"	89	1	4,54
76	3	100	85	170	380	1 x 3"	89	3	4,54
76	3	100	85	170	380	1 x 3"	89	4	4,54
76	3	100	85	170	380	1 x 3"	89	5	4,54
76	3	100	85	170	380	1 x 3"	89	10	4,54
76	3	100	85	170	380	2 x 3"	89	1	4,54
76	3	100	85	170	380	2 x 3"	89	3	4,54
76	3	100	85	170	380	2 x 3"	89	4	4,54
76	3	100	85	170	380	2 x 3"	89	5	4,54
76	3	100	85	170	380	2 x 3"	89	10	4,54
102	4	128	85	170	510	1 x 4 1/2"	127	1	7,02
102	4	128	85	170	510	1 x 4 1/2"	127	3	7,02
102	4	128	85	170	510	1 x 4 1/2"	127	4	7,02
102	4	128	85	170	510	1 x 4 1/2"	127	5	7,02
102	4	128	85	170	510	1 x 4 1/2"	127	10	7,02
102	4	128	85	170	510	2 x 4 1/2"	127	1	7,02
102	4	128	85	170	510	2 x 4 1/2"	127	3	7,02
102	4	128	85	170	510	2 x 4 1/2"	127	4	7,02
102	4	128	85	170	510	2 x 4 1/2"	127	5	7,02
102	4	128	85	170	510	2 x 4 1/2"	127	10	7,02
127	5	155	85	170	635	1 x 5 1/2"	148	1	10,34
127	5	155	85	170	635	1 x 5 1/2"	148	3	10,34
127	5	155	85	170	635	1 x 5 1/2"	148	4	10,34
127	5	155	85	170	635	1 x 5 1/2"	148	5	10,34
127	5	155	85	170	635	1 x 5 1/2"	148	10	10,34
127	5	155	85	170	635	2 x 5 1/2"	148	1	10,34
127	5	155	85	170	635	2 x 5 1/2"	148	3	10,34
127	5	155	85	170	635	2 x 5 1/2"	148	4	10,34
127	5	155	85	170	635	2 x 5 1/2"	148	5	10,34
127	5	155	85	170	635	2 x 5 1/2"	148	10	10,34

757AA

Betongsprutslang 40 bar (600 psi)

Invändigt: Svart elektriskt ledande Naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Svart vävmönstrad elektriskt ledande SBR/NR

Användning: Avsedd för transport av betong, putsbruk och spackel under höga tryck. Slitstark och driftsäker slang för krävande applikationer.

Säkerhetsfaktor: 2,5:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2001943	757AA025	25	1	38	1,50	40	600	250	0,710	40
2004700	757AA032	32	1 1/4	46	1,81	40	600	320	0,890	61
2001946	757AA038	38	1 1/2	54	2,13	40	600	380	1,210	40
2001947	757AA051	51	2	67	2,64	40	600	510	1,620	40

753AA

Sandblästerslang 10 bar (150 psi)

ISO 4649/A

Invändigt: Svart elektriskt ledande naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Svart elektriskt ledande SBR/NR, prickat.

Användning: Avsedd som blästerslang för rengöring och blästring av olika ytor. En robust och slitstark slang för krävande applikationer. Slangen är speciellt lämplig där man ställer krav på hög flexibilitet i kombination med slitstyrka.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004980	753AA013	13	1/2	27	1,06	10	150	130	0,500	61
2004981	753AA019	19	3/4	33	1,30	10	150	190	0,640	61
2004982	753AA025	25	1	40	1,57	10	150	250	0,790	61
2004983	753AA032	32	1 1/4	48	1,89	10	150	320	1,140	61
2004984	753AA038	38	1 1/2	55	2,17	10	150	380	1,490	61
2004975	753AA051	51	2	71	2,80	10	150	510	2,140	61



BULK

SLANG

714HA	Bulkslang 5 bar korrugerad	14
720AA	Bulkslang 10 bar.....	14
760AA	Bulkslang 5 bar flatrullad	14
706AA	Bulkslang 10 bar - ISO 4649.....	15
707AA	Bulkslang 10 bar - ISO 4649.....	15
902AA	Bulkslang 10 bar - hetluft.....	15
767AL	Bulkslang PU/PVC	16
770MM	Kornslang - spirallindad - rostfritt stål	16
771MM	Kornslang - spirallindad - förzinkat stål.....	16



714HA

Bulkslang 5 bar (75 psi) - korrugerad

Invändigt: Rött naturgummi (NR)

Armering: Syntetiska vävlinlagg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart korrugerat SBR/NR gummi

Användning: Avsedd som sug- och tryckslang för transport av slitande material t ex bruk, byggavfall, sten m.m. Även lämplig som borrkaxslang när det krävs flexibla och slitstarka sug- och tryckslangar.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003631	714HA051	51	2	61	2,4	5	75	127	90	1,180	20
2003633	714HA063	63	2 1/2	75	2,95	5	75	157	90	1,850	20
2003635	714HA076	76	3	90	3,54	5	75	190	90	2,550	20
2003639	714HA102	102	4	116	4,57	5	75	255	90	3,560	20
2005026	714HA115	115	4 1/2	129	5,08	5	75	287	90	4,050	20
2005298	714HA127	127	5	141	5,55	5	75	318	80	4,680	20
2003645	714HA152	152	6	166	6,54	5	75	380	80	5,550	20

720AA

Bulkslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart elektriskt ledande naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiska vävlinlagg samt inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR

Användning: En mycket slitstark sug och tryckslang för slitande material. t ex bruk, kalk, cement, blästersand och granulater.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003660	720AA051	51	2	65	2,56	10	150	153	100	1,430	30,5
2001919	720AA063	63	2 1/2	77	3,03	10	150	189	90	1,900	30,5
2001920	720AA076	76	3	92	3,62	10	150	228	90	2,600	30,5
2004828	720AA090	90	3 1/2	106	4,17	10	150	270	90	3,230	30,5
2001921	720AA102	102	4	118	4,65	10	150	306	90	3,600	30,5
2001922	720AA127	127	5	145	5,71	5	75	508	80	5,270	30,5
2005529	720AA152	152	6	168	6,61	5	75	608	80	5,960	30,5

760AA

Bulkslang 5 bar (75 psi)

Invändigt: Svart elektriskt ledande naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiska vävlinlagg

Utvändigt: Svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR

Användning: En mycket slitstark slang för transport av starkt slitande material t ex bruk, kalk, cement, blästersand, granulater och foder.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2000381	760AA076	75	3	93	3,66	5	75	750	2,160	20
2003691	760AA090	90	3 1/2	102	4,02	5	75	900	2,100	20
2004973	760AA102	102	4	120	4,72	5	75	1020	3,180	20
2003693	760AA127	127	5	145	5,71	5	75	1270	3,860	30,5

706AA

Bulkslang - 10 bar (150 psi) för två deladade flänskopplingar

Invändigt: Svart elektrisktledande naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR

Användning: En mycket slitstark sug- och tryckslang för transport av bulkmaterial.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2004868	706AA082	82	3 1/4	116	4,57	10	150	328	90	4,920	40
2003649	706AA102	102	4	128	5,04	10	150	408	90	6,130	40
2003651	706AA127	127	5	184	7,24	10	150	635	80	9,020	20
2003655	706AA203	203	8	235	9,25	10	150	1015	70	14,510	12

707AA

Bulkslang 10 bar (150 psi) för två delade flänskopplingar

Invändigt: Svart elektriskt ledande Naturgummi (NR).


Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart elektriskt ledande SBR/NR

Användning: En mycket slitstark sug- och tryckslang för transport av bulkmaterial.

Säkerhetsfaktor: ≤ 127 mm 3:1, >152 mm 2,5:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2005027	707AA076	76	3	98	3,86	10	150	304	90	3,880	30,5
2005028	707AA102	102	4	124	4,88	10	150	408	90	5,230	30,5

902AA

Bulkslang 10 bar (150 psi) - hetluft

Invändigt: Svart värmebeständigt EPDM-gummi


Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart vävmönstrat EPDM-gummi

Användning: Hetluftslang från kompressorer till bulkbilar vid transport av torra slitande material.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +180°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003694	902AA063	63	2 1/2	77	3,03	10	150	189	100	1,990	30,5
2003695	902AA076	76	3	90	3,54	10	150	228	90	2,380	30,5
2004339	902AA102	102	4	116	4,57	10	150	306	90	3,310	30,5

767AL

Bulkslang - PU/PVC

Invändigt: Svart PU/PVC

Armering: Svart PVC spiral


Utvändigt: Svart PU/PVC

Användning: En mycket slitstark sug och tryckslang för slitande föremål.

Lämplig som handslang.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2006830	767AL076	76	3	3	45	152	90	1,830	30,5
2006831	767AL102	102	4	2	30	204	90	2,980	30,5
2007390	767AL127	127	5	2	30	254	90	4,200	30,5

770MM

Kornslang - Spirallindad

Invändigt: Rostfritt stål

Armering: Gummipackning av naturgummi (NR)

Utvändigt: Rostfritt stål

Användning: För transport av bulkmaterial, pulver, sädeskorn, pellet etc.

Temperatur: +60°C



SAP.nr	Best.nr							Material
		mm	tum	mm	tum	mm	m	
2600457	770MM102	102	4	107	4,21	440	20	Rostfritt stål
2600458	770MM127	127	5	132	5,20	510	20	Rostfritt stål
2600587	770MM152	152	6	155	6,10	575	20	Rostfritt stål

771MM

Kornslang - Spirallindad

Invändigt: Förzinkat stål

Armering: Gummipackning av naturgummi (NR)

Utvändigt: Förzinkat stål

Användning: För transport av bulkmaterial, pulver, sädeskorn, pellet etc.

Temperatur: +60°C



SAP.nr	Best.nr							Material
		mm	tum	mm	tum	mm	m	
2600269	771MM102	102	4	107	4,21	440	20	Förzinkat stål
2600274	771MM127	127	5	132	5,20	510	20	Förzinkat stål
2600455	771MM152	152	6	155	6,10	575	20	Förzinkat stål
2600456	771MM204	204	8	205	8,07	715	20	Förzinkat stål



GAS & SVETS

SLANG

076AE	Svetsslang oxygen 20 bar - ISO 3821	18
076AH	Svetsslang acetylene 20 bar - ISO 3821	18
076EH	Svetstvillingslang 20 bar - ISO 3821	18
076AA	Svetsslang argon - ISO 3821	19
076AI	Gasolslang - ISO 3821	19



076AE

Svetsslang oxygen 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Invändigt: Svart SBR gummi

Armering: Ett syntetiskt vävlinn

Utvändigt: Blått slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för oxygen

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	M
2003708	076AE006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,150	50
2001325	076AE008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,180	50
2003710	076AE010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,210	50

076AH

Svetsslang acetylen 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Invändigt: Svart SBR gummi

Armering: Ett syntetiskt vävlinn

Utvändigt: Rött slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för acetylen

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003713	076AH006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,150	50
2003714	076AH008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,180	50
2001333	076AH010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,210	50

076EH

Svetstvillingslang oxygen/acetylen 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Invändigt: Svart SBR gummi


Armering: Ett syntetiskt vävlinn

Utvändigt: Slätt blått/rött SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för acetylen och oxygen

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003719	076EH005	5	3/16	12	0,47	20	300	50	0,240	50
2003720	076EH006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,300	50
2003721	076EH008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,360	50
2003722	076EH010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,420	50

076AA

Svetsslang argon
EN ISO 3821

Invändigt: Svart nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd som svetsslang för argon.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



Sap.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003703	076AA006	6	1/4	13	0,51	20	290	60	0,150	120

076AI

Gasolslang 20 bar (300 psi)
EN ISO 3821

Invändigt: Svart nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Orange slätt SBR/EPDM-gummi

Användning: Avsedd för transport av flytande gasol (LPG-Liquid Petroleum Gas).

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003716	076AI006	6	1/4	13	0,51	20	300	60	0,150	50
2003717	076AI008	8	5/16	15	0,59	20	300	80	0,180	50
2003718	076AI010	10	3/8	17	0,67	20	300	100	0,210	50



HETVATTEN & ÅNGA

SLANG

340AH	Ångslang 18 bar.....	23
350AA	Ångslang 6 bar - hetvatten 15 bar	23
957LL	Industrikylarslang glasfiber 20 bar	23
315OE	Kylarslang silikon.....	24
318EE	Kylarslang silikon 90°.....	25
352AA	Kylarslang EPDM 5 bar	26
375AA	Bilvärmeslang 10 bar	26
375AH	Hetvattenslang röd 10 bar	27
395BT	Hetvattenspol slang blå 10 bar	27
351LL	Pol slang med inbyggt munstycke 10 bar.....	27



ATT VÄLJA OCH ANVÄNDA ÅNGSLANG

Hantering av ånga kan medföra faror. Det är viktigt följa säkerhetsåtgärderna nedan för att minimera eller eliminera personskador.

1. Säkerställ att slangen är avsedd att användas för ånga. Kontrollera att slangens märkning indikerar arbetstryck och temperatur.
2. Kontrollera att arbetstryck och temperatur inte överskrids.
3. Se till att slangen inte är utsatt för tryck när den inte används.
4. Undvik överdriven böjning nära slangkopplingen. Slangen skall monteras med så böjningar som möjligt. Om böjning ej kan undvikas bör knäckfjädrar användas för att avlasta slangen.
5. Använd endast slangkopplingar som är anpassade för ånga.

UNDERHÅLL AV ÅNGSLANG

1. Periodisk inspektion av slangen inkluderar att leta efter spricker och blåsor på ytterhöljet.
2. Kontrollera så att inga synbara skador förekommer på slangen.
3. Slangen skall alltid tömmas efter användning.
4. Kolla att skruvarna på klämmorna sitter åt efter varje användning.
5. Kolla om klämhalvorna rör varandra. Om detta är fallet, koppla om slangen med mindre klämmor för att säkerställa lämpligt grepp runt slangen.
6. Förvara aldrig slangen hängande, den skall förvara liggande.
7. Ångslang som ligger på metall galler eller är installerad runt stålrör torkar ut slangen, vilket orsakar sprickor i slangen och höljet.

FRÄTANDE ÅNGA

När vattnet som används till att generera ånga innehåller luft, syre, eller koldioxid, förorenar detta ångan. Vid höga temperaturer av ånga är både syre och koldioxid extremt frätande. Koldioxid är surt och skadar därför metall, medan syre fräter sönder och oxiderar gummi. Frätning av metaller med både syre och syror närvarande är fyrtio gånger snabbare än med var och en för sig. Ångan behandlas för att avlägsna vattnets hårdhet vilket orsakar beläggning i utrustningen men också för att avlägsna syre och koldioxid för att se till att ångan inte blir sur, men till och med lätt alkalisk. Kokande vatten behandling är ett specialiserat ämne utanför ramarna av detta tekniska data blad, men att generera ånga på korrekt sätt är dock viktigt.


ÅNGSLANGENS LIVSLÄNGD

Precis som alla gummi produkter har ångslangar ett begränsat liv och utsätts för gradvis slitning när de används. Det händer dock ibland att slangar som fungerat bra plötsligt slutar fungera utan någon synbar anledning. När det händer är det oftast en förändring i ångans skick som orsakar en snabb acceleration av en normal bristning. Det är därför lämpligt att tänka på hur länge ångslangar normalt varar och således hur ångans skick påverkar slangens livslängd.

TEMPERATUR FÖR MÄTTAD ÅNGA

Manometer tryck		Temperatur	
psi	bar	°C	°F
25	1.73	130	267
30	2.07	134	274
35	2.42	138	281
40	2.76	141	287
45	3.11	144	292
50	3.45	148	298
60	4.14	153	307
70	4.83	158	316
80	5.52	162	324
90	6.21	166	330
100	6.90	170	338
120	8.28	177	350
140	9.66	182	361
160	11.04	188	371
180	12.42	193	379
200	13.80	198	388
225	15.53	203	397
250	17.25	208	406
275	18.98	212	414
300	20.70	216	422
325	22.43	221	429
350	24.15	225	437

När trycket stiger kokar vattnet inte längre vid 100°C utan vid en högre temperatur. Diagramet nedan visar vatten i tre former utsatt för värme och tryck. Använd endast slang som är anpassad till applikationen.



340AH

Ångslang 18 bar (270 psi)

Stålwireinlägg

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Två flätade stålwireinlägg


Utvändigt: Rött vävmönstrat EPDM-gummi, prickat

Användning: Ångslang för mättad ånga inom industrin, som t ex raffinaderier, kemiska anläggningar m.m.

Säkerhetsfaktor: 10:1

Temperatur: -40°C +210°C temporärt till +232°C

Övrigt: 3/4" och 1" kan monteras med presskopplingar.



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2009129	340AH013	13	1/2	23	0,91	18	270	130	0,420	61
2009132	340AH019	19	3/4	31	1,22	18	270	190	0,770	61
2009134	340AH025	25	1	38	1,50	18	270	250	0,900	61
2009136	340AH032	32	1 1/4	46	1,81	18	270	320	1,270	61
2009138	340AH038	38	1 1/2	52	2,05	18	270	380	1,370	61
2009140	340AH051	51	2	67	2,64	18	270	510	2,050	61

350AA

Ångslang 6 bar (90 psi) - hetvatten 15 bar (225 psi)

Invändigt: Svart elektriskt ledande EPDM-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Svart vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi

Användning: En mycket smidig och slitstark slang för transport av hetvatten och ånga.

Säkerhetsfaktor: Ånga 10:1 - Vatten 4:1

Temperatur: -40°C +165°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004925	350AA013	13	1/2	23	0,91	6	90	130	0,370	61
2004963	350AA019	19	3/4	29	1,14	6	90	190	0,470	61
2004964	350AA025	25	1	35	1,38	6	90	250	0,580	61
2004966	350AA032	32	1 1/4	46	1,81	6	90	320	0,950	61
2003510	350AA038	38	1 1/2	52	2,64	6	90	380	1,100	61
2004969	350AA051	51	2	67	2,64	6	90	510	1,700	61

957LL

Industrikyllarslang 20 bar (300 psi)

Invändigt: Vitt slätt icke ledande EPDM-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Vitt icke ledande EPDM-gummi samt behandlad glasfiber

Användning: Avsedd som kylarslang vid smältugnar inom stålverk och gjuterier. Tål glödande stålstänk samt strålningstemperatur upp till 540°C.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +120°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	kg/m	n
2001960	957LL013	13	1/2	25	0,98	20	300	0,440	30,5
2012480	957LL019	19	3/4	31	1,30	20	300	0,710	30,5
2012481	957LL025	25	1	37	1,54	20	300	0,870	30,5
2012335	957LL032	32	1 1/4	46	1,89	20	300	1,250	30,5
2001965	957LL038	38	1 1/2	54	2,13	20	300	1,460	30,5
2001966	957LL051	51	2	67	2,64	20	300	1,870	30,5
2001967	957LL063	63	2 1/2	81	3,19	20	300	2,300	30,5
2001968	957LL076	76	3	96	3,78	20	300	3,190	30,5

3150E

Kylarslang silikon

Invändigt: Blått silikongummi

Armering: Syntetiska vävinnlagg

Utvändigt: Blått silikongummi

Användning: Kylarslang för tunga fordon där omgivningstemperaturen är hög. Slangen har en mycket hög driftsäkerhet och en god åldrings och väderbeständighet.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +180°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	m
2004400	3150E006	06	1/4	14	0,55	16	232,0	60	1
2004671	3150E008	08	5/16	16	0,63	14	203,0	80	1
2004401	3150E010	10	3/8	18	0,71	11	159,5	100	1
2004402	3150E013	13	1/2	21	0,83	10	145,0	130	1
2004403	3150E016	16	5/8	24	0,94	8	116,0	160	1
2004404	3150E019	19	3/4	28	1,10	7	101,5	190	1
2004405	3150E022	22	7/8	30	1,18	6	87,0	220	1
2004406	3150E025	25	1	33	1,30	6	87,0	250	1
2004407	3150E028	28	1 1/8	36	1,42	5	72,5	280	1
2004408	3150E032	32	1 1/4	40	1,57	5	72,5	320	1
2004409	3150E035	35	1 3/8	43	1,69	4	58,0	350	1
2004410	3150E038	38	1 1/2	46	1,81	4	58,0	380	1
2004673	3150E040	40	1 9/16	48	1,89	4	58,0	400	1
2004411	3150E042	42	1 5/8	50	1,97	4	58,0	420	1
2004412	3150E045	45	1 3/4	53	2,09	4	58,0	450	1
2004413	3150E048	48	1 7/8	56	2,20	3	43,5	480	1
2004414	3150E051	51	2	59	2,32	3	43,5	510	1
2004416	3150E055	55	2 1/6	65	2,56	4	58,0	550	1
2004418	3150E060	60	2 3/8	70	2,76	4	58,0	600	1
2004419	3150E063	63	2 1/2	73	2,87	4	58,0	630	1
2004420	3150E070	70	2 3/4	80	3,15	3	43,5	700	1
2004421	3150E076	76	3	86	3,39	3	43,5	760	1
2004422	3150E080	80	3 1/8	90	3,54	3	43,5	800	1
2004423	3150E090	90	3 1/2	100	3,94	3	43,5	900	1
2004424	3150E100	100	4	110	4,33	2	29,0	1000	1

318EE

Kylarslang silikon 90° böj

Invändigt: Blått silikongummi

Armering: Syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Blått vävmöstrat silikongummi

Användning: Kylarslang för tunga fordon där omgivningstemperaturen är hög. Slangen har en mycket hög driftsäkerhet och en god åldrings och väderbeständighet.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +180°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	m
2004385	318EE010	10	3/8	18	0,71	11	159,5	100	0,15
2005055	318EE013	13	1/2	21	0,83	10	145,0	130	0,15
2004387	318EE016	16	5/8	24	0,94	8	116,0	160	0,15
2004656	318EE019	19	3/4	28	1,10	7	101,5	190	0,15
2004388	318EE022	22	7/8	30	1,18	6	87,0	220	0,15
2004389	318EE025	25	1	33	1,30	6	87,0	250	0,15
2004390	318EE028	28	1 1/8	36	1,42	5	72,5	280	0,15
2004391	318EE032	32	1 1/4	40	1,57	5	72,5	320	0,15
2004392	318EE035	35	1 3/8	43	1,69	4	58,0	350	0,15
2004393	318EE038	38	1 1/2	46	1,81	4	58,0	380	0,15
2004394	318EE042	42	1 5/8	50	1,97	4	58,0	420	0,15
2004395	318EE045	45	1 3/4	53	2,09	4	58,0	450	0,15
2004662	318EE048	48	1 7/8	56	2,20	4	58,0	480	0,15
2005413	318EE051	51	2	59	2,32	3	43,5	510	0,15
2004397	318EE055	55	2 1/6	65	2,56	4	58,0	550	0,15
2004334	318EE060	60	2 3/8	70	2,76	4	58,0	600	0,15

352AA

Kylarslang 5 bar (75 psi)

Överträffar DIN 73411 SAE 20R1 D-2

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart vävmönstrat EPDM-gummi

Användning: Avsedd för transport av t ex vatten och glykol till kylsystem i bilar, bussar, lastbilar och traktorer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +120°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi		
2000132	352AA022	22	7/8	30	1,18	5	75	0,420	1
2000134	352AA025	25	1	33	1,30	5	75	0,470	1
2000136	352AA028	28	1 1/8	36	1,42	5	75	0,510	1
2000139	352AA032	32	1 1/4	40	1,57	5	75	0,570	1
2000140	352AA035	35	1 3/8	43	1,69	5	75	0,620	1
2000141	352AA038	38	1 1/2	48	1,89	5	75	0,850	1
2000143	352AA040	40	1 9/16	50	1,97	5	75	0,890	1
2000145	352AA042	42	1 5/8	52	2,05	5	75	0,930	1
2000146	352AA045	45	1 3/4	55	2,17	5	75	0,980	1
2000148	352AA048	48	1 7/8	58	2,28	5	75	1,040	1
2000149	352AA051	51	2	61	2,40	5	75	1,110	1
2000150	352AA055	55	2 1/6	65	2,56	5	75	1,180	1
2000151	352AA057	57	2 1/4	67	2,64	5	75	1,220	1
2000153	352AA060	60	2 3/8	70	2,76	5	75	1,280	1
2000155	352AA063	63	2 1/2	73	2,87	5	75	1,340	1
2000156	352AA070	70	2 3/4	80	3,15	5	75	1,440	1
2000157	352AA076	76	3	86	3,39	5	75	1,550	1
2000158	352AA080	80	3 1/8	90	3,54	5	75	1,630	1
2000159	352AA090	90	3 1/2	102	4,02	5	75	2,010	1
2000160	352AA102	102	4	114	4,49	5	75	2,250	1

375AA

Bilvärmeslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt EPDM-gummi

Användning: Avsedd som bilvärmeslang för fordons värmesystem.

Går även utmärkt att använda som en universal hetvattenslang.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -35°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm		
2005197	375AA010	10	3/8	16	0,63	10	150	100	0,210	50
2003769	375AA013	13	1/2	19	0,75	10	150	130	0,240	50
2003770	375AA016	16	5/8	22	0,87	10	150	160	0,280	50
2003771	375AA019	19	3/4	27	1,06	10	150	190	0,450	50
2004311	375AA025	25	1	33	1,30	10	150	250	0,570	50

375AH

Hetvattenslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Rött slätt EPDM-gummi

Användning: Avsedd som industrivattenslang

Går även utmärkt att använda som hetvattenslang.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -35°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003773	375AH013	13	1/2	19	0,75	10	150	130	0,240	50
2003775	375AH016	16	5/8	22	0,87	10	150	160	0,280	50
2003777	375AH019	19	3/4	27	1,06	10	150	190	0,450	50
2003779	375AH025	25	1	33	1,30	10	150	250	0,570	50

395BT

Spolslang hetvatten 50 bar (750 psi)

EU 10/2011 A+B+C

Invändigt: Grå giftfri PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Ljus blå syntetiska elastomer

Användning: En mycket smidig och slitstark slang för transport av hetvatten. Passar utmärkt som tvätt slang inom livsmedelsindustrin.

Säkerhetsfaktor: 3:1. 50 bar vid 70°C kontinuerlig användning.

Temperatur: -10°C +70°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004149	395BT013	12	15/32	22	0,87	50	750	84	0,325	120

351LL

Spolslang hetvatten 10 bar (150 psi)

Inbyggt munstycke

Invändigt: Vitt EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Vitt EPDM-gummi

Användning: Avsedd som spolslang för varm- och kallvatten inom pappersbruk och livsmedelsindustrin.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -40°C +120°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003512	351LL025	25	1	37	1,46	10	150	250	0,790	15,25



KEMIKALIER & UNIVERSAL

SLANG

503AA	Kemikaliesugslang 16 bar EPDM	31
509OE	Kemikaliesugslang 16 bar UPE.....	31
529AA	Kemikalieslang 16 bar UPE.....	32
5J551	Compositeslang 10 bar - standard	32
5N551	Compositeslang 14 bar - kraftig	33
5N331	Compositeslang PTFE 14 bar - kraftig	33
5N333	Compositeslang PTFE 14 bar - kraftig	34
9TS	PTFE slang - slät	34
9TC	PTFE slang - veckad	35
99DMM	Stålslang – syrafast stål	35
956AB	Universal EDPM 20 bar	36
976AB	Universal EDPM 20 bar	36
99HOA	Super Chem PVC/PE.....	36
59NOA	Universalslang Polyamid.....	37
4S100	Armerad silikon slang CE 2004/1935.....	37
48000	Oarmerad silikon slang CE 2004/1935	37




STÅLSLANGAR



Stålslangar används framför allt vid krävande applikationer och i extremt tuffa miljöer med höga temperaturer.

Exempel på applikationer:

- Kemikalieslang för flytande eller gasformiga medier
- Applikationer med utvändig strålningsvärme
- Slang för värme- eller kylsystem
- Högtryckslang för hetvatten, vatten ånga och hetolja
- Ångsterilisering inom livsmedelsindustrin
- Vakuumsystem



Slangen har en parallellveckad helt tät innertub av syrafast stål och ett flätat yterhölje av rostfritt stål. Materialet och konstruktionen gör att slangens är extremt flexibel och resistent mot många kemikalier.

Dimensioner från 6 till 200 mm, svetsas och monteras med alla typer av kopplingar och flänsar.



För ytterligare information vänligen
se vår katalog "stålslang"

503AA

Kemikalieslang 16 bar (240 psi) - EPDM överträffar EN 12115

Invändigt: Svart elektriskt ledande EPDM-gummi


Armering: Två syntetiska vävnlägg samt inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi

Användning: Sug och tryckslang för en mängd kemikalier t ex acetat, sulfater, alkoholer, nitrat m.m. En mycket slitstark och driftsäker allroundslang för en mängd applikationer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +100°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001819	503AA025	25	1	37	1,46	16	240	150	90	0,830	30,5
2001820	503AA032	32	1 1/4	44	1,73	16	240	175	90	0,990	30,5
2001821	503AA038	38	1 1/2	51	2,01	16	240	225	90	1,140	30,5
2001822	503AA051	51	2	67	2,64	16	240	275	90	1,690	30,5
2004329	503AA063	63	2 1/2	79	3,11	16	240	300	90	2,240	30,5
2003546	503AA076	76	3	92	3,62	16	240	350	80	2,690	30,5
2004330	503AA100	102	4	118	4,67	16	240	450	80	3,610	30,5

509OE

Kemikalieslang 16 bar (240 psi) - UPE FDA-godkänd EU 10/2011 A+B+C+D

Invändigt: Transparent gift, smak och luktfri UHMWPE


Armering: Två syntetiska vävnlägg samt inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Blått vävmönstrat EPDM gummi

Användning: En mycket slitstark och robust slang för transport av olika drycker tex öl, läsk, vatten samt övriga livsmedel. Polyetylen-tuben innebär låg friktion, hög rengöringsmöjlighet samt värme och kemikaliebeständighet. Rengöres med sodalösning till max 2,5 bar i +130°C med öppet utlopp.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +100°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001829	509OE019	19	3/4	31	1,22	16	240	188	90	0,600	30,5
2001830	509OE025	25	1	37	1,46	16	240	225	90	0,730	30,5
2001831	509OE032	32	1 1/4	44	1,73	16	240	263	90	0,880	30,5
2001832	509OE038	38	1 1/2	50	1,97	16	240	338	90	1,010	30,5
2001834	509OE051	51	2	63	2,48	16	240	413	90	1,340	30,5
2001837	509OE076	76	3	92	3,62	16	240	525	80	2,840	30,5

529AA

Kemikalieslang 16 bar (240 psi) - UPE EN 12115 - EC 2004/1935

Invändigt: Svart elektriskt ledande UHMWPE i livsmedelskvalitet

Armering: Syntetiska vävlinn samt inbäddade stålspiraler


Utvändigt: Blått vävmönstrat EPDM gummi

Användning: All-round kemikalieslang som lever upp till EN 12115 och som kan användas till 98% av de vanliga insutrikemikalierna.

Innerslangen av UPE lever samtidigt upp till den Europeiska standarden för kontakt med livsmedel - EC 2004/1935.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +100°C . Beroende på materialet



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2011481	529AA025	25	1	37	1,46	16	240	225	90	0,56	30,5
2011518	529AA038	38	1 1/2	51	2,01	16	240	338	90	0,78	30,5
2011524	529AA051	51	2	67	2,64	16	240	413	90	1,25	30,5

5J551

Kemikalieslang 10 bar (150 psi) - standard BS 5842:1980

Invändig spiral: Polypropylen belagd stålwire

Invändig plasttub: Polypropylen film

Ytterhölje: Slitagebeständig grå PVC


Utvändig spiral: Galvaniserat stål

Användning: Sug- och tryckslang för en mängd kemikalier. Specialdesignad som lastnings och lossnings slang för tankbilar, järnvägstransport och fasta installationer inom industrin. Levereras med pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +80°C



mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m
25	1	37	1,46	10	150	100	90	0,940
40	1 1/2	52	2,05	10	150	140	90	1,100
50	2	62	2,44	10	150	150	90	1,450
63	2 1/2	77	3,03	10	150	175	90	2,050
65	2 5/8	77	3,03	10	150	175	90	2,250
75	3	89	3,50	10	150	250	90	2,400
80	3 1/8	93	3,66	10	150	250	90	3,100
100	4	121	4,76	10	150	350	90	4,400

5N551

Kemikalieslang 14 bar (200 psi) - kraftig BS 5842:1980

Invändig spiral: Polypropylenbelagd stålwire

Invändig plasttub: Polypropylen film

Ytterhölje: Slitagebeständig grå PVC


Utvändig spiral: Galvaniserat stål

Användning: Sug- och tryckslang för en mängd kemikalier. Specialdesignad som lastnings och lossnings slang för tankbilar, järnvägstransport och fasta installationer inom industrin. Levereras med pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +80°C



mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m
25	1	37	1,46	14	200	100	90	0,940
40	1 1/2	53	2,09	14	200	140	90	1,150
50	2	63	2,48	14	200	150	90	1,500
63	2 1/2	78	3,07	14	200	175	90	2,100
65	2 5/8	78	3,07	14	200	175	90	2,300
75	3	90	3,54	14	200	250	90	2,500
80	3 1/8	94	3,70	14	200	250	90	3,150
100	4	122	4,80	14	200	350	90	5,400

5N331

Kemikalieslang PTFE 14 bar (200 psi) - kraftig BS 5842:1980

Invändig spiral: Syrafast stål

Invändig plasttub: PTFE film

Ytterhölje: Slitagebeständig grå PVC


Utvändig spiral: Galvaniserat stål

Användning: Sug- och tryckslang för en mängd kemikalier. Specialdesignad för transport av heta kemikalier, lösningsmedel och bränsle. Levereras med pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +120°C



mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m
40	1 1/2	53	2,09	14	200	140	90	1,300
50	2	63	2,48	14	200	150	90	1,700
63	2 1/2	78	3,07	14	200	175	90	2,300
65	2 5/8	78	3,07	14	200	175	90	2,500
75	3	90	3,54	14	200	250	90	2,700
80	3 1/8	94	3,70	14	200	250	90	3,500
100	4	122	4,80	14	200	350	90	6,200

5N333

Kemikalieslang PTFE 14 bar (200 psi) - kraftig

BS 5842:1980

Invändig spiral: Syrafast stål

Invändig plasttub: PTFE film

Ytterhölje: Slitagebeständig grå PVC


Utvändig spiral: Syrafast stål

Användning: Sug- och tryckslang för en mängd kemikalier. Specialdesignad för transport av heta kemikalier, lösningsmedel och bränsle. Levereras med pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +120°C



									
mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	tum	%	kg/m
25	1	37	1,46	14	200	100	4,00	90	1,000
40	1 1/2	53	2,09	14	200	140	5,50	90	1,300
50	2	63	2,48	14	200	150	6,00	90	1,700
63	2 1/2	78	3,07	14	200	175	7,00	90	2,300
65	2 5/8	78	3,07	14	200	175	7,00	90	2,800
75	3	90	3,54	14	200	250	10,00	90	2,700
80	3 1/8	94	3,70	14	200	250	10,00	90	3,500
100	4	122	4,80	14	200	350	14,00	90	6,200

9TS

PTFE slang - slät

FDA-Godkänd


Invändigt: Vit slät PTFE

Utvändigt: En rostfri stålwirefläta, AISI 304

Användning: Industriella applikationer som kräver slangledning med hög flexibilitet, temperaturer och tryck. Lämplig för transport av aggressiva kemikalier, oljor, bränsle, gaser, färger och vatten.

Säkerhetsfaktor: 4:1. Arbetstrycket specificerat i tabellen avser vid max +130°C. Vid temperaturer över detta skall 1% dras av på arbetstrycket för varje grad överstigande +130°C.

Temperatur: -60°C +260°C



SAP	Best.nr								
		mm	tum	mm	mm	Bar	psi	mm	kg/m
2600557	9TS005	5	3/16	7,8	0,7	207	3000	51	0,09
2600558	9TS006	6	1/4	8,6	0,7	181	2600	76	0,09
2600559	9TS008	8	5/16	11,6	0,7	155	2250	102	0,13
2600560	9TS010	10	3/8	12,7	0,7	138	2000	127	0,15
2600561	9TS013	13	1/2	15,4	0,7	121	1750	140	0,20
2600562	9TS016	16	5/8	18,4	0,7	103	1500	165	0,27
2600563	9TS019	19	3/4	22,1	0,7	86	1250	203	0,33
2600564	9TS025	25	1	29,8	0,7	52	750	305	0,52

9TC

PTFE slang - veckad

FDA-Godkänd


Invändigt: Vit veckad PTFE

Utvändigt: En rostfri stålwirefläta, AISI 304

Användning: Industriella applikationer som kräver slangledning med hög fleibilitet, höga temperaturer och tryck. Lämplig för transport av aggressiva kemikalier, oljor, bränsle, gaser, färger och vatten. Speciellt lämplig vid förekomst av stora vibrationer och små böjningsradier.

Säkerhetsfaktor: 4:1. Arbetstrycket specificerat i tabellen avser vid max +130°C. Vid temperaturer över detta skall 1% dras av på arbetstrycket för varje grad överstigande +130°C.

Temperatur: -60°C +260°C



SAP	Best.nr								
		mm	tum	mm	mm	Bar	psi	mm	kg/m
2600574	9TC013	13	1/2	18,8	0,9	78	1150	25	0,28
2600575	9TC016	16	5/8	22,1	0,9	62	900	51	0,33
2600576	9TC019	19	3/4	24,7	0,9	52	750	64	0,40
2600577	9TC025	25	1	32,8	1,0	35	500	89	0,55
2600578	9TC032	32	1 1/4	40,7	1,0	26	380	127	0,69
2600579	9TC038	38	1 1/2	48,3	1,1	23	350	152	0,89
2600580	9TC051	51	2	61,5	1,2	17	250	200	1,24

99DMM

Stålslang - syrafast stål


Invändigt: Veckad syrafast stål - AISI 316L - DIN 1.4404-Z2CN17-12

Utvändigt: Slät rostfritt stålfläta - AISI 304 - DIN 1.4301-Z6CN18-09

Användning: Stålslangen har stor flexibilitet och hög värme- och kemikaliebeständighet. Parallellveckning gör slangen mycket smidig och den är lämplig till en mängd olika applikationer t ex för transport av hetvatten, oljor, gaser, kemikalier, ånga, tryckluft och syrgas. Slangen är speciellt lämplig i miljöer där slangen blir utsatt för utvändigt värme t ex stålverk och gjuterier. Slangen levereras med svetsade anslutningar enligt specifikation.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -270°C +700°C



SAP.nr	Best.nr								
				utan stålfläta	med stålfläta		dynamisk	statiskt	
		mm	tum	mm	mm	bar	mm	mm	
2600361	99DMM006	6,1	1/4	9,6	10,6	100	100	25	0,140
2600401	99DMM010	10,0	3/8	14,3	15,4	90	150	40	0,190
2600402	99DMM013	12,2	1/2	16,7	17,8	80	200	50	0,210
2600362	99DMM016	16,2	5/8	21,6	22,8	70	200	50	0,410
2600403	99DMM019	20,3	3/4	26,8	28,0	64	200	70	0,480
2600404	99DMM025	25,4	1	32,2	33,7	50	200	90	0,650
2600363	99DMM032	34,3	1 1/4	41,1	43,0	40	250	110	0,760
2600405	99DMM038	40,0	1 1/2	49,8	52,5	30	250	130	1,050
2600406	99DMM051	50,2	2	65,0	67,2	28	350	175	1,440
2600407	99DMM065	65,4	2 1/2	80,8	83,0	24	410	200	1,689
2600408	99DMM075	79,9	3	95,0	97,0	18	450	205	2,084
2600409	99DMM100	100,0	4	116,7	119,0	16	560	230	3,749
2600364	99DMM125	125,0	5	149,0	152,5	12	660	280	4,930
2600365	99DMM150	150,0	6	174,9	177,5	10	815	320	5,837
2600336	99DMM200	198,0	8	225,0	228,0	8	1015	435	8,762

956AB

Universalslang 20 bar (300 psi) - EPDM

Invändigt: Svart elektriskt ledande EPDM-gummi


Armering: Två syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Grått vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi

Användning: För luft, vatten och milda kemikalier

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003699	956AB032	32	1 1/4	44	1,73	20	300	320	0,930	61
2003700	956AB038	38	1 1/2	52	2,05	20	300	380	1,080	61

976AB

Universalslang 20 bar (300 psi) - EPDM

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Ett syntetisk vävinlägg

Utvändigt: Grått slätt EPDM-gummi

Användning: För luft, vatten och milda kemikalier till generella industri-applikationer

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003838	976AB006	6	1/4	13	0,51	20	300	130	0,130	100
2003839	976AB008	8	5/16	15	0,59	20	300	150	0,160	100
2003840	976AB010	10	3/8	17	0,67	20	300	170	0,190	100
2003841	976AB013	13	1/2	21	0,83	20	300	210	0,270	50
2003842	976AB016	15	5/8	25	0,98	20	300	250	0,360	50
2003843	976AB019	19	3/4	29	1,14	20	300	290	0,460	50
2003844	976AB025	25	1	35	1,38	20	300	350	0,580	50

99HOA

Super Chem PVC/PE

Invändigt: Vit slät polyesterelastomer

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slät PVC

Användning: Allroundslang som är lätt, flexibel och slitstark. Lämplig för transport av kemikalier, tryckluft, vatten, oljor m.m.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -15°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004368	99HOA006	6	1/4	11,0	0,43	20	290	21	0,090	50
2004201	99HOA008	8	5/16	14,0	0,55	20	290	28	0,130	50
2004203	99HOA010	10	3/8	16,0	0,63	20	290	35	0,160	50
2004205	99HOA013	13	1/2	19,0	0,75	20	290	45	0,220	50
2005122	99HOA019	19	3/4	27,5	1,08	20	290	67	0,400	50
2004209	99HOA025	25	1	34,5	1,36	18	260	88	0,600	50

59NOA

Universalslang - Polyamid

Invändigt: Vit slät polyamid

Armering: Ett syntetisk vävinnlägg

Utvändigt: Svart slät termoplast

Användning: Allroundslang som är lätt, flexibel och slitstark. Lämplig för transport av kemikalier, tryckluft, vatten, oljor m.m. Speciellt lämplig där höga tryck förekommer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -15°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004356	59NOA010	10	3/8	18	0,71	100	1500	35	0,250	100
2004199	59NOA013	13	1/2	22	0,87	100	1500	40	0,320	100

4S100 ARMERAD

Silikonslang - livsmedelsgodkänd

CE 1935/2004

Invändigt: Transparent livsmedelsgodkänd silikon

Armering: Ett syntetiskt vävinnlägg

Utvändigt: Transparent slät livsmedelsgodkänd silikon

Användning: En smidig, lätt transparent slang för transport av, livsmedel samt vissa kemikalier under tryck.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -60°C +180°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	m
2005275	4S100006	6	1/4	13,2	0,52	9,3	135	40	20
2005276	4S100008	8	5/16	15,1	0,59	7,7	112	45	20
2005277	4S100016	16	5/8	24,5	0,96	4,3	63	85	20
2005278	4S100019	19	3/4	27,9	1,10	3,7	53	95	20
2005279	4S100025	25	1	34,5	1,36	3,0	43	135	20

48000 OARMERAD

Silikonslang - livsmedelsgodkänd

CE 1935/2004

Invändigt: Transparent livsmedelsgodkänd silikon

Utvändigt: Transparent slät livsmedelsgodkänd silikon

Användning: En oarmerad transparent slang för transport av vatten, livsmedel, vissa kemikalier samt luft under låga tryck.

Temperatur: -60°C +180°C



SAP.nr	Best.nr					
		mm	tum	mm	tum	
2004692	480000204	2	-	4	0,16	25
2004747	480000305	3	1/8	5	0,20	25
2004360	480000406	4	5/32	7	0,28	25
2004693	480000510	5	3/16	10	0,39	25
2004694	480000610	6	1/4	10	0,39	25
2004695	480000812	8	5/16	12	0,47	25
2003793	480001014	10	3/8	14	0,55	25



LIVSMEDEL

SLANG

412LE	Mjölkslang 10 bar - 2004/1935 EC.....	40
405LE	Livsmedelssugslang för feta livsmedel 10 bar.....	40
418LE	Livsmedelssugslang överkörningsbar 10 bar	40
455LE	Livsmedelsslang för feta livsmedel 10 bar.....	41
350LE	Hetvattenslang - FDA.....	41
720LA	Livsmedelsbulkslang 10 bar - FDA.....	42
720LG	Livsmedelsbulkslang 10 bar - FDA.....	42
49200	Armerad PVC EU 10/2011 A, B & C	42
949AA	Fiskpumpslang nitrilgummi (NBR) 3 bar.....	43
967OL	Fiskpumpslang PVC - superflexibel	43



412LE

Mjölkslang 10 bar (150 psi)

2004/1935 EC

Invändigt: Vitt naturgummi (NR)

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler


Utvändigt: Blått vävmönstrat NR/EPDM-gummi

Användning: Speciellt avsedd som lossnings- och lastnings-slang till tankbilar.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +80°C

Övrigt: Steriliseras med 5% sodalösning



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2004228	412LE025	25	1	35	1,38	10	150	50	100	0,730	20
2004229	412LE032	32	1 1/4	42	1,65	10	150	64	100	0,900	20
2004230	412LE038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	76	100	1,040	20
2004253	412LE042	42	1 5/8	52	2,05	10	150	88	100	1,130	20
2004233	412LE051	51	2	61	2,40	10	150	100	100	1,420	20
2004234	412LE063	63	2 1/2	75	2,95	10	150	126	100	2,010	20
2004235	412LE076	76	3	88	3,46	10	150	228	90	2,590	20
2004236	412LE102	102	4	116	4,57	10	150	306	90	3,850	20

405LE

Livsmedelsslang för feta livsmedel 10 bar (150 psi)

2004/1935 EC

Invändigt: Vitt nitrilgummi (NBR)


Armering: Två syntetiskt vävinlägg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Blå vävmönstrat NBR/PVC

Användning: Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till tankbilar. Steriliseras vid 2,5 bar max 130°C ånga i 30 minuter eller med 5% soda lösning.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2005045	405LE025	25	1	37	1,46	10	150	75	100	0,920	61
2003514	405LE038	38	1 1/2	50	1,97	10	150	114	100	1,270	30,5
2003515	405LE051	51	2	63	2,48	10	150	153	100	1,640	30,5
2003391	405LE063	63	2 1/2	75	2,95	10	150	189	90	2,150	30,5
2001804	405LE076	76	3	88	3,46	10	150	228	90	2,580	30,5

418LE

Livsmedelsslang - överkörningsbar - 10 bar (150 psi)

2004/1935 EC

Invändigt: Vitt naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiskt vävinlägg med vit inbäddade PET-spiral

Utvändigt: Blå vävmönstrat NR/EPDM

Användning: Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till tankbilar. Steriliseras vid 2,5 bar max 130°C ånga i 30 minuter eller med 5% soda lösning.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2010327	418LE051	51	2	64	2,52	10	150	153	70	1,290	30,5
2010328	418LE063	63	2 1/2	76	3,00	10	150	189	70	1,750	30,5
2008460	418LE076	76	3	92	3,62	10	150	228	70	2,400	30,5

455LE

**Livsmedelsslang för feta livsmedel - 10 bar (150 psi)
2004/1935 EC**

Invändigt: Vitt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiskt vävinlägg


Utvändigt: Blått vävmönstrat NBR/PVC

Användning: Avsedd som spolslang inom livsmedelindustrin samt för transport av flytande livsmedel.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C

Övrigt: Steriliseras vid 2,5 bar max 130°C ånga i 30 minuter eller med 5% soda lösning.



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005311	455LE013	13	1/2	23	0,91	10	150	130	0,380	30,5
2005312	455LE019	19	3/4	31	1,22	10	150	190	0,620	30,5
2005313	455LE025	25	1	37	1,46	10	150	250	0,770	30,5
2003542	455LE032	32	1 1/4	44	1,73	10	150	320	0,940	30,5
2005044	455LE038	38	1 1/2	50	1,97	10	150	380	1,100	30,5
2006028	455LE051	51	2	65	2,56	10	150	510	1,700	30,5

350LE

**Hetvatten - 6 bar ånga - 15 bar hetvatten
FDA-godkänd**

Invändigt: Vitt EPDM-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg


Utvändigt: Blått vävmönstrat EPDM-gummi

Användning: En mycket smidig och slitstark slang för transport av hetvatten och ånga.

Säkerhetsfaktor: Vatten 4:1 - Ånga 10:1

Temperatur: -40°C +165°C

Övrigt: Tillverkad av FDA-godkända ingredienser.



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2001786	350LE013	13	1/2	23	0,91	6-15	225	130	0,370	61
2001787	350LE019	19	3/4	31	1,22	6-15	225	190	0,600	61
2001788	350LE025	25	1	37	1,46	6-15	225	250	0,740	61

720LA

Livsmedelsbulkslang 10 bar (150 psi)

FDA-godkänd

Invändigt: Vitt naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiskt vävinlägg med stålspiraler och antistatwire

Utvändigt: Svart vävmöstrad SBR/NR gummiblandning

Användning: En mycket slitstark sug- och tryckslang för slitande spannmål.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001923	720LA076	76	3	92	3,62	10	150	228	90	2,680	30,5
2001924	720LA102	102	4	118	4,65	10	150	306	90	3,700	30,5

720LG

Livsmedelsbulkslang 10 bar (150 psi)

FDA-godkänd

Invändigt: Vitt naturgummi (NR)


Armering: Två syntetiskt vävinlägg med stålspiraler och antistatwire

Utvändigt: Grön vävmöstrad SBR/NR gummiblandning

Användning: En mycket slitstark sug- och tryckslang för slitande spannmål.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003662	720LG127	127	5	145	5,71	5	75	508	80	5,66	15,25
2003663	720LG152	152	6	170	6,69	5	75	608	70	7,02	15,25

49200

Armerad PVC slang - livsmedelsgodkänd

EU 10/2011 A+B+C

Invändigt: Transparent livsmedelsgodkänd av PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Transparent slät livsmedelsgodkänd PVC

Användning: En smidig, lätt transparent slang för transport av tryckluft, vatten, livsmedel samt vissa kemikalier under tryck.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005427	49200006	6	1/4	12	0,47	15	225	60	0,100	50
2005431	49200008	8	5/16	14	0,55	15	225	80	0,115	50
2005434	49200010	10	3/8	16	0,63	15	225	100	0,135	50
2005437	49200013	13	1/2	19	0,75	10	150	130	0,165	50
2005440	49200016	16	5/8	22	0,87	10	150	160	0,215	50
2005442	49200019	19	3/4	26	1,06	10	150	190	0,300	50
2005444	49200025	25	1	33	1,34	10	150	250	0,430	50

949AA

Fiskpumpslang 3 bar (45 psi)

Invändigt: Svart havsvattenbeständigt nitrilgummi (NBR)


Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart ledande havsvatten beständig NBR/PVC

Användning: Fiskpumpslang flexibel och slitstark.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi		
2003696	949AA254	254	10	262	10,31	3	45	5,10	61
2004315	949AA305	305	12	313	12,32	3	45	6,10	61
2004316	949AA355	355	14	367	14,45	3	45	8,91	61
2004317	949AA406	406	16	418	16,46	3	45	11,02	61
2004318	949AA457	457	18	469	18,46	3	45	12,38	61

967OL

Fiskpumpslang - PVC - superflexibel

Invändigt: Transparent PVC


Armering: Vit PVC spiral

Utvändigt: Transparent PVC

Användning: Fiskpumpslang flexibel och slitstark.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%		
2004109	967OL203	203	8	2	30	609	95	9,20	10
2004110	967OL254	254	10	2	30	1016	95	14,50	10
2004111	967OL305	305	12	1	15	1525	95	19,00	10



MARIN

SLANG

616AA	Marin avgasslang	46
6E1AA	Marin avgasslang.....	46
202AL	Sanitetsslang gummi.....	47
266LL	Sanitetsslang PVC	47



616AA

Marin avgasslang

ISO 7840/A2 - SAE J 1527/A2

94/25/CE - 2003/44/EC

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)


Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart vävmönstrat nitrilgummi (NBR)

Användning: Marin avgasslang för vattenkylda avgassystem

Säkerhetsfaktor: 5:1

Temperatur: -20°C +100°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001840	616AA025	25	1	35	1,38	2	30	75	100	0,820	30,5
2003593	616AA032	32	1 1/4	42	1,65	2	30	96	100	0,960	30,5
2001842	616AA038	38	1 1/2	48	1,89	2	30	114	100	1,120	30,5
2001843	616AA040	40	1 9/16	50	1,97	2	30	120	100	1,170	30,5
2001844	616AA045	45	1 3/4	55	2,17	2	30	135	100	1,290	30,5
2001845	616AA051	51	2	61	2,40	2	30	153	100	1,460	30,5
2003594	616AA057	57	2 1/4	67	2,64	2	30	171	100	1,610	30,5
2003595	616AA063	63	2 1/2	73	2,87	2	30	189	90	1,940	30,5
2003596	616AA076	76	3	86	3,39	2	30	228	90	2,270	30,5
2001848	616AA090	90	3 1/2	100	3,94	2	30	270	90	2,840	30,5
2003597	616AA102	102	4	112	4,41	2	30	306	90	3,140	30,5
2003598	616AA127	127	5	141	5,55	2	30	381	80	4,520	30,5

6E1AA

Marin avgasslang - korrugerad

SAE J20006/R2 - ISO 13363/2/A+B

Invändigt: Svart syntetiskt gummi

Armering: Textiltrådar med hög draghållfasthet med inbäddad stålspiral

Utvändigt: Svart syntetiskt gummi – hög nötning- & ozonbeständighet

Användning: Marin wet exhaust. Även lämplig för länspump anslutning. Specie lättviktskonstruktion för maximal flexibilitet

Säkerhetsfaktor: 5:1

Temperatur: -30°C +100°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2012364	6E1AA025	25	1			3	45	50	100	0,52	20
2012366	6E1AA032	32	1 1/4"			3	45	64	100	0,64	20
2012368	6E1AA038	38	1 1/2"			3	45	76	100	0,75	20
2012584	6E1AA040	40	1 9/16"			3	45	80	100	0,78	20
2012588	6E1AA045	45	1 3/4"			3	45	90	100	0,87	20
2012370	6E1AA051	51	2"			3	45	102	100	0,97	20
2012592	6E1AA063	63	2 1/2"			3	45	126	90	1,57	20
2012594	6E1AA076	76	3"			3	45	152	90	1,87	20
2012598	6E1AA090	90	3 1/2"			3	45	180	90	2,38	20
2012372	6E1AA102	102	4"			3	45	204	90	2,68	20

202AL

Sanitetsslang Marin 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart klorbutylgummi (CIIR)


Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Vitt EPDM-gummi

Användning: Toalettsslang till fritidsbåtar. Diffusionstät.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003438	202AL019	19	3/4	31	1,22	10	150	76	100	0,580	40
2003440	202AL025	25	1	35	1,38	10	150	100	100	0,720	30,5
2003442	202AL038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	152	100	0,990	30,5

266LL

Sanitetsslang Marin - PVC


Invändigt: Vit termoplastiskt PVC blandning

Armering: Vit helinbäddad PVC spiral

Användning: En mycket flexibel sanitetsslang som är lätt att installera även i trånga utrymmen. Slangen kan användas både till toalett-, pump- och tankanslutningar.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001388	266LL019	19	3/4	25	0,98	8	120	75	70	0,300	30
2001054	266LL025	25	1	32	1,26	8	120	120	70	0,380	30
2001055	266LL038	38	1 1/2	45	1,77	6	90	170	70	0,580	30



OLJA & BRÄNSLE

SLANG

605AA	Oljesugslang 10 bar.....	50
606AE	Tankbilsslang 10 bar.....	50
619AA	Oljesugslang 16 bar	50
634AA	Oljesugslang - extra flexibel	50
644AA	Oljesugslang - extra flexibel - hög temperatur	51
614AA	Asfaltslang & Bitumen slang 10 bar.....	51
650AA	Oljetryckslang 10 bar	52
655AA	Oljetryckslang 16 bar	52
6J541	Compositeslang 10 bar - lätt	53
6J511	Compositeslang 10 bar - medium	53
671AA	Oljetryckslang 16 bar	54
687AA	Bränsleslang 7 bar - DIN 73379 2A.....	54
67NAA	Bränsleslang 10 bar - ISO 7840 2A.....	54
689AA	Bränsleslang - textilmospunnen	55
688AA	Bränsleslang - stålomspunnen	55
668EL	Oljesugslang PVC - blå	55



605AA

Oljesugslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler


Utvändigt: Svart vävmönstrat kloropregummi (CR)

Användning: En smidig, slitstark, köldbäständig sug- och tryckslang för transport av bensin, vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Utmärkt som oljereturssläng i hydraulsystem.

Elektriska egenskaper: Ledande innetub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: $\leq 127 \text{ mm } 3:1$, $133\text{-}254 \text{ mm } 2,5:1$, $305 \text{ mm } 1,5:1$

Temperatur: -30°C $+80^\circ\text{C}$



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001851	605AA019	19	3/4	29	1,14	10	150	76	100	0,610	61
2001853	605AA025	25	1	35	1,38	10	150	100	100	0,760	61
2001856	605AA032	32	1 1/4	42	1,65	10	150	128	100	0,900	61
2001860	605AA038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	152	100	1,050	61
2001862	605AA042	42	1 5/8	52	2,05	10	150	168	100	1,150	30,5
2001863	605AA045	45	1 3/4	55	2,17	10	150	180	100	1,220	30,5
2001865	605AA051	51	2	61	2,40	10	150	204	100	1,350	30,5
2001867	605AA060	60	2 3/8	72	2,83	10	150	240	100	2,020	30,5
2001868	605AA063	63	2 1/2	75	2,95	10	150	252	90	2,110	30,5
2001870	605AA076	76	3	88	3,46	10	150	304	90	2,520	30,5
2001872	605AA090	90	3 1/2	104	4,09	10	150	360	90	3,140	30,5
2001873	605AA102	102	4	116	4,57	10	150	408	90	3,500	30,5
2001877	605AA127	127	5	145	5,71	10	150	508	80	5,930	30,5
2001879	605AA152	152	6	170	6,69	10	150	608	80	7,360	30,5

606AE ARCTIC

Tankbilsslang 10 bar (150 psi) - korrugerad

Invändigt: Svart elektriskt ledande nitrilgummi (NBR)


Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Blått vävmönstrat kloropregummi (CR)

Användning: En extremt flexibel, slitstark, köldbäständig tankbilsslang för transport av bensin, vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -54°C $+82^\circ\text{C}$



SAP.nr	Best.nr							
		mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2008378	606AE051	51	2	10	150	76	1,570	30,5
2008381	606AE076	76	3	10	150	114	2,730	30,5
2008384	606AE102	102	4	10	150	153	3,970	30,5

619AA

Oljesugslang 16 bar (240 psi)

EN 12115 - överträffar EN 1761, TRbf 131/2

Inväändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler


Utväändigt: Svart vävmönstrat klorpregummi (CR)

Användning: En smidig, slitstark, köldbästandig sug- och tryckslang för transport av bensen, vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Utmärkt som oljeretursslant i hydraulsystem.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +70°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2011204	619AA025	25	1	37	1,46	16	240	150	100	0,860	61
2011206	619AA032	32	1 1/4	44	1,73	16	240	175	100	1,030	61
2011208	619AA038	38	1 1/2	51	2,01	16	240	225	100	1,190	61
2011213	619AA051	51	2	67	2,64	16	240	275	100	1,820	61
2011240	619AA063	63	2 1/2	79	3,11	16	240	300	90	2,380	61
2011217	619AA076	76	3	92	3,62	16	240	350	90	2,860	61
2011221	619AA102	102	4	118	4,65	16	240	450	90	3,900	61
2011538	619AA152	152	6	170	6,69	16	240	760	80	7,620	61

634AA

Oljesugslang - extra flexibel

Överträffar SAE 100R4

Inväändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiska vävinlägg med inbäddade stålspiraler


Utväändigt: Svart vävmönstrat klorpregummi (CR)

Användning: En mycket smidig, slitstark, köldbästandig sug- och tryckslang för transport av bensen, vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Utmärkt som oljeretursslant i hydraulsystem.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
1001272	634AA019	19	3/4	29	1,14	25	375	38	100	0,580	30,5
1001273	634AA025	25	1	35	1,38	20	300	50	100	0,750	30,5
1001275	634AA032	32	1 1/4	42	1,65	17	250	64	100	0,920	30,5
1001278	634AA038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	76	100	1,070	30,5
1001280	634AA051	51	2	61	2,40	7	100	102	100	1,390	30,5
1001282	634AA063	63	2 1/2	75	2,95	5	75	126	100	2,100	30,5
1001284	634AA076	76	3	88	3,46	5	75	152	100	2,600	30,5
1001288	634AA102	102	4	116	4,57	5	75	204	100	3,410	30,5

644AA

Oljesugslang - extra flexibel - hög temperatur

Överträffar SAE 100R4

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiska vävlinlagg med inbäddade stålspiraler


Utvändigt: Svart vävmönstrat klorpregummi (CR)

Användning: En mycket smidig, slitstark och värmebeständig sug- och tryckslang som passar utmärkt som oljereturslang i hydraulsystem där det krävs små böjningsradier.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi, R < 106 Ω/m

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -40°C +135°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
1001277	644AA019	19	3/4	29	1,14	25	375	38	100	0,630	30,5
1001274	644AA025	25	1	35	1,38	20	300	50	100	0,810	30,5
1001196	644AA032	32	1 1/4	42	1,65	17	250	64	100	0,990	30,5
1001279	644AA038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	76	100	1,150	30,5
1001281	644AA051	51	2	61	2,40	7	100	102	100	1,490	30,5
1001283	644AA063	63	2 1/2	75	2,95	5	75	126	100	2,230	30,5
1001285	644AA076	76	3	88	3,46	5	75	152	100	2,750	30,5
1001290	644AA102	102	4	116	4,57	5	75	204	100	3,610	30,5

614AA

Asfaltslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)


Armering: Två syntetiska vävlinlagg med inbäddade stålspiraler

Utvändigt: Svart vävmönstrat hypalongummi (CSM)

Användning: En mycket flexibel sug- och tryckslang för asfalt, asfaltemulsioner och tjära.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -20°C +180°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003589	614AA051	51	2	69	2,72	10	150	255	100	2,430	30,5
2003590	614AA076	76	3	96	3,78	10	150	380	90	3,990	30,5

650AA

Oljetryckslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiska vävinlägg


Utvändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Användning: Allround transportslang för olje- och petroleumbaserade produkter.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005203	650AA025	25	1	35	1,38	10	150	250	0,580	61
2001898	650AA032	32	1 1/4	44	1,73	10	150	320	0,880	61
2001900	650AA038	38	1 1/2	50	1,97	10	150	380	1,030	61
2001902	650AA045	45	1 3/4	57	2,24	10	150	450	1,190	61
2001903	650AA051	51	2	63	2,48	10	150	510	1,350	61
2005418	650AA063	63	2 1/2	75	2,95	10	150	630	1,630	61
2004972	650AA076	76	3	88	3,46	10	150	760	1,960	61

655AA

Oljetryckslang 16 bar (240 psi)

Överträffar EN 1761, TRbf 131/2

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Två syntetiska vävinlägg


Utvändigt: Svart vävmönstrat klorpregummi (CR)

Användning: Allround transportslang för olje- och petroleumbaserade produkter.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +70°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2001905	655AA032	32	1 1/4	44	1,73	16	240	175	0,900	61
2001906	655AA038	38	1 1/2	51	2,01	16	240	225	1,060	30,5
2003623	655AA051	51	2	67	2,64	16	240	275	1,630	30,5
2001909	655AA063	63	2 1/2	79	3,11	16	240	300	1,980	30,5
2003624	655AA076	76	3	92	3,62	16	240	350	2,430	30,5
2003625	655AA102	102	4	118	4,65	16	240	450	3,100	30,5
2003626	655AA152	152	6	170	6,69	16	240	750	5,440	30,5

6J541

Oljeslang 10 bar (150 psi) - Lätt
BS 3492/BX BS 5842

Invändig spiral: Aluminium

Invändig plasttub: Polypropylen film

Ytterhölje: Slitagebeständig orange/grå PVC


Utvändig spiral: Galvaniserat stål

Användning: Sug- och tryckslang för olja och bränsle. Special designad som lastnings och lossnings slang för tankbilar, järnvägstransport och fasta installationer inom industrin. Levereras med pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +80°C



mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m
40	1 1/2	50	2,05	10	150	140	90	1,100
50	2	61	2,40	10	150	150	90	1,190
65	2 5/8	75	2,95	10	150	175	90	1,700
75	3	88	3,46	10	150	250	90	2,000
80	3 1/8	93	3,66	10	150	250	90	2,500
100	4	119	4,69	10	150	350	90	3,200

6J511

Oljeslang 10 bar (150 psi) - Standard
BS 3492/BX BS 5842

Invändig spiral: Galvaniserat stål

Invändig plasttub: Polypropylen film

Ytterhölje: Slitagebeständig grå/gul PVC


Utvändig spiral: Galvaniserat stål

Användning: Sug- och tryckslang för olja och bränsle. Specialdesignad som lastnings och lossnings slang för tankbilar, järnvägstransport och fasta installationer inom industrin. Levereras med pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna, $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +80°C



mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m
50	2	61	2,40	10	150	150	90	1,680
63	2 1/2	75	2,95	10	150	175	90	2,200
65	2 5/8	88	3,46	10	150	175	90	2,450
75	3	88	3,46	10	150	250	90	2,600
80	3 1/8	93	3,66	10	150	250	90	2,600
100	4	119	4,69	10	150	350	90	4,200

671AA

Oljetryckslang 16 bar (240 psi)

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Användning: Avsedd som tryckslang för transport av olja och bränsle under högt tryck. Även utmärkt allroundslang för t ex vatten, tryckluft m.m.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004343	671AA005	5	3/16	12	0,47	16	240	50	0,130	50
2003798	671AA006	6	1/4	13	0,51	16	240	60	0,150	50
2003801	671AA008	8	5/16	15	0,59	16	240	80	0,170	50
2003804	671AA010	10	3/8	17	0,67	16	240	100	0,210	50
2003807	671AA013	13	1/2	20	0,79	16	240	120	0,250	50
2003810	671AA016	16	5/8	24	0,94	16	240	160	0,350	50
2003812	671AA019	19	3/4	27	1,06	16	240	190	0,400	50
2004711	671AA022	22	7/8	30	1,18	16	240	220	0,550	50
2001631	671AA025	25	1	35	1,38	16	240	250	0,730	50

687AA

Bränsleslang 7 bar (100 psi) DIN 73379 2A

Tube: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt klorpregummi (CR)

Användning: Bränsleslang för bensin och diesel. Även lämplig för blyfritt bränsle och ECO diesel.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -40°C +85°C

Övrigt: Kan även levereras förpackad i användarvänliga boxar.



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005090	687AA0035	3,5	9/64	9,5	0,37	7	100	35	0,090	20
2005091	687AA005	5	3/16	11	0,43	7	100	50	0,110	20
2005093	687AA006	6	1/4	12	0,47	7	100	60	0,120	20
2005094	687AA0075	7,5	19/64	13,5	0,53	7	100	75	0,140	20
2005095	687AA0095	9,5	3/8	15,5	0,61	7	100	95	0,170	20

67NAA

Bränsleslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt flamsäkert Klorpregummi (CR)

Användning: Bränsle slang för transport av bensin och oljor där man ställer höga krav på flambeständighet t ex truckar och andra motorfordon.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003823	67NAA006	6	1/4	12	0,47	10	150	45	0,110	50
2003825	67NAA008	8	5/16	15	0,59	10	150	60	0,170	50
2003827	67NAA010	10	3/8	18	0,71	10	150	70	0,200	50
2003829	67NAA013	13	1/2	21	0,83	10	150	87	0,290	50

689AA

Bränsleslang 10 bar (150 psi) - textilomspunnen

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävlinn

Användning: Bränsleslang för bensin och diesel. Även lämplig för blyfritt bränsle och ECO diesel.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C +100°C

Övrigt: Kan även levereras förpackad i användarvänliga boxar.



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005085	689AA0032	3,2	1/8	7	0,28	10	150	32	0,040	20
2003830	689AA0035	3,5	9/64	7,5	0,30	10	150	35	0,045	20
2005086	689AA0040	4,0	5/32	8	0,31	10	150	40	0,050	20
2003831	689AA0045	4,5	11/64	9,5	0,37	10	150	45	0,060	20
2003832	689AA0050	5,0	3/16	10	0,39	10	150	50	0,065	20
2003833	689AA0055	5,5	7/32	10,5	0,41	10	150	55	0,070	20
2003834	689AA0060	6,0	1/4	11	0,43	10	150	60	0,075	20
2005087	689AA0070	7,0	9/32	12	0,45	10	150	70	0,077	20
2004313	689AA0075	7,5	19/64	12,5	0,49	10	150	75	0,080	20
2003835	689AA0080	8,0	5/16	13	0,51	10	150	80	0,090	20
2005088	689AA0090	9,0	23/64	14	0,55	10	150	90	0,105	20
2005089	689AA0011	11,0	-	17	0,67	10	150	110	0,120	20

688AA

Bränsleslang 15 bar (225 psi) - stålomspunnen

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Armering: Stålomspunnen

Användning: Bränsleslang avsedd för transport av diesel

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -20°C +100°C



SAP.nr	Best nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	kg/m	m
2001281	688AA006	6	1/4	11	0,43	15	225	0,100	30
2001282	688AA008	8	5/16	13	0,51	15	225	0,155	30
2001283	688AA010	10	3/8	15	0,59	15	225	0,190	30
2001284	688AA012	12	15/32	17	0,67	15	225	0,230	30

668EL

Olja och petroleum, sug och tryckslang - PVC

Invändigt: Blå oljebeständig PVC


Armering: Vit helinbäddad PVC-spiral

Utvändigt: Blå svagt korrugerad PVC

Användning: En smidig, slitstark, köldbästandig sug och tryckslang för transport av olja, vatten, slam, vissa kemikalier m.m. Utmärkt som slamsugningslang.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -10°C +60°C




SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001278	688EL025	25	1	7	100	150	90	0,540	50
2004103	688EL032	32	1 1/4	6	90	192	90	0,680	50
2004104	688EL038	38	1 1/2	6	90	228	90	0,760	50
2004105	688EL051	51	2	5	75	306	90	1,150	50
2004106	688EL063	63	2 1/2	4	60	378	90	1,600	50
2004107	688EL076	76	3	4	60	456	90	2,000	50



TRYCKLUFT

SLANG

155AK	Tryckluftslang gul 20 bar.....	58
155AA	Tryckluftslang svart 20 bar.....	58
98NAA	Tryckluftslang flatrullad - nitrilgummi (NBR).....	59
28ULI	Tryckluftslang flatrullad 25 bar - "Ponn-Nordic".....	59
28ULI	Tryckluftslang flatrullad 37 bar.....	59
175AA	Tryckluftslang svart lätt 20 bar.....	60
175AK	Tryckluftslang gul lätt 20 bar.....	60
97FAA	Tryckluftslang EPDM.....	60
165AA	Bromsslang 10 bar - DIN 74310.....	61
166AA	Bromsslang 20 bar - SAE J1402.....	61
195AT	Tryckluftslang PU lätt 20 bar	61
591AE	Tryckluftslang PVC 40 bar.....	62
19BAE	Andningsluftslang NBR - EN14593/ EN14594.....	62
49HOG	Andningsluftslang PVC - EN14593/ EN14594	62
181AA	Vakuumslang NBR - oarmerad	63



155AK

Tryckluftslang 20 bar (300 psi)

Invändigt: Svart oljebeständigt SBR/NBR gummi

Armering: Två syntetiska vävlinlagg

Utvändigt: Gult vävmönstrat SBR gummi

Användning: Avsedd som trycklufts- och vattenslang för tung hantering, t ex gruvor eller byggindustrin.

Säkerhetsfaktor: <= 51 mm 3:1, >= 55 mm 2,5:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003426	155AK013	13	1/2	21	0,83	20	300	130	0,320	61
2003427	155AK019	19	3/4	29	1,14	20	300	190	0,560	40
2003428	155AK025	25	1	35	1,38	20	300	250	0,700	40
2003429	155AK032	32	1 1/4	44	1,73	20	300	320	0,890	40
2003430	155AK038	38	1 1/2	50	1,97	20	300	380	1,040	40
2003431	155AK051	51	2	65	2,56	20	300	510	1,660	40
2003432	155AK063	63	2 1/2	79	3,11	20	300	630	2,300	30,5
2003433	155AK076	76	3	92	3,62	20	300	760	2,810	30,5
2003434	155AK102	102	4	118	4,65	20	300	1020	3,670	30,5

155AA

Tryckluftslang 20 bar (300 psi)

Invändigt: Svart oljebeständigt SBR/NBR gummiblandning


Armering: Två syntetiska vävlinlagg

Utvändigt: Svart vävmönstrat SBR gummi

Användning: Avsedd som trycklufts- och vattenslang för tung hantering, t ex gruvor eller byggindustrin.

Säkerhetsfaktor: <= 51 mm 3:1, >= 55 mm 2,5:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004885	155AA025	25	1	35	1,38	20	300	250	0,690	61
2004886	155AA028	28	1 1/8	38	1,50	20	300	280	0,790	61
2004890	155AA038	38	1 1/2	50	1,97	20	300	380	1,020	61
2003425	155AA051	51	2	65	2,56	20	300	510	1,660	61
2004936	155AA063	63	2 1/2	79	3,11	20	300	630	2,280	30,5
2004937	155AA076	76	3	92	3,62	20	300	760	2,780	30,5
2004675	155AA102	102	4	118	4,65	20	300	1020	3,630	30,5

98NAA

Tryckluftslang - flatrullad

Invändigt: Svart nitrilgummi/PVC


Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt nitrilgummi/PVC

Användning: Tryckluftsslang för applikationer där låg vikt är önskvärd.

Slangen är oljebeständig och levereras flatrullad. Slangen är även utmärkt som vattenslang.

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi		
2003846	98NAA019	20	3/4	24	0,94	25	365	75	1100	0,160	100
2003848	98NAA025	26	1	30	1,18	25	365	75	1100	0,180	100
2003850	98NAA032	32	1 1/4	36	1,42	20	300	60	900	0,230	100
2003852	98NAA038	38	1 1/2	42	1,65	16	250	50	750	0,250	100
2003854	98NAA051	52	2	56	2,20	16	250	50	750	0,400	100
2003856	98NAA063	65	2 1/2	69	2,72	16	250	50	750	0,470	100
2003858	98NAA076	76	3	80	3,15	16	250	50	750	0,600	100
2004435	98NAA102	102	4	106	4,17	16	250	50	750	1,000	100

28ULI

Tryckluftsslang Ponn Nordic - flatrullad


Invändigt: Transparent slät polyuretantub, impregnerad polyesterväv

Utvändigt: Orange Dura-cotebelagd polyesterväv

Användning: Avsedd som tryckluft- och vattenslang för applikationer där man ställer krav på högt tryck, god slitstyrka och låg vikt. Passar utmärkt som tryckluftslang vid brunnborrning.

Säkerhetsfaktor: 1:4

Temperatur: -48°C +90°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi		
2004141	28ULI05120	50	2	57,4	2,26	25	375	100	1500	0,590	20
2004142	28ULI05130	50	2	57,4	2,26	25	375	100	1500	0,590	30

28ULI

Tryckluftslang - flatrullad

Invändigt: EPDM-gummi

Armering: Syntetiskt gummi


Utvändigt: Orange polyuretanimpregnerad polyesterväv

Användning: Avsedd som tryckluft- och vattenslang för applikationer där man ställer krav på högt tryck, god slitstyrka och låg vikt. Passar utmärkt som tryckluftslang vid brunnborrning.

Säkerhetsfaktor: 1:4

Temperatur: -40°C +100°C

Övrigt: Kan levereras monterat med kompressorkoppling typ Atlas



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi		
2004377	28ULI05140	52	2	57,4	2,26	37	537	150	2175	0,590	40

175AA

Tryckluftslang 20 bar (300 psi) - lätt

Invändigt: Svart SBR/NBR gummiblandning

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart vävmönstrat SBR gummi

Användning: Trycklufts- och vattenslang i mekanisk-, byggnads- och gruvindustri. Slangen är slitstark och klarar högt arbetstryck.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003730	175AA006	6	1/4	12	0,51	20	300	48	0,160	50
2003731	175AA008	8	5/16	14	0,59	20	300	64	0,190	50
2003733	175AA010	10	3/8	17	0,67	20	300	80	0,220	50
2003735	175AA013	13	1/2	21	0,83	20	300	104	0,310	50
2003736	175AA016	16	5/8	24	0,98	20	300	128	0,430	50
2003738	175AA019	19	3/4	28	1,14	20	300	152	0,550	50
2003740	175AA025	25	1	35	1,38	20	300	200	0,690	50

175AK

Tryckluftslang 20 bar (300 psi) - lätt

Invändigt: Svart oljebeständig SBR/NBR gummiblandning

Armering: Syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Gult vävmönstrat SBR gummi

Användning: Trycklufts- och vattenslang i mekanisk-, byggnads- och gruvindustri. Slangen är slitstark och klarar högt arbetstryck.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -25°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003741	175AK010	10	3/8	17	0,67	20	300	80	0,220	100
2003734	175AK013	13	1/2	21	0,83	20	300	104	0,260	100
2003737	175AK019	19	3/4	29	1,14	20	300	152	0,510	40
2003739	175AK025	25	1	35	1,38	20	300	200	0,610	40

97FAA

Tryckluftslang - EPDM

Invändigt: Svart slät EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt EPDM-gummi

Användning: Trycklufts- och vattenslang i mekanisk-, byggnads- och gruvindustri. Slangen är slitstark och klarar högt arbetstryck.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005252	97FAA013	13	1/2	22	0,87	20	290	130	0,310	50
2004842	97FAA019	19	3/4	28	1,10	20	290	190	0,425	50
2004846	97FAA025	25	1	35	1,38	12	290	250	0,590	50
2005250	97FAA032	32	1 1/4	41	1,61	12	175	320	0,655	50
2005251	97FAA038	38	1 1/2	49	1,93	12	175	380	0,955	40

165AA

Bromsslang 10 bar (150 psi) - DIN 74310

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt EPDM-gummi

Användning: Avsedd som slang till luftbromssystem i olika fordon.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +70°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003726	165AA011	11	7/16	18	0,71	10	150	70	0,210	50
2003727	165AA013	13	1/2	25	0,98	10	150	100	0,470	50

166AA

Bromsslang 20 bar (300 psi)- SAE J1402

Invändigt: Svart nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Användning: Avsedd som slang till luftbromssystem i olika fordon. Tillverkad enligt SAE J1402A

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -40°C +70°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003728	166AA010	10	3/8	19	0,75	20	300	90	0,280	50
2003729	166AA014	14,5	37/64	25,5	1,00	20	300	115	0,450	50

195AT

Tryckluftslang 20 bar (300 psi)

Invändigt: Svart polyuretan - oljebeständig

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Ljus blå PVC/Nitril gummiblandning- nötnings och ozonbeständig

Användning: Utmärkt allroundslang för en mängd olika applikationer såsom olja, kemikalier, tryckluft och livsmedel.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2001312	195AT006	6	1/4	10	0,39	20	300	24	0,065	50
2001313	195AT008	8	5/16	12	0,47	20	300	32	0,080	50
2001314	195AT010	10	3/8	15	0,59	20	300	40	0,110	50
2001315	195AT013	13	1/2	19	0,75	20	300	52	0,180	50
2001307	195AT016	16	5/8	23	0,91	20	300	64	0,260	50
2001309	195AT019	19	3/4	26	1,02	20	300	76	0,300	50
2001311	195AT025	25	1	33	1,30	20	300	100	0,440	50

591AE

Tryckluftslang 40 bar (600 psi) - PVC

Invändigt: Svart PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Blå slät PVC

Användning: Besprutningsslang för gödsel, gift och ogräsmiddel.

Säkerhetsfaktor: <=10 mm and 25 mm 2,5:1, >10 mm 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004185	591AE006	6	1/4	13	0,51	40	580	44	0,112	50
2004187	591AE008	8	5/16	14	0,55	40	580	64	0,135	50
2004189	591AE010	10	3/8	16	0,63	40	580	80	0,160	50
2004191	591AE013	13	1/2	20	0,79	40	580	104	0,225	50
2004193	591AE016	16	5/8	24	0,94	40	580	128	0,320	50
2004195	591AE019	19	3/4	27	1,06	40	580	152	0,370	50
2004197	591AE025	25	1	34	1,34	40	580	200	0,520	50

19BAE

Andningsluftslang - EN14593/ EN14594

Invändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Svart slätt NBR/PVC

Användning: Slangen är lämplig för applikationer med tryckluft eller andningsluft.

Säkerhetsfaktor: 6:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004237	19BAE010	10	3/8	19,5	0,77	10	145	78	0,287	50

49HOG

Andningsluftsslang EN14593/ EN14594

Invändigt: Svart elektriskt ledande PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg

Utvändigt: Slät elektriskt ledande PVC

Användning: Smidig och lätt andningsluftslang för lufttillförsel vid t ex kärnkraftverk och petrokemiska anläggningar.

Elektriska egenskaper: $R < 10^6 \Omega/m$

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005129	49HOG10	10	3/8	16	0,63	15	218	65	0,148	50

181AA

Vakuumslang - oarmerad

Invändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Utvändigt: Svart slätt nitrilgummi (NBR)

Användning: Vakuumslang för användning inom fordonsindustrin.

Temperatur: -30°C +80°C

Övrigt: Kan även levereras förpackad i användarvänliga boxar.



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	tum		
2004820	181AA003	3	1/8	8	0,31	0,020	20
2004845	181AA004	4	5/32	9	0,35	0,020	20



VATTEN

SLANG

202AA	Vattenslang universal 10 bar - EPDM	66
220AA	Gatubrunnsslang korrugerad - muffar	66
22AAA	Kassettslang - trapetskorrugerad	66
265TH	Spiralsugslang PVC - superelastisk - standard	67
267BE	Spiralsugslang PVC - superelastisk - medium	67
269BA	Spiralsugslang PVC/NBR - Cold Master	67
253AA	Vattenslang 10 bar - flatrullad	67
254AH	Spolslang 10 bar	68
2660L	Vattenslang PVC - superelastisk	68
4660L	Spiralsugslang universal PVC - FDA	69
4700O	Spiralsugslang PVC - FDA	69
248AE	Snökanonsslang 100 bar	70
28ULI	Vattenslang Ponn Nordic - flatrullad	70
28ULI	Vattenslang - flatrullad	70
28TKK	Vattenslang 60 bar – flatrullade	71
27DAL	Vattenslang - flatrullad	71
27EAA	Vattenslang - formstabil	71
286EE	Avtappningsslang PVC - flatrullad - standard	72
288HH	Avtappningsslang PVC - flatrullad - kraftig	72
4900O	Oarmerad PVC slang	73
4910O	Armerad PVC slang	73
101ECO	Kanalspolslang 200 bar - termoplast	74
110ECO	Kanalspolslang 210 bar - termoplast	74
113ECO	Kanalspolslang 250 bar - termoplast	74
25CAA	Kanalspolslang 200 bar	75
293AK	Trädgårdsslang - PVC	75



202AA

Vattenslang universal 10 bar (150 psi) - EPDM

Invändig: Svart elektriskt ledande EPDM-gummi


Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler

Utvändig: Svart vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi

Användning: Avsedd som sug och tryckslang för transport av vatten och slam. En smidig och slitstark slang för en mängd applikationer. Även för kemikalier med låg koncentration.

Säkerhetsfaktor: <= 127 mm 3:1, >=152 mm 2,5:1

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001694	202AA025	25	1	35	1,38	10	150	100	100	0,690	61
2001696	202AA032	32	1 1/4	42	1,65	10	150	128	100	0,820	61
2001698	202AA038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	152	100	0,950	61
2001700	202AA051	51	2	61	2,40	10	150	204	100	1,240	61
2001702	202AA063	63	2 1/2	75	2,95	10	150	252	90	1,780	61
2001703	202AA076	76	3	88	3,46	10	150	304	90	2,140	61
2001705	202AA102	102	4	114	4,49	10	150	408	90	3,010	30,5
2003437	202AA127	127	5	141	5,55	10	150	635	80	4,730	30,5
2005182	202AA152	152	6	166	6,54	10	150	760	80	5,960	20

220AA

Gatubrunnsslang - korrugerad - muffar

Invändig: Svart SBR gummi

Armering: Syntetiska vävinlägg samt stålspiral

Utvändig: Svart korrugerad SBR gummi med spiralfria muffar i båda ändar.

Användning: Extra flexibel och slitstark gummislang med stålspiraler.

Lämplig för transport av vatten och slam i trånga utrymmen.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003447	220AA076	76	3	5	75	190	90	1,940	6
2003448	220AA102	102	4	5	75	255	90	2,550	6
2005042	220AA152	152	6	3	45	380	70	4,090	4
2005223	203AA203	203	8	3	45	510	60	5,620	6

22AAA

Kassettislang - trapetskorrugerad

Invändig: Svart slätt SBR gummi


Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler

Utvändig: Svart trapetskorrugerat SBR gummi

Användning: En mycket smidig sug- och tryckslang som är specialgjord till kassettislang för spolbilar samt vakuumsugning av slitande material som t.ex. stenkross, grus, sand, och spån.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2005269	22AAA102	102	4	117	4,61	6	87	620	90	3,480	20
2005270	22AAA127	127	5	144	5,67	6	87	890	90	4,900	20
2005271	22AAA152	152	6	172	6,77	6	87	1200	90	6,350	20

265TH

Spiralsugslang SE - PVC - standard

Invändigt: Ljublå PVC


Armering: Vit helinbäddad härdad PVC spiral

Utvändigt: Ljublå svagt korrugerad PVC med röd härdad PVC spiral

Användning: En slitstark, smidig sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, gödsel och granulater m.m.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C - +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2005099	265TH051	51	2	5	75	204	90	0,850	50
2005101	265TH076	76	3	4	60	304	90	1,500	50
2005102	265TH102	102	4	3	45	408	90	2,200	30

267BE

Spiralsugslang SE - PVC - Medium

Invändigt: Grå PVC


Armering: Vit helinbäddad härdad PVC spiral

Utvändigt: Grå svagt korrugerad PVC med blå härdad PVC spiral

Användnings: En slitstark, smidig sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, gödsel och granulater m.m. En utmärkt slamsugnings-slang med god flexibilitet även vid låga temperaturer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2001011	267BE038	38	1 1/2	7	100	152	90	0,700	50
2000953	267BE051	51	2	5	75	204	90	1,000	50
2000955	267BE063	63	2 1/2	5	75	252	90	1,340	50
2000956	267BE076	76	3	5	75	304	90	1,750	50
2004096	267BE076SP	76	3	5	75	304	90	1,750	30
2000958	267BE090	90	3 1/2	4	60	360	90	2,260	30
2000959	267BE102	102	4	4	60	408	90	2,700	30
2000960	267BE110	110	4 5/16	4	60	440	90	3,100	20
2000962	267BE127	127	5	4	60	508	90	3,800	20
2000963	267BE152	152	6	3	45	608	90	4,850	20
2000964	267BE203	203	8	3	45	812	90	9,100	10

269BA COLD MASTER

Spiralsugslang SE - PVC/NBR

Invändigt: Grå slät oljebeständig PVC/NBR


Armering: Svart helinbäddad härdad PVC spiral

Utvändigt: Grå svagt korrugerad PVC/NBR

Användning: En slitstark, smidig sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, gödsel och granulater m.m. En utmärkt slamsugnings-slang med extrem flexibilitet även vid låga temperaturer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2008553	269BA051	51	2	5	75	178	90	1,000	50
2011348	269BA063	63	2 1/2	5	75	252	90	1,340	50
2005302	269BA076	76	3	5	75	266	90	1,750	50
2005306	269BA102	102	4	4	60	357	90	2,700	30

253AA

Vattenslang 10 bar (150 psi) - flatrullad

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Ett syntetiskt vävlinn

Utvändigt: Svart vävmönstrat EPDM-gummi

Användning: Tryckslang för varmvatten inom all industri. EPDM-gummit innebär en mycket god åldrings- och ozonbeständighet samt att slangen klarar höga temperaturer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003459	253AA032	32	1 1/4	40	1,57	10	150	320	0,460	30,5
2004910	253AA038	38	1 1/2	46	1,81	10	150	380	0,540	30,5
2001741	253AA051	51	2	59	2,32	10	150	510	0,730	30,5
2001743	253AA063	63	2 1/2	71	2,80	10	150	630	0,890	30,5
2001745	253AA076	76	3	84	3,31	10	150	760	1,280	30,5
2001747	253AA102	102	4	110	4,33	10	150	1020	1,770	30,5
2001748	253AA127	127	5	137	5,39	10	150	1270	2,400	30,5
2001749	253AA152	152	6	162	6,38	10	150	1520	2,970	30,5

254AH

Spolslang 10 bar (150 psi)

Invändigt: Svart SBR gummi

Armering: Ett syntetiskt vävlinn

Utvändigt: Rött vävmönstrat SBR gummi

Användning: Avsedd som spolslang av varmvatten inom all industri.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2004821	254AH032	32	1 1/4	42	1,65	10	150	320	0,840	61
2003472	254AH038	38	1 1/2	48	1,89	10	150	380	0,980	61
2001755	254AH051	51	2	61	2,40	10	150	510	1,300	20

266OL

Vattenslang - PVC - superelastisk

Invändigt: Transparent PVC

Armering: Vit hållfast PVC spiral

Utvändigt: Transparent PVC

Användning: En allround sug och tryckslang för transport av vatten, gödsel, alkohol (max 28%), granulat och pellets. Slangen är smidig även vid låga temperaturer.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -20°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2004348	266OL038	38	1 1/2	5	75	152	60	0,510	50
2004928	266OL045	45	1 3/4	5	75	180	60	0,670	50
2004439	266OL051	51	2	5	75	204	60	0,760	50

466OL

Spiralsugslang universal - PVC - Standard FDA-godkänd - EN10/2011

Invändigt: Transparent PVC

Armering: Vit helinbäddad PVC spiral

Utvändigt: Transparent svagt korrugerad PVC

Användning: En allround sug och tryckslang för transport av vatten, livsmedel, alkohol (max 28%), granulat och pellets. Slangen är smidig och lätt och har god slitstyrka.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2000896	466OL019	20	3/4	8	120	90	70	0,230	50
2000897	466OL025	25	1	8	120	113	70	0,290	50
2000899	466OL032	32	1 1/4	7	100	144	70	0,390	50
2000901	466OL038	38	1 1/2	6	90	171	70	0,510	50
2000904	466OL051	51	2	5	75	230	70	0,760	50
2000905	466OL055	55	2 1/6	5	75	247	70	0,810	50
2000907	466OL063	63	2 1/2	5	75	284	70	0,970	25
2000908	466OL070	70	2 3/4	5	75	315	70	1,160	25
2000910	466OL076	76	3	5	75	342	70	1,330	25
2000913	466OL090	90	3 1/2	4	60	405	70	1,800	25
2000914	466OL102	102	4	4	60	459	70	2,100	25

47200

Spiralsugslang - PVC FDA-godkänd EU 10/2011.

Invändigt: Transparent PVC


Armering: Helinbäddad ståls spiral

Utvändigt: Transparent slät PVC

Användning: En allround sug och tryckslang för transport av vatten, slam, pulver, granulat, livsmedel m m. En robust och slitstark slang med ståls spiral som även kan användas för avledning av statisk elektricitet.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
47200010	2011483	10	3/8	16	0,63	15	225	40	90	0,170	60
47200013	2011485	13	1/2	19	0,75	7	100	52	85	0,205	60
47200016	2011489	16	5/8	22	0,87	6	90	64	85	0,250	60
47200020	2005446	20	3/4	28	1,10	5	75	80	85	0,340	60
47200022	2011495	22	7/8	30	1,18	5	75	88	85	0,380	60
47200025	2005448	25	1	33	1,30	5	75	100	85	0,530	60
47200030	2011497	30	1 3/16	38	1,50	4	60	120	85	0,620	60
47200032	2005450	32	1 1/4	40	1,57	4	60	128	85	0,655	60
47200035	2011499	35	1 3/8	45	1,77	4	60	140	85	0,800	30
47200038	2005452	38	1 1/2	48	1,89	4	60	152	80	0,855	30
47200040	2005454	40	1 9/16	50	1,97	3	45	160	85	0,895	30
47200045	2011501	45	1 3/4	55	2,17	3	45	180	80	1,100	30
47200051	2005456	51	2	61	2,40	3	45	204	80	1,230	30
47200060	2011503	60	2 3/8	72	2,83	2	30	240	80	1,700	30
47200063	2005458	63	2 1/2	75	2,95	2	30	252	80	1,775	30
47200076	2005462	76	3	90	3,54	2	30	304	70	2,450	30
47200102	2005464	102	4	116	4,57	2	30	408	70	3,480	30
47200152	2011513	152	6	172	6,77	2	30	608	70	7,300	20

248AE

Snökanonslang - 100 bar

Invändigt: Svart SBR gummi


Armering: Ett flätat stålslag

Utvändigt: Blått vävmönstrat Hypalongummi (CSM)

Användning: Högtrycksvattenslang till konstsnöproduktion.

Säkerhetsfaktor: 2:1

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2003450	248AE038	38	1 1/2	50	1,97	100	1500	190	1,650	61

28ULI

Vattenslang Ponn Nordic - flatrullad


Invändigt: Transparent slät polyuretantub, impregnerad polyesterav

Utvändigt: Orange Dura-cotebelagd polyesterav

Användning: Avsedd som tryckluft- och vattenslang för applikationer där man ställer krav på högt tryck, god slitstyrka och låg vikt. Passar utmärkt som tryckluftslang vid brunnborrning.

Säkerhetsfaktor: 1:4

Temperatur: -48°C +90°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m	m
2004141	28ULI05120	50	2	57,4	25	375	100	1500	0,590	20
2004142	28ULI05130	50	2	57,4	25	375	100	1500	0,590	30

28ULI

Vattenslang - flatrullad

Invändigt: EPDM-gummi


Armering: Syntetiskt gummi

Utvändigt: Orange polyuretanimpregnerad polyesterav

Användning: Avsedd som tryckluft- och vattenslang för applikationer där man ställer krav på högt tryck, god slitstyrka och låg vikt. Passar utmärkt som tryckluftslang vid brunnborrning.

Säkerhetsfaktor: 1:4

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m	m
2004377	28ULI05140	52	2	57,4	37	537	150	2175	0,590	40

28TKK

Vattenslang - flatrullad

Invändigt: EPDM-gummi


Armering: Syntetiskt gummi

Utvändigt: Gul polyuretanimpregnerad polyesterväv

Användning: Vattenslang för applikationer där man ställer krav på högt tryck, god slitstyrka, och låg vikt. Passar utmärkt som snökanonslang.

Säkerhetsfaktor: Vatten 2,5:1

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	bar	psi		
2003747	28TKK0512	52	2	60	2,36	60	870	0,470	20
2003748	28TKK0513	52	2	60	2,36	60	870	0,470	30

27DAL

Vattenslang - flatrullad

DIN 14811, BS 6391 Type 1


Invändigt: Svart EPDM-gummi

Utvändigt: Vit polyesterväv

Användning: Vävslang med helt unika egenskaper. Slangen är mycket lätt och smidig och passar utmärkt som brandslang.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -30°C +100°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	bar	psi		
2005388	27DAL025	25	1	16	232	50	725	0,125	30
2005063	27DAL032	32	1 1/4	16	232	50	725	0,195	30
2005064	27DAL038	38	1 1/2	16	232	50	725	0,225	30
2005065	27DAL051	52	2	16	232	50	725	0,260	30
2005067	27DAL063	63	2 1/2	16	232	50	725	0,360	30
2005068	27DAL076	76	3	16	232	50	725	0,410	30
2005069	27DAL102	102	4	12	174	36	522	0,610	30
2005071	27DAL127	127	5	10	145	30	435	0,820	30
2005072	27DAL152	152	6	10	145	30	435	0,980	30

27EAA

Vattenslang - formstabil

DIN EN 694, Typ 2 Class 5

Invändigt: Svart EPDM-gummi

Armering: Plastspiral


Utvändigt: Vit polyesterväv

Användning: Formstabil vävslang med helt unika egenskaper.

Slangen är mycket lätt och smidig och passar utmärkt i brandskåp.

Säkerhetsfaktor: Enligt EN 694

Temperatur: -40°C +100°C



SAP.nr	Best.nr											
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi	mm		
2003750	27EAA019	19	3/4	22,6	0,9	12	174	42	609	20	0,150	60
2003752	27EAA025	25	1	28,6	1,1	12	174	42	609	20	0,220	30

286EE

Avtappningsslang - PVC - flatrullad - standard

Invändigt: Blå PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg


Utvändigt: Blå PVC

Användning: Avtappningsslang för dränkbara pumpar.

Slangen har låg vikt och levereras flatrullad.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -10°C +60°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	bar	psi	kg/m	m
2004139	286EE032	32	1 1/4	5	75	0,190	50
2000951	286EE038	38	1 1/2	5	75	0,210	100
2000816	286EE051	51	2	5	75	0,270	100
2000868	286EE063	63	2 1/2	4	60	0,380	100
2000811	286EE076	76	3	4	60	0,530	100
2000796	286EE102	102	4	4	60	0,710	100
2000795	286EE152	152	6	3	45	1,180	50
2000952	286EE203	203	8	3	45	1,800	50

288HH

Avtappningsslang - PVC - flatrullad - kraftig

Invändigt: Röd PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg


Utvändigt: Röd PVC

Användning: Avtappningsslang för dränkbara pumpar.

Slangen har låg vikt och levereras flatrullad.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: -10°C +60°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	bar	psi	kg/m	m
2001020	288HH025	25	1	10	145	0,190	100
2001411	288HH032	32	1 1/4	9	131	0,240	100
2001021	288HH051	51	2	8	120	0,410	100
2001022	288HH063	63	2 1/2	8	120	0,560	100
2001023	288HH076	76	3	8	120	0,680	100
2001414	288HH102	102	4	7	100	1,000	100
2001024	288HH152	152	6	4	60	1,600	50

49000

Oarmerad - PVC slang

FDA-godkänd

Invändigt: Transparent slät FDA-godkänd PVC

Utvändigt: Transparent slät FDA-godkänd PVC

Användning: En oarmerad transparent slang för transport av vatten, livsmedel, vissa kemikalier samt luft under mycket låga tryck.

Steriliserad med 5% soda lösning.

Temperatur: 5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	tum	kg/m	m
2004156	490000305	3	1/8	5	0,20	0,020	50
2004159	490000508	5	3/16	8	0,31	0,040	50
2004160	490000609	6	1/4	9	0,35	0,045	50
2004161	490000711	7	9/32	11	0,43	0,060	50
2004162	490000812	8	5/16	12	0,47	0,070	50
2004163	490001014	10	3/8	14	0,55	0,080	50
2004164	490001216	12	15/32	16	0,63	0,110	50
2004165	490001919	14	9/16	19	0,75	0,140	50
2004166	490001622	16	5/8	22	0,87	0,200	50
2002019	490001824	18	23/32	24	0,94	0,245	50
2002020	490002026	20	13/16	26	1,02	0,265	50
2002021	490002228	22	7/8	28	1,10	0,290	50
2002023	490002532	25	1	32	1,26	0,415	50

49200

Armerad - PVC slang

FDA-godkänd EU 10/2011.

Invändigt: Transparent slät FDA-godkänd PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinnlägg

Utvändigt: Transparent slät FDA-godkänd PVC

Användning: Slang för transport av vatten, livsmedel, vissa kemikalier samt luft under tryck. Speciellt lämplig för tryckluftsdrevena handverktyg.

Steriliserad med 5% sodalösning.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperatur: 5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm		
2005427	49200006	6	1/4	11	0,43	20	300	60	0,080	50
2005431	49200008	8	5/16	13	0,51	15	225	80	0,095	50
2005434	49200010	10	3/8	15	0,59	15	225	100	0,115	50
2005437	49200013	13	1/2	19	0,75	10	150	130	0,165	50
2005440	49200016	16	5/8	22	0,87	10	150	160	0,215	50
2005442	49200019	19	3/4	25	1,00	10	150	190	0,260	50
2005444	49200025	25	1	32	1,25	10	150	250	0,390	50
2011585	49200030	30	1 3/16	38	1,50	7	100	300	0,520	50
2011587	49200032	32	1 1/4	42	1,65	7	100	320	0,690	50
2011589	49200038	38	1 1/2	48	1,89	7	100	380	0,820	50
2001086	49200051	51	2	63	2,48	6	90	510	1,32	50

101ECO

Kanalspolslang - termoplast 200 bar (2900 psi)

Invändigt: Termoplast


Armering: Två flätade syntetiska inlägg

Utvändigt: Orange olje-, väder-, nötningsbeständigt polyuretan.

Användning: För högtrycksspolning av kanalsystem. Levereras monterad med utvändig/invändig rörgångad koppling och provtryckningscertifikat.

Säkerhetsfaktor: 2,5:1

Temperatur: -40°C to +60°C



Dash	mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m			
-08	13,0	1/2	21,8	0,858	200	2900	500	7250	75	0,280	60	120	150	200
-12	19,6	3/4	29,6	1,165	200	2900	500	7250	120	0,440	60	120	150	200
-16	25,6	1	37,6	1,480	200	2900	500	7250	155	0,610	60	120	150	200
-20	32,4	1 1/4	46,0	1,811	200	2900	500	7250	240	0,890	60	120	150	200

110ECO

Kanalspolslang - termoplast 210 bar (3000 psi)

Invändigt: Termoplast

Armering: Två eller tre flätade syntetiska inlägg

Utvändigt: Blå olje-, väder-, nötningsbeständigt polyuretan.

Användning: För högtrycksspolning av kanalsystem. Levereras monterad med utvändig/invändig rörgångad koppling och provtryckningscertifikat.

Säkerhetsfaktor: 2,5:1

Temperatur: -40°C to +60°C



Dash	mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m			
-12	19,6	3/4	30,0	1,181	210	3000	525	7500	120	0,420	120	150	200	
-16	25,6	1	38,3	1,508	210	3000	525	7500	155	0,740	120	150	200	
-20	32,4	1 1/4	47,4	1,866	210	3000	525	7500	240	1,040	120	150	200	

113ECO

Kanalspolslang - termoplast 250 bar (3600 psi)

Invändigt: Termoplast

Armering: Två eller tre flätade syntetiska inlägg

Utvändigt: Röd olje-, väder-, nötningsbeständigt polyuretan.

Användning: För högtrycksspolning av kanalsystem. Levereras monterad med utvändig/invändig rörgångad koppling och provtryckningscertifikat.

Säkerhetsfaktor: 2,5:1

Temperatur: -40°C to +60°C



Dash	mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m			
-08	13,0	1/2	22,3	0,878	250	3600	625	9000	75	0,280	60	120	150	
-12	19,6	3/4	30,0	1,181	250	3600	625	9000	120	0,472	60	120	150	
-16	25,6	1	38,3	1,508	250	3600	625	9000	155	0,797	60	120	150	
-20	32,4	1 1/4	47,4	1,866	250	3600	625	9000	240	1,231	60	120	150	

25CAA

Kanalspolslang 250 bar (3625 psi)

Textilarmerad

Invändigt: Svart slät SBR gummi


Armering: Två syntetiska vävinlägg

Utvändigt: Svart vävmönstrat SBR gummi

Användning: Smidig och slitstark textilarmerad gummislang för högtrycksspolning av kanaler/avloppssystem

Säkerhetsfaktor: 2,5:1

Temperatur: -30°C +70°C



SAP.nr	Best.nr											
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m
2003480	25CAA013	13	1/2	25	1,00	250	3625	625	9062	75	0,450	120
3003482	25CAA019	19	3/4	31	1,22	250	3625	625	9062	100	0,650	120
2003484	25CAA025	25	1	38	1,50	250	3625	625	9062	150	0,850	120
2003487	25CAA032	32	1 1/4	67	2,64	250	3625	625	9062	200	1,200	120

293AK

Trädgårdsslang - PVC

Invändigt: Svart giftfri PVC

Armering: Ett syntetiskt vävinlägg. Knittingarmerad

Utvändigt: Gul PVC


Användning: En lätt och smidig slang lämplig som vattenslang inom jordbruk, kommuner, byggarbetsplatser och industrier. Slangen har en glatt yta vilket gör den lätthanterlig.

Säkerhetsfaktor: 2,5:1

Temperatur: -5°C +60°C




SAP.nr	Best.nr									
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	kg/m	m
2005123	293AK013	12,5	1/2	18	0,68	10	145	125	0,140	50
2005124	294AK019	19	3/4	26	0,98	9	131	180	0,270	50
2005125	294AK025	25	1	33	1,26	8	116	240	0,430	50
2005126	293AK030	30	1 3/16	39	1,54	8	116	300	0,630	50



VENTILATION

SLANG

161BL	Ventilationsslang - PVC med plastspiral	78
17FAA	Ventilationsslang - PVC med stålspiral.....	78
178AA	Ventilationsslang +120°C	79
100AA	Avgasslang - överkörbar +170°C.....	79
17100	PUR - lätt 0,4 mm	80
17200	PUR - standard 0,8 mm.....	80
17300	PUR - kraftig 1,2 mm.....	81
17700	PUR - extra kraftig 1,7 mm	81
16UOL	PUR - universal.....	82
16UOLA	PUR - universal med antistatwire	83
17CAA	Ventilationsslang - nätarmerad	83
17GBB	Ventilationsslang grå - EN 13180	83
174BB	Ventilationsslang grå - UL94 V0.....	84
1746AA	Ventilationsslang 150°C	84
1748HH	Ventilationsslang 310°C	85
17DBB	Dammsugarslang EVA grå	85
17DAA	Dammsugarslang EVA svart - antistatisk	86
17EAA	Dammsugarslang EVA svart - antistat behandlad	86
1750MM	Helflexibeltrör - aluminium	86
1750JA	Helflexibeltrör - aluminium/papper	87
1756MM	Flexibeltrör - rostfritt stål	87
17MM	Avgasslang - spirallindad rostfritt stål.....	88



161BL

Ventilationsslang - PVC

UL 94 V2


Invändigt: Grå PVC

Armering: Härdad helinbäddad PVC spiral

Utvändigt: Grå korrugerad PVC

Användning: Lätt och smidig slang för transport av damm, luft och mindre slitande partiklar. Lämplig som ventilations- och kabelskyddsslang.

Temperatur: -10°C +60°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	%	kg/m	m
2001152	161BL019	20	13/16	20	50	0,130	50
2001369	161BL025	25	1	25	50	0,170	50
2001370	161BL032	32	1 1/4	32	50	0,230	50
2001155	161BL040	40	1 9/16	40	40	0,300	50
2001156	161BL045	45	1 3/4	45	40	0,350	50
2001157	161BL051	51	2	51	40	0,440	50
2001159	161BL063	63	2 1/2	63	40	0,560	50
2001160	161BL070	70	2 3/4	70	40	0,630	50
2001161	161BL076	76	3	76	40	0,700	50
2001162	161BL080	80	3 1/8	80	40	0,760	50
2001163	161BL090	90	3 1/2	90	40	0,850	50
2001164	161BL102	102	4	102	40	0,990	50
2001166	161BL110	110	4 5/16	110	40	1,100	50
2001558	161BL127	127	5	127	40	1,270	50
2000974	161BL152	152	6	152	35	1,700	50
2001345	161BL160	160	6 5/16	160	35	1,850	50
2000977	161BL203	203	8	203	30	2,450	50
2001165	161BL254	254	10	254	10	3,600	10
2005237	161BL305	305	12	305	10	4,500	10

17FAA

Ventilationsslang - PVC

Invändigt: Svart svagt korrugerad PVC

Armering: PVC belagd stålspiral

Utvändigt: Svart korrugerad PVC

Användning: Lätt och smidig slang avsedd för transport av luft, rök och damm. Lämplig som defrosterslang där man ställer krav på flexibilitet.

Temperatur: -5°C +60°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	%	kg/m	m
2004347	17FAA025	25	1	25	50	0,110	10
2004035	17FAA032	32	1 1/4	32	48	0,160	10
2004037	17FAA038	38	1 1/2	38	42	0,190	10
2004039	17FAA051	51	2	50	32	0,280	10
2004041	17FAA065	65	2 1/2	65	22	0,350	10
2004043	17FAA076	76	3	76	18	0,480	10
2004045	17FAA080	80	3 1/8	80	18	0,520	10
2004049	17FAA102	102	4	102	13	0,720	10
2004053	17FAA127	127	5	127	12	0,850	10

178AA

Ventilationsslang +120°C

Invändigt: Svart EPDM/PP - Halogen/ftalat fri

Armering: Stålspiral

Utvändigt: Svart EPDM/PP - Halogen/ftalat fri

Användning: En mycket flexibelslang för transport av varm luft, gas, rökgas ventilation där det krävs hög temperaturlåghet.

Temperatur: -40°C +120°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	%	kg/m	m
2003992	178AA063	63	2 1/2	54	20	0,275	20
2004379	178AA076	76	3	65	20	0,460	20
2004380	178AA102	102	4	85	15	0,580	15
2004443	178AA127	127	5	108	10	0,765	15
2003993	178AA160	160	6 5/16	136	10	1,025	15
2004381	178AA203	203	8	173	5	1,485	15

100AA

Avgasslang - överkörbar

Invändigt: Svart korrugerad gummerad EPDM-väv

Armering: Polyesterspiral

Utvändigt: Svart slät gummerad EPDM-väv

Användning: Slang för transport av avgaser från t ex motorfordon.

Slangen är mycket lätt och flexibel och återtar sin ursprungliga form vid eventuell överkörning.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -40°C +170°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	%	mm	kg/m	m
2600202	100AA051	51	2	64	2,52	50	120	0,450	10
2600203	100AA063	63	2 1/2	76	2,99	35	150	0,550	10
2600204	100AA076	76	3	89	3,50	15	180	0,650	10
2600205	100AA102	102	4	116	4,57	10	230	0,870	10
2600206	100AA127	127	5	141	5,55	8	280	1,070	10
2600207	100AA152	152	6	168	6,61	6	330	1,300	10

17100

PUR - lätt 0,4 mm

Invändigt: Transparent veckad polyuretanfolie

Armering: Kopparbelagd stålspiral

Utvändigt: Transparent korrugerad polyuretanfolie

Användning: För transport av slitande partiklar såsom spån, pellets och cementdamm. En mycket lätt och smidig slang som har god beständighet mot oljor och är mycket slitstark. Monteras med invändig skarv i flödesriktning.

Temperatur: -40°C +85°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003926	17100051	51	2	55	2,17	0,4	6	51	25	0,216	10
2003928	17100063	63	2 1/2	69	2,72	0,4	6	63	25	0,274	10
2003930	17100076	76	3	80	3,15	0,4	6	76	25	0,352	10
2003931	17100080	80	3 1/8	84	3,31	0,3	4	80	20	0,370	10
2003933	17100102	102	4	106	4,17	0,2	3	102	10	0,470	10
2003936	17100127	127	5	132	5,20	0,2	3	127	10	0,750	10
2003937	17100130	130	-	134	5,12	0,2	3	130	10	0,700	10
2003938	17100152	152	6	157	6,18	0,2	3	152	10	0,896	10
2000991	17100160	160	6 5/16	165	6,50	0,1	1	160	6	0,942	10
2000993	17100203	203	8	209	8,23	0,1	1	203	6	1,193	10
2004783	17100225	225	-	230	9,06	0,1	1	225	6	1,250	10
2000994	17100254	254	10	260	10,24	0,05	1	254	2	1,929	10
2000995	17100305	305	12	310	12,20	0,05	1	305	2	2,312	10
2004784	17100315	315	12 3/8	320	12,60	0,05	1	315	2	2,450	10
2003939	17100356	356	14	361	14,21	0,05	1	356	2	2,500	10
2003940	17100406	406	16	412	16,22	0,03	1	412	1	3,012	10

17200

PUR - standard 0,8 mm

Invändigt: Transparent svagt veckad polyuretanfolie

Armering: Kopparbelagd stålspiral

Användning: För transport av slitande partiklar såsom spån, pellets och kemikalier. God flexibilitet samt hög slitstyrka. Monteras med invändig skarv i flödesriktningen.

Temperatur: -40°C +85°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003941	17200040	40	1 9/16	46	1,81	2,3	33	40	55	0,310	10
2003942	17200051	51	2	57	2,24	2,0	29	51	42	0,392	10
2003943	17200063	63	2 1/2	71	2,80	2,0	29	63	42	0,496	10
2004792	17200070	70	2 3/4	76	2,99	2,0	29	70	42	0,518	10
2003946	17200076	76	3	82	3,23	2,0	29	76	42	0,562	10
2003947	17200080	80	3 1/8	86	3,39	1,5	22	80	35	0,591	10
2003950	17200102	102	4	109	4,29	1,0	15	102	30	0,885	10
2003952	17200110	110	4 5/16	117	4,61	1,0	15	110	30	0,954	10
2003953	17200120	120	4 3/4	127	5,00	1,0	15	120	30	1,039	10
2003954	17200127	127	5	134	5,28	1,0	15	127	30	1,099	10
2003955	17200140	140	5 1/2	147	5,79	1,0	15	140	30	1,210	10
2003956	17200152	152	6	159	6,26	1,0	15	152	30	1,312	10
2003957	17200160	160	6 5/16	167	6,57	0,7	10	160	25	1,380	10
2004350	17200180	180	7 1/16	187	7,36	0,7	10	180	25	1,570	10
2003958	17200203	203	8	210	8,27	0,7	10	203	25	2,146	10
2003959	17200254	254	10	260	10,24	0,5	7	254	15	2,612	10
2003960	17200305	305	12	311	12,24	0,5	7	305	15	3,130	10
2004351	17200315	315	12 3/8	322	12,68	0,4	6	315	10	3,350	10

17300

PUR - kraftig 1,2 mm

Invändigt: Transparent svagt korrugerad polyuretanfolie

Armering: Plastbelagd stålspiral

Utvändigt: Transparent korrugerad polyuretan

Användning: För transport av slitande partiklar såsom cementdamm, spån, och pellets. En mycket lätt och smidig slang som har god beständighet mot oljor och är mycket slitstark. Monteras med invändig skarv i flödesriktning.

Temperatur: -40°C +85°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003961	17300051	51	2	59	2,32	2,5	36	61	60	0,614	10
2004785	17300055	55	-	63	2,50	2,5	36	61	60	0,675	10
2003962	17300063	63	2 1/2	73	2,87	2,5	36	76	60	0,775	10
2003963	17300076	76	3	84	3,31	2,5	36	91	60	0,874	10
2003967	17300102	102	4	111	4,37	1,5	22	122	42	1,361	10
2003969	17300127	127	5	136	5,35	1,5	22	152	42	1,687	10
2003974	17300152	152	6	161	6,34	1,5	22	182	42	2,014	10
2003976	17300160	160	6 5/16	169	6,65	1,0	15	192	33	2,118	10
2004788	17300170	170	6 3/4	180	7,09	1,0	15	204	33	2,215	10
2003977	17300203	203	8	212	8,35	1,0	15	244	33	2,680	10
2003978	17300254	254	10	263	10,35	0,7	10	305	25	3,294	10

17700

PUR - extra kraftig 1,7 mm

Invändigt: Transparent svagt korrugerad polyuretanfolie

Armering: Kopparbelagd stålspiral

Utvändigt: Transparent korrugerad polyuretan

Användning: För transport av extremt slitande partiklar såsom spån, pellets och kemikalier. Även lämplig som sugslang till slambilar. Slangen är oljebeständig.

Temperatur: -40°C +85°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2004227	17700051	51	2	61	2,40	2,9	42	77	70	0,790	12
2003987	17700063	63	2 1/2	75	2,95	2,9	42	95	70	0,999	10
2003988	17700076	76	3	86	3,39	2,9	42	114	70	1,138	10
2003989	17700102	102	4	113	4,45	1,9	28	153	52	1,713	10
2003990	17700127	127	5	138	5,43	1,9	28	191	52	2,124	10
2003991	17700152	152	6	163	6,42	1,9	28	228	52	2,536	10
2004775	17700203	203	8	214	8,43	1,4	20	305	43	3,407	10

16UOL

PUR Universal

Invändigt: Transparent slät polyuretanfolie

Utvändigt: Korrugerad polyuretan

Användning: För transport av slitande partiklar som spån, isolermaterial, granulater. Slangen är mycket lätt och flexibel samt har hög slitstyrka.

Slangen är tillverkad av microresistent polyuretan.

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003871	16UOL025	25	1	1,5	22	25	40	0,160	20
2003875	16UOL032	32	1 1/4	1,5	22	32	40	0,210	20
2003881	16UOL040	40	1 1/2	1,5	22	40	30	0,265	20
2003885	16UOL051	51	2	1,0	15	51	30	0,335	20
2003889	16UOL063	63	2 1/2	1,0	15	63	30	0,460	20
2003893	16UOL070	70	2 3/4	1,0	15	70	30	0,520	20
2003897	16UOL076	76	3	1,0	15	76	30	0,580	20
2003903	16UOL102	102	4	1,0	15	102	30	0,845	20
2003909	16UOL127	127	5	0,8	12	127	30	1,075	10
2003913	16UOL152	152	6	0,8	12	152	30	1,440	10
2003917	16UOL160	160	-	0,8	12	160	30	1,642	10
2003919	16UOL203	203	8	0,8	12	203	30	2,225	10
2005345	16UOL305	305	12	0,3	4	305	10	3,675	10

16UOLA

PUR Universal - Antistatwire


Invändigt: Transparent slät polyuretanfolie

Utvändigt: Korrugerad polyuretan med antistatisk kopparwire

Användning: För transport av slitande partiklar som spån, isolermaterial, granulater. Slangen är mycket lätt och flexibel samt har hög slitstyrka.

Slangen är tillverkad av microresistent polyuretan.

Temperatur: -30°C +80°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003872	16UOLA025	25	1	1,5	22	25	40	0,160	20
2003876	16UOLA032	32	1 1/4	1,5	22	32	40	0,210	20
2003882	16UOLA040	40	1 1/2	1,5	22	40	30	0,265	20
2003886	16UOLA051	51	2	1,0	15	51	30	0,335	20
2003890	16UOLA063	63	2 1/2	1,0	15	63	30	0,460	20
2003898	16UOLA076	76	3	1,0	15	76	30	0,580	20
2003904	16UOLA102	102	4	1,0	15	102	30	0,845	20
2004372	16UOLA110	110	4 5/16	0,8	12	110	30	0,915	10
2003906	16UOLA127	127	5	0,8	12	127	30	1,075	10
2003914	16UOLA152	152	6	0,8	12	152	30	1,440	10
2003920	16UOLA203	203	8	0,8	12	203	30	2,225	10
2003924	16UOLA254	254	10	0,8	12	254	30	3,000	10

17CAA

Ventilationsslang - nätarmerad


Invändigt: Svart svagt korrugerad PVC

Armering: Vit PVC belagd halvinbäddad stålspiral

Utvändigt: Svart korrugerad nätarmerad PVC

Användning: Slitstark och smidig slang för transport av luft, damm, svetsrök m.m. Nätarmering ger slangen mycket god draghållfasthet. Slangen är utmärkt som industridammsugarslang.

Temperatur: -20°C +60°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2003999	17CAA025	25	1	31	1,22	1,7	25	25	40	0,19	15
2004001	17CAA032	32	1 1/4	38	1,50	1,5	22	32	35	0,26	15
2004003	17CAA038	38	1 1/2	44	1,73	1,4	20	38	30	0,35	15
2004005	17CAA045	45	1 3/4	50	1,97	1,3	19	45	28	0,50	15
2004007	17CAA051	51	2	57	2,24	1,3	19	51	28	0,65	15
2004009	17CAA063	63	2 1/2	69	2,72	1,0	15	63	25	0,90	15
2004011	17CAA076	76	3	82	3,23	0,8	12	76	18	1,25	10

17GBB

Ventilationsslang - EN 13180


Invändigt: Aluminiumfolie

Armering: Insvetsad fjäderspiral

Utvändigt: Grå vinylbelag glasfiberväv

Användning: Lämplig som köksfläktslang för anslutning mellan spisfläkt och imkanal. Utsugning av rök, damm, och andra icke slitande partiklar.

Temperatur: -20°C +100°C



SAP.nr	Best.nr				
		mm	tum	mm	m
2004057	17GBB051	51	2	30	10
2004059	17GBB063	63	2 1/2	37	10
2004061	17GBB076	76	3	44	10
2004063	17GBB080	80	3 1/8	46	10
2004065	17GBB090	90	3 1/2	52	10
2004067	17GBB102	102	4	59	10
2004069	17GBB115	115	-	67	10
2004073	17GBB152	152	6	88	10
2004075	17GBB160	160	6 5/16	93	10
2005113	17GBB165	165	-	96	10
2004077	17GBB203	203	8	118	10
2004079	17GBB254	254	10	147	10
2004081	17GBB305	305	12	177	10
2004083	17GBB320	320	-	186	10
2005114	17GBB406	406	16	235	10

174BB

Ventilationsslang

Invändigt: PVC belagd grå polyamid väv

Armering: Insvetsad fjäderståls spiral

Utvändigt: PVC belagd grå polyamidväv

Användning: Ventilationsslang för utsugning av svets- och rökgaser inom industrin. Svårantändlig enligt DIN 4102.

Temperatur: -25°C +75°C



SAP.nr	Best.nr					
		mm	tum	mm	kg/m	m
2003982	174BB127	127	5	63	0,345	10
2001050	174BB160	160	6 5/16	75	0,410	10
2003984	174BB254	254	10	125	0,845	10
2600399	174BB305	305	12	150	1,010	10
2600400	174BB406	406	16	200	1,350	10

1746AA

Ventilationsslang 150° C

Invändigt: Svart kloroprenbelagd glasfiberväv

Armering: Kopparbelagd ståls spiral

Utvändigt: Svart kloroprenbelagd glasfiberväv med glasfibertråd

Användning: En mycket flexibel slang för transport av kall/varm luft i trånga utrymmen. Ej lämplig i fuktiga miljöer.

Temperatur: -55°C +150°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2600220	1746AA025	25	1	27	1,06	2,3	40,6	38	66	0,190	4
2600221	1746AA032	32	1 1/4	34	1,34	2,1	39,2	48	62	0,280	4
2600475	1746AA038	38	1 1/2	40	1,57	2,0	37,7	57	58	0,310	4
2600222	1746AA051	51	2	53	2,09	1,8	37,7	77	51	0,360	4
2600223	1746AA063	63	2 1/2	65	2,56	1,6	34,8	95	45	0,490	4
2600224	1746AA070	70	2 3/4	73	2,87	1,5	30,5	106	42	0,540	4
2600470	1746AA076	76	3	79	3,11	1,4	30,5	115	40	0,580	4
2600225	1746AA083	83	3 1/8	86	3,39	1,3	30,5	125	37	0,630	4
2600226	1746AA089	89	3 1/2	92	3,62	1,2	29,0	136	36	0,690	4
2600227	1746AA102	102	4	105	4,13	1,9	27,6	154	31	0,770	4
2600228	1746AA114	114	4 5/16	117	4,61	1,0	21,8	172	27	0,850	4
2600369	1746AA140	140	-	143	5,63	0,8	18,9	211	21	1,000	4
2600229	1746AA152	152	6	155	6,10	0,7	17,4	230	19	1,200	4
2600230	1746AA160	160	6 5/16	163	6,42	0,6	14,5	241	17	1,260	4
2600231	1746AA178	178	-	181	7,13	0,5	14,5	271	14	1,430	4
2600232	1746AA203	203	8	206	8,11	0,4	10,2	306	11	1,650	4
2600233	1746AA254	254	10	257	10,12	0,3	7,3	383	7	2,090	4
2600370	1746AA305	305	12	308	12,13	0,2	7,3	452	4	2,610	4

1748HH

Ventilationsslang 310°C


Invändigt: Röd silikonbelagd glasfiberväv

Armering: Koppabelagd stålspiral

Utvändigt: Röd silikonbelagd glasfiberväv med glasfibertråd

Användning: En mycket flexibel slang för transport av kall/varm luft i trånga utrymmen. Ej lämplig i fuktiga miljöer.

Temperatur: -85°C +310°C



SAP.nr	Best.nr										
		mm	tum	mm	tum	bar	psi	mm	%	kg/m	m
2600474	1748HH025	25	1	30	1,18	2,3	33,4	38	58	0,180	4
2600471	1748HH032	32	1 1/4	34	1,34	2,2	33,4	48	58	0,220	4
2600472	1748HH038	38	1 1/2	41	1,61	2,0	33,4	57	58	0,250	4
2600375	1748HH044	44	1 3/4	47	1,85	1,9	30,5	66	56	0,310	4
2600246	1748HH051	51	2	54	2,13	1,8	30,5	77	50	0,330	4
2600247	1748HH063	63	2 1/2	66	2,60	1,6	27,6	95	50	0,420	4
2600376	1748HH070	70	2 3/4	73	2,87	1,5	27,6	106	50	0,500	4
2600248	1748HH076	76	3	79	3,11	1,4	24,7	115	40	0,530	4
2600249	1748HH083	83	3 1/8	86	3,39	1,3	21,8	125	40	0,590	4
2600250	1748HH089	89	3 1/2	93	3,66	1,2	21,8	136	40	0,610	4
2600251	1748HH102	102	4	105	4,13	1,1	20,3	154	30	0,710	4
2600377	1748HH114	114	4 5/16	117	4,61	1,0	20,3	172	30	0,850	4
2600252	1748HH127	127	5	130	5,12	0,9	20,3	192	24	0,930	4
2600253	1748HH152	152	6	155	6,10	0,7	17,4	230	17	1,200	4
2600254	1748HH160	160	6 5/16	164	6,46	0,6	17,4	241	15	1,300	4
2600255	1748HH203	203	8	207	8,15	0,5	10,2	306	9	1,650	4
2600256	1748HH254	254	10	257	10,12	0,3	7,3	377	7	2,090	4
2600257	1748HH305	305	12	309	12,17	0,1	4,4	452	5	2,550	4

17DBB

Dammsugarslang - EVA

Invändigt: Grå slät EVA-plast

Utvändigt: Grå korrugerad EVA-plast

Användning: För utsugning av damm och lättare partiklar. Lämplig som dammsugarslang. Slangen återtar sin ursprungliga form vid eventuell överkörning.

Temperatur: -50°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	mm	%	kg/m	m
2004678	17DBB013	13	1/2	21	0,79	29	70	0,100	30
2004681	17DBB025	25	1	33	1,30	50	60	0,220	30
2004017	17DBB032	32	1 1/4	41	1,61	70	50	0,320	30
2004019	17DBB038	38	1 1/2	48	1,89	80	40	0,365	30
2004021	17DBB051	51	2	62	2,44	120	25	0,510	30
2004438	17DBB065	65	2 1/2	72	2,83	140	20	0,620	30

17DAA

Dammsugarslang - EVA


Invändigt: Svart slätt antistatisk EVA-plast

Utvändigt: Svart korrugerad antistatisk EVA-plast

Användning: Lätt och smidig antistatisk dammsugarslang. Slangen återtar sin ursprungliga form vid eventuell överkörning.

Elektriska egenskaper: $R < 10^6 \Omega/m$

Temperatur: -50°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	mm	%	kg/m	m
2004344	17DAA032	32	1 1/4	41	1,61	80	90	0,270	30
2004012	17DAA038	38	1 1/2	48	1,89	100	90	0,360	30
2004849	17DAA045	45	1 3/4	55	2,13	135	90	0,470	30
2004014	17DAA051	51	2	62	2,44	150	90	0,560	30

17EAA

Dammsugarslang - EVA


Invändigt: Svart slätt antistat behandlad EVA-plast

Utvändigt: Svart korrugerad antistat behandlad EVA-plast

Användning: Lätt och smidig dammsugarslang. Slangen återtar sin ursprungliga form vid eventuell överkörning.

Elektriska egenskaper: $R < 10^6 \Omega/m$

Temperatur: -50°C +60°C



SAP.nr	Best.nr								
		mm	tum	mm	tum	mm	%	kg/m	m
2004022	17EAA025	25	1	33	1,30	50	60	0,250	30
2004024	17EAA032	32	1 1/4	41	1,61	70	50	0,320	30
2004026	17EAA038	38	1 1/2	48	1,89	80	40	0,380	30
2004030	17EAA051	51	2	61	2,40	120	25	0,510	30

1750MM

Ventilationsslang


Invändigt: Aluminiumfolie

Utvändigt: Aluminiumfolie

Användning: Som defrosterslang i bilar och båtar. Flexibel och värmebeständig. Brandtekniskt klassad enligt DIN 4102 som obrännbar.

Temperatur: -40°C +200°C

Längd: 20 m



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	tum	mm	m
2600379	1750MM038	38	1 1/2	39,6	1,56	38	20
2600284	1750MM040	40	1 9/16	41,6	1,64	40	20
2600285	1750MM045	45	1 3/4	46,6	1,83	45	20
2600286	1750MM050	50	2	51,6	2,03	50	20
2600288	1750MM055	55	2 1/8	56,6	2,23	55	20
2600289	1750MM060	60	-	61,6	2,43	60	20
2600290	1750MM065	65	2 1/2	66,6	2,62	65	20
2600291	1750MM070	70	2 3/4	71,6	2,82	70	20

1750JA

Ventilationsslang


Invändigt: Aluminiumfolie som innerskikt, därefter ett mellanskikt av papper.

Utvändigt: Svart PVC-folie.

Användning: Som defrosterslang i bilar och båtar. Flexibel och värmebeständig.

Temperatur: -40°C +110°C

Längd: 20 m



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	tum	mm	m
2600293	1750JA022	22	-	24	0,94	22	20
2600294	1750JA024	25	1	27	1,06	25	20
2600295	1750JA030	30	-	32	1,26	30	20
2600296	1750JA050	50	2	52	2,05	50	20
2600297	1750JA055	55	2 1/8	57	2,24	55	20
2600299	1750JA060	60	-	62	2,44	60	20
2600300	1750JA065	65	2 1/2	67	2,64	65	20
2600302	1750JA070	70	2 3/4	72	2,83	70	20
2600304	1750JA075	75	3	77	3,03	75	20
2600309	1750JA090	90	3 1/2	92	3,62	90	20

1756MM

Cormiflex-rör

Invändigt: Veckat rör av ett lager 304 rostfritt stål

Utvändigt: Lika den invändiga konstruktionen

Användning: För transport av varmluft och avgaser från fordon och båtar.

Obrännbar enligt DIN 4102, klass A 1

Temperatur: -40°C +350°C

Längd: 20 m



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	tum	mm	m
2600318	1756MM028	28	-	31	1,22	56	20
2600319	1756MM035	35	-	38	1,50	70	20
2600390	1756MM038	38	1 1/2	41	1,61	76	20
2600391	1756MM040	40	1 9/16	43	1,69	80	20
2600320	1756MM042	42	-	45	1,77	84	20
2600321	1756MM045	45	1 3/4	48	1,89	90	20
2600322	1756MM050	50	2	53	2,09	100	20
2600392	1756MM055	55	2 1/8	58	2,28	110	20
2600323	1756MM065	65	2 1/2	68	2,68	130	20
2600324	1756MM080	80	3 1/8	83	3,27	160	20

17MM

Avgasslang - spirallindad rostfritt stål

Invändigt: Spirallindat rostfritt stål SS304

Utvändigt: Spirallindat rostfritt stål SS304

Användning: Stålslang för transport av gaser, rök och luft med höga temperaturer. Även lämplig för transport av pulver, pellets och som skydd för kablar och rör.

Temperatur: +600°C



SAP.nr	Best.nr						
		mm	tum	mm	tum	mm	m
2600031	17MM051	51	2	56	2,20	250	20
2600418	17MM060	60	-	66	2,60	275	20
2600027	17MM065	65	2 1/2	71	2,80	285	20
2600280	17MM090	90	3 1/2	90	3,54	345	20
2600350	17MM102	102	4	106	4,17	375	20
2600281	17MM110	110	4 5/16	116	4,57	400	20
2600270	17MM115	115	-	121	4,76	415	20
2600282	17MM127	127	5	131	5,16	435	20
2600283	17MM130	130	-	157	6,18	500	20



KOPPLINGAR

ADAPTERS	90
BETONGKOPPLINGAR	97
BRANDKOPPLINGAR.....	100
CAMLOCK KOPPLINGAR	104
FLÄNSAR	116
KARDANKOPPLINGAR	118
KLOKOPPLINGAR.....	123
KLÄMBACKSKOPPLINGAR.....	130
KOMPRESSORKOPPLINGAR.....	131
KULVENTILER.....	132
LIVSMEDELSKOPPLINGAR.....	134
SANDBLÄSTERKOPPLINGAR	135
SLANGKLÄMMOR & HYLSOR.....	136
SLANGKOPPLINGAR	150
SNABBKOPPLINGAR.....	154
TW-KOPPLINGAR	159
ÅNGA	161
TILLBEHÖR.....	163

MUFF IF/IF

Invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304975	2160022110202	1/8	BSP	40	Syrafast stål
2304974	2160022110404	1/4	BSP	40	Syrafast stål
2304980	2160022110606	3/8	BSP	40	Syrafast stål
2304973	2160022110808	1/2	BSP	40	Syrafast stål
2304979	2160022111212	3/4	BSP	40	Syrafast stål
2304972	2160022111616	1	BSP	40	Syrafast stål
2304971	2160022112020	1 1/4	BSP	40	Syrafast stål
2304970	2160022112424	1 1/2	BSP	40	Syrafast stål
2304977	2160022113232	2	BSP	40	Syrafast stål
2304978	2160022114848	3	BSP	40	Syrafast stål
2305461	2160022116464	4	BSP	40	Syrafast stål
2304879	2120022110202	1/8	BSP	10	Mässing
2304882	2120022110404	1/4	BSP	10	Mässing
2304883	2120022110606	3/8	BSP	10	Mässing
2304881	2120022110808	1/2	BSP	10	Mässing
2304878	2120022111212	3/4	BSP	10	Mässing
2304875	2120022111616	1	BSP	10	Mässing
2305442	2120022112020	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304880	2120022112424	1 1/2	BSP	10	Mässing

SVETSNIPPEL

Utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Godstjocklek mm	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2305098	2162003010202	1/8	2,0	BSP	40	Syrafast stål
2305097	2162003010404	1/4	2,3	BSP	40	Syrafast stål
2300438	2162003010606	3/8	2,3	BSP	40	Syrafast stål
2300439	2162003010808	1/2	2,6	BSP	40	Syrafast stål
2300440	2162003011212	3/4	2,6	BSP	40	Syrafast stål
2300441	2162003011616	1	3,2	BSP	40	Syrafast stål
2300442	2162003012020	1 1/4	3,2	BSP	40	Syrafast stål
2300443	2162003012424	1 1/2	3,2	BSP	40	Syrafast stål
2301940	2162003013232	2	3,6	BSP	40	Syrafast stål
2300445	2162003014040	2 1/2	3,6	BSP	40	Syrafast stål
2301941	2162003014848	3	4,0	BSP	40	Syrafast stål
2301942	2162003016464	4	4,5	BSP	40	Syrafast stål

REDUCERING UF/UF


Utvändig BSPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga tum	Gänga typ	Arbetstryck bar	Material
2304949	2160011330204	1/8	1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2304947	2160011330208	1/8	1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2304953	2160011330406	1/4	3/8	BSPT	16	Syrafast stål
2304946	2160011330408	1/4	1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2304948	2160011330608	3/8	1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2304952	2160011330812	1/2	3/4	BSPT	16	Syrafast stål
2304944	2160011330816	1/2	1	BSPT	16	Syrafast stål
2304945	2160011331216	3/4	1	BSPT	16	Syrafast stål
2304950	2160011331620	1	1 1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2305473	2160011331624	1	1 1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2305475	2160011331632	1	2	BSPT	16	Syrafast stål
2304951	2160011332432	1 1/2	2	BSPT	16	Syrafast stål
2305477	216001133248	2	3	BSPT	16	Syrafast stål
2304615	2120011110204	1/4	1/8	BSPT	10	Mässing
2304611	2120011110406	3/8	1/4	BSPT	10	Mässing
2304607	2120011110408	1/2	1/4	BSPT	10	Mässing
2304608	2120011110608	1/2	3/8	BSPT	10	Mässing
2305429	2120011110612	3/4	3/8	BSPT	10	Mässing
2304610	2120011110812	3/4	1/2	BSPT	10	Mässing
2304609	2120011111216	3/4	1	BSPT	10	Mässing
2304614	2120011110816	1	1/2	BSPT	10	Mässing
2304613	2120011111220	1 1/4	3/4	BSPT	10	Mässing
2304612	2120011111620	1 1/4	1	BSPT	10	Mässing
2305430	2120011111224	1 1/2	3/4	BSPT	10	Mässing
2305431	2120011111624	1 1/2	1	BSPT	10	Mässing
2304616	2120011112024	1 1/2	1 1/4	BSPT	10	Mässing
2304619	2120011112032	2	1 1/4	BSPT	10	Mässing
2304618	2120011112432	2	1 1/2	BSPT	10	Mässing
2304617	2120011113240	2 1/2	2	BSPT	10	Mässing
2305432	2120011114040	2 1/2	2 1/2	BSPT	10	Mässing
2304606	2120011113248	3	2	BSPT	10	Mässing
2304620	2120011114048	3	2 1/2	BSPT	10	Mässing
2305721	2120012114864	4	3	BSPT	10	Mässing

REDUCERING IF/UF

Invändig och utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga tum	Gänga typ	Arbetstryck bar	Material
2304597	2122012110612	3/8	3/4	BSP	10	Mässing
2304596	2122012110812	1/2	3/4	BSP	10	Mässing
2305439	2122012111212	3/4	3/4	BSP	10	Mässing
2305440	2122012110616	3/8	1	BSP	10	Mässing
2304593	2122012110816	1/2	1	BSP	10	Mässing
2304594	2122012111216	3/4	1	BSP	10	Mässing
2304591	2122012110820	1/2	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304592	2122012111220	3/4	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304590	2122012111620	1	1 1/4	BSP	10	Mässing
2305441	2122012112020	1 1/4	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304589	2122012111624	1	1 1/2	BSP	10	Mässing
2304595	2122012112032	1 1/2	2	BSP	10	Mässing

SKARV UF/UF

Utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304694	2160011330202	1/8	1/8	BSP	16	Syrafast stål
2304693	2160011330404	1/4	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304698	2160011330606	3/8	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2304692	2160011330808	1/2	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304697	2160011331212	3/4	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2304691	2160011331616	1	1	BSP	16	Syrafast stål
2304690	2160011332020	1 1/4	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304689	2160011332424	1 1/2	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304695	2160011333232	2	2	BSP	16	Syrafast stål
2304696	2160011334848	3	3	BSP	16	Syrafast stål
2304699	2160011336464	4	4	BSP	16	Syrafast stål
2304624	2120011110202	1/8	1/8	BSP	10	Mässing
2304623	2120011110404	1/4	1/4	BSP	10	Mässing
2304603	2120011110606	3/8	3/8	BSP	10	Mässing
2304601	2120011110808	1/2	1/2	BSP	10	Mässing
2304602	2120011111212	3/4	3/4	BSP	10	Mässing
2304598	2120011111616	1	1	BSP	10	Mässing
2304605	2120011112020	1 1/4	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304604	2120011112424	1 1/2	1 1/2	BSP	10	Mässing
2304599	2120011113232	2	2	BSP	10	Mässing
2302059	2120012114848	3	3	BSP	10	Mässing
2305917	2120012116464	4	4	BSP	10	Mässing

BUSSNING UF/IF

Utvändig - invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga UF tum	Gänga IF tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304652	2160012310402	1/4	1/8	BSP	16	Syrafast stål
2304664	2160012310604	3/8	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304650	2160012310802	1/2	1/8	BSP	16	Syrafast stål
2304649	2160012310804	1/2	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304651	2160012310806	1/2	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2304662	2160012311204	3/4	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304663	2160012311206	3/4	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2304661	2160012311208	3/4	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304648	2160012311606	1	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2304646	2160012311608	1	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304647	2160012311612	1	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2304654	2160012312016	1 1/4	1	BSP	16	Syrafast stål
2305483	2160012312416	1 1/2	1	BSP	16	Syrafast stål
2304653	2160012312420	1 1/2	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304656	2160012313216	2	1	BSP	16	Syrafast stål
2304658	2160012313220	2	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304657	2160012313224	2	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304675	2120012110204	1/4	1/8	BSP	10	Mässing
2304687	2120012110206	3/8	1/8	BSP	10	Mässing
2304688	2120012110406	3/8	1/4	BSP	10	Mässing
2304672	2120012110208	1/2	1/8	BSP	10	Mässing
2304674	2120012110408	1/2	1/4	BSP	10	Mässing
2304673	2120012110608	1/2	3/8	BSP	10	Mässing
2304686	2120012110412	3/4	1/4	BSP	10	Mässing
2304685	2120012110612	3/4	3/8	BSP	10	Mässing
2304684	2120012110812	3/4	1/2	BSP	10	Mässing
2304671	2120012110616	1	3/8	BSP	10	Mässing
2304668	2120012110816	1	1/2	BSP	10	Mässing
2304670	2120012111216	1	3/4	BSP	10	Mässing
2304642	2120012110820	1 1/4	1/2	BSP	10	Mässing
2304643	2120012111220	1 1/4	3/4	BSP	10	Mässing
2304667	2120012111620	1 1/4	1	BSP	10	Mässing
2304641	2120012111224	1 1/2	3/4	BSP	10	Mässing
2304666	2120012111624	1 1/2	1	BSP	10	Mässing
2304644	2120012112024	1 1/2	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304677	2120012111632	2	1	BSP	10	Mässing
2304680	2120012112032	2	1 1/4	BSP	10	Mässing
2304679	2120012112432	2	1 1/2	BSP	10	Mässing
2304681	2120012113232	2	2	BSP	10	Mässing
2306096	2120012113248	2	3	BSP	10	Mässing
2304676	2120012113240	2 1/2	2	BSP	10	Mässing

BUSSNING IF/IF

Invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2305502	2160022110406	3/8	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305267	2160022110408	1/2	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305268	2160022110608	1/2	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2305270	2160022110612	3/4	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2305269	2160022110812	3/4	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305265	2160022110816	1	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305266	2160022111216	1	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2304645	2160022111620	1 1/4	1	BSP	16	Syrafast stål
2304655	2160022112432	2	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305503	2160022113248	3	2	BSP	16	Syrafast stål

PROPP 6-KANT

Utvändig BSPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304938	2160077300002	1/8	BSPT	16	Syrafast stål
2304936	2160077300004	1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2304943	2160077300006	3/8	BSPT	16	Syrafast stål
2304934	2160077300008	1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2304941	2160077300012	3/4	BSPT	16	Syrafast stål
2304932	2160077300016	1	BSPT	16	Syrafast stål
2305485	2160077300020	1 1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2305486	2160077300024	1 1/2	BSPT	16	Syrafast stål

RENSPROPP 4-KANT

Utvändig BSPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304937	2160088300002	1/8	BSPT	16	Syrafast stål
2304935	2160088300004	1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2304942	2160088300006	3/8	BSPT	16	Syrafast stål
2304933	2160088300008	1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2304940	2160088300012	3/4	BSPT	16	Syrafast stål
2304931	2160088300016	1	BSPT	16	Syrafast stål
2304930	2160088300020	1 1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2305487	2160088300024	1 1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2304961	2120088300006	3/8	BSPT	10	Mässing
2304957	2120088300008	1/2	BSPT	10	Mässing
2304960	2120088300012	3/4	BSPT	10	Mässing
2304956	2120088300016	1	BSPT	10	Mässing
2304955	2120088300020	1 1/4	BSPT	10	Mässing
2304954	2120088300024	1 1/2	BSPT	10	Mässing
2304959	2120088300032	2	BSPT	10	Mässing

LÅSPROPP

Utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304863	2160088100004	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305490	2160088100006	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2305491	2160088100008	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305492	2160088100012	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2304862	2160088100016	1	BSP	16	Syrafast stål
2305493	2160088100020	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305494	2160088100024	2	BSP	16	Syrafast stål
2304864	2160088100032	3	BSP	16	Syrafast stål

HUV 6-KANT

Invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304753	2160020100008	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304754	2160020100012	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2305497	2160020100016	1	BSP	16	Syrafast stål
2305498	2160020100024	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305501	2160020100048	3	BSP	16	Syrafast stål

90° VINKEL IF/IF

Invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304988	2160922110202	1/8	BSP	16	Syrafast stål
2304987	2160922110404	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304996	2160922110606	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2304985	2160922110808	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304994	2160922111212	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2304983	2160922111616	1	BSP	16	Syrafast stål
2304982	2160922112020	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305509	2160922112424	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304992	2160922113232	2	BSP	16	Syrafast stål
2305138	2120922110808	1/2	BSP	10	Mässing
2305139	2120922111212	3/4	BSP	10	Mässing
2305137	2120922111616	1	BSP	10	Mässing
2305142	2120922112020	1 1/4	BSP	10	Mässing
2305141	2120922112424	1 1/2	BSP	10	Mässing
2305143	2120922112432	2	BSP	10	Mässing

90° VINKEL IF/UF

Invändig och utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304997	2160912110606	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2304986	2160912110808	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304995	2160912111212	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2304984	2160912111616	1	BSP	16	Syrafast stål
2304991	2160912112020	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2304990	2160912112424	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2304993	2160912113232	2	BSP	16	Syrafast stål
2305437	2120912110404	1/4	BSP	10	Mässing
2306388	2120912110606	3/8	BSP	10	Mässing
2305145	2120912110808	1/2	BSP	10	Mässing
2305146	2120912111212	3/4	BSP	10	Mässing
2305136	2120912111616	1	BSP	10	Mässing
2305144	2120912112424	1 1/2	BSP	10	Mässing

T-RÖR

Invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2305118	2161022110202	1/8	BSP	16	Syrafast stål
2305117	2161022110404	1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305122	2161022110606	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2305116	2161022110808	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305121	2161022111212	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2305115	2161022111616	1	BSP	16	Syrafast stål
2305516	2161022112020	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305114	2161022112424	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305119	2161022113232	2	BSP	16	Syrafast stål
2305109	2121022110404	1/4	BSP	10	Mässing
2305108	2121022110606	3/8	BSP	10	Mässing
2305106	2121022110808	1/2	BSP	10	Mässing
2305107	2121022111212	3/4	BSP	10	Mässing
2305105	2121022111616	1	BSP	10	Mässing
2305112	2121022112020	1 1/4	BSP	10	Mässing
2305111	2121022112424	1 1/2	BSP	10	Mässing
2305113	2121022113232	2	BSP	10	Mässing

UNIONSKOPPLING

Invändig BSP gänga med konisk tätningssyta



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2305517	2160023110606	3/8	BSP	16	Syrafast stål
2305126	2160023110808	1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305128	2160023111212	3/4	BSP	16	Syrafast stål
2305125	2160023111616	1	BSP	16	Syrafast stål
2305124	2160023112020	1 1/4	BSP	16	Syrafast stål
2305123	2160023112424	1 1/2	BSP	16	Syrafast stål
2305127	2160023113232	2	BSP	16	Syrafast stål

BETONGKOPPLING

Hona med slanganslutning för slangklämma SL



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Typstorlek	Anslutning mm	Vikt kg	Material
2302093	4740056002616	25	X25	42	0,78	Aducergods
2302094	4740056003222	35	35	51	0,80	Aducergods
2302095	4740056004032	50	50	64	1,20	Aducergods

BETONGKOPPLING

Hona med slanganslutning för presshylsa PH



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Typstorlek	Anslutning mm	Vikt kg	Material
2305261	4741056002416	25 x 7	X25	42	0,78	Aducergods
2305149	4741056003222	35 x 7	35	51	0,91	Aducergods
2305150	4741056003224	35 x 7	35	51	0,91	Aducergods
2304634	4741056004032	50 x 9	50	54	1,48	Aducergods

BETONGKOPPLING

Hona med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Typstorlek	Anslutning mm	Vikt kg	Material
2305668	4740052012616	1	25	35,5	0,41	Aducergods
2305670	4740052012617	1	X25	42	0,73	Aducergods
2305672	4740052013220	1 1/4	35	51	0,68	Aducergods
2304633	4740052013224	1 1/2	35	51	0,77	Aducergods
2305671	4740052014032	2	50	64	0,99	Aducergods

BETONGKOPPLING

Hane med slanganslutning för slangklämma SL



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Typstorlek	Anslutning mm	Vikt kg	Material
2302084	4740046002216	25	25	35	0,27	Aducergods
2301758	4740046002616	25	X25	41	0,39	Aducergods
2302086	4740046003222	35	35	49,5	0,52	Aducergods
2305705	4740046003224	38	35	49,5	0,47	Aducergods
2302088	4740046004032	50	50	63	0,93	Aducergods

BETONGKOPPLING

Hane med slanganslutning för presshylsa PH



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Typstorlek	Anslutning mm	Vikt kg	Material
2305260	4741046002616	25 x 7	X25	41	0,34	Aducergods
2305706	4741046003222	35 x 7	35	49,5	0,52	Aducergods
2305147	4741046003224	38 x 7	35	49,5	0,47	Aducergods
2304631	4741046004032	50 x 9	50	63	0,76	Aducergods

BETONGKOPPLING

Hane med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Typstorlek	Anslutning mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2305699	4740042012216	25	35	1	BSP	Stål
2305701	4740042012616	X25	41	1	BSP	Stål
2305700	4740042013216	35	49,5	1	BSP	Stål
2305704	4740042013220	35	49,5	1 1/4	BSP	Stål
2305702	4740042013224	35	49,5	1 1/2	BSP	Stål
2305891	4740042014020	50	63	1 1/4	BSP	Stål
2305703	4740042014032	50	63	2	BSP	Stål

BETONGKOPPLING

Låsarm, komplett med ring och sprint



SAP.nr	Best.nr	Typstorlek	Material
2301580	47000016	25	Stål
2301580	47000016	35	Stål
2305674	47000032	50	Stål

BETONGKOPPLING

Slangkoppling med utvändig BSP gänga för slangklämma SL



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Gänga tum	Vikt kg	Material
2302310	4700016101616	25	1	0,13	Stål
2302311	4700016102022	35	1 1/4	0,24	Stål
2302083	4700016103232	50	2	0,51	Stål

BETONGKOPPLING

Slangkoppling med utvändig BSP gänga för presshylsa PH



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Gänga tum	Vikt kg	Presshylsa	Material
2305262	4741016101616	25 x 7	1	0,13	PH-X25	Stål
2305677	4741016002024	38 x 7	1 1/4	0,22	PH-38	Stål
2305153	4741016003222	35 x 7	2	0,53	PH-35	Stål
2305678	4741016002426	42 x 7	1 1/2	0,25	PH-42	Stål
2305154	4741016003226	42 x 7	2	0,45	PH-42	Stål

BETONGKOPPLING

Reducering



SAP.nr	Best.nr	Typstorlek	Anslutning mm	Till typstorlek	Vikt kg	Material
2305892	4700044001622	35	49,5	25	0,65	Stål
2305893	4700044001722	35	49,5	X25	0,69	Stål

BETONGKOPPLING

Packning



SAP.nr	Best.nr	Typ	ID x YD mm	Material
2300985	4700016	25	24 x 36	Nitrilgummi - NBR
2304442	4700017	X25	28 x 43	Nitrilgummi - NBR
2300105	4700022	35	36 x 53	Nitrilgummi - NBR
2305667	4700032	50	51 x 67	Nitrilgummi - NBR

KOPPLINGSLÅS VICTUALIC

Ledat



SAP.nr	Best.nr	Flänsdim mm	Slang dim mm	Material
2305541	803-089	3	89	Rött kolstål
2305542	803-097	3 1/4	97	Rött kolstål
2305543	803-114	4	114	Rött kolstål
2305544	803-127	4 1/2	127	Rött kolstål
2305545	803-142	5	142	Rött kolstål
2305546	803-148	5 1/2	148	Rött kolstål

PACKNING VICTUALIC

Till kopplingslås



SAP.nr	Best.nr	Flänsdim mm	Slang dim mm	Material
2304412	804-089	3 1/2	89	Nitrilgummi - NBR
2305547	804-114	4	114	Nitrilgummi - NBR
2305548	804-127	4 1/2	127	Nitrilgummi - NBR
2305549	804-142	5	142	Nitrilgummi - NBR
2305550	804-148	5 1/2	148	Nitrilgummi - NBR

TVÄTTBOLL


Skumgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Diameter tum	Material
2305551	809-060	60	2	Skumgummi
2305552	809-080	80	3	Skumgummi
2305554	809-125	125	4	Skumgummi
2305555	809-150	150	5	Skumgummi

STORZ

Slanganslutning - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Dimension mm	K mm	Material
2306056	2250056001619	19	25 - D - DS	31	Aluminium
2305397	2250056001616	25	25 - D - DS	31	Aluminium
2306058	2250056003216	25	52 - C - DS	66	Aluminium
2306057	2250056003220	32	52 - C - DS	66	Aluminium
2305089	2250056003224	38	52 - C - DS	66	Aluminium
2301825	2250056003232	51	52 - C - DS	66	Aluminium
2306193	2250056004840	63	75 - B - DS	89	Aluminium
2301764	2250056004848	76	75 - B - DS	89	Aluminium
2302684	2250056006464	102	100 - DS	115	Aluminium
2305301	2250056008064	102	110 - A - DS	133	Aluminium
2306192	2250056008180	127	125 - DS	148	Aluminium
2306059	2250056009696	152	150 - DS	160	Aluminium

STORZ

Utvändig BSP gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Dimension mm	K mm	Gänga tum	Material
2306195	2250051011612	25 - D - DS	31	3/4	Aluminium
2302714	2250051011616	25 - D - DS	31	1	Aluminium
2305920	2250051013216	52 - C - DS	66	1	Aluminium
2305922	2250051013220	52 - C - DS	66	1 1/4	Aluminium
2305090	2250051013224	52 - C - DS	66	1 1/2	Aluminium
2300208	2250051013232	52 - C - DS	66	2	Aluminium
2305925	2250051014840	75 - B - DS	89	2 1/2	Aluminium
2301743	2250051014848	75 - B - DS	89	3	Aluminium
2302717	2250051016464	100 - DS	115	4	Aluminium
2302718	2250051018064	110 - A - DS	133	4	Aluminium

STORZ

Invändig BSP gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Dimension mm	K mm	Gänga tum	Material
2306194	2250052011608	25 - D - DS	31	1/2	Aluminium
2305918	2250052011612	25 - D - DS	31	3/4	Aluminium
2305400	2250052011616	25 - D - DS	31	1	Aluminium
2305919	2250052003216	52 - C - DS	66	1	Aluminium
2305921	2250052013220	52 - C - DS	66	1 1/4	Aluminium
2305086	2250052013224	52 - C - DS	66	1 1/2	Aluminium
2302720	2250052013232	52 - C - DS	66	2	Aluminium
2305923	2250052013240	52 - C - DS	66	2 1/2	Aluminium
2305403	2250052014832	75 - B - DS	89	2	Aluminium
2305924	2250052014840	75 - B - DS	89	2 1/2	Aluminium
2301688	2250052014848	75 - B - DS	89	3	Aluminium
2302721	2250052016464	100 - DS	115	4	Aluminium
2302722	2250052018064	110 - A - DS	133	4	Aluminium
2305404	2250052019696	150 - DS	160	6	Aluminium

STORZ

Reducerings adapter - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Dimension mm	K mm	Dimension mm	K mm	Material
2305091	2250055003248	75 - B - DS	89	52 - C - DS	66	Aluminium
2305092	2250055004880	110 - A - DS	133	75 - B - DS	89	Aluminium
2305927	2250055001632	52 - C - DS	66	25 - D - DS	31	Aluminium
2305928	2250055004864	100 - DS	115	75 - B - DS	89	Aluminium
2305929	2250055006480	110 - A - DS	133	100 - DS	115	Aluminium

STORZ

Lock med kedja - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Dimension mm	K mm	Material
2302723	2250099000016	25 - D - DS	31	Aluminium
2302726	2250099000032	52 - C - DS	66	Aluminium
2301742	2250099004848	75 - B - DS	89	Aluminium
2302727	2250099000064	100 - DS	115	Aluminium
2302728	2250099008080	110 - A - DS	133	Aluminium

STORZ

Packning profil



SAP.nr	Best.nr	K mm	Material	Färg
2306197	22000016	31	Nitrilgummi - NBR	Svart
2306198	22000032	66	Nitrilgummi - NBR	Svart
2304400	22000048	89	Nitrilgummi - NBR	Svart
2304401	22000064	115	Nitrilgummi - NBR	Svart
2305412	22000080	133	Nitrilgummi - NBR	Svart
2306199	22000081	148	Nitrilgummi - NBR	Svart
2306200	22000096	160	Nitrilgummi - NBR	Svart
2306201	22000017	31	Nitrilgummi - NBR	Vit
2305411	22000033	66	Nitrilgummi - NBR	Vit
2306469	22000049	89	Nitrilgummi - NBR	Vit
2306468	22000065	115	Nitrilgummi - NBR	Vit
2306467	22000082	133	Nitrilgummi - NBR	Vit

BRANDNORMALKOPPLING

Slangnippel - inkl packning av kloroprengummi (säljes per styck)



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Arbetsstryck bar	Material
2305157	2490056004032	2	51	20	Pressal 2195
2305158	2490056004040	2 1/2	63	20	Pressal 2195
2305159	2490056004048	3	76	20	Pressal 2195

BRANDNORMALKOPPLING

Utvändig BSP gänga - inkl packning av kloroprengummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2305160	2490051014032	2	BSP	20	Pressal 2195
2305161	2490051014040	2 1/2	BSP	20	Pressal 2195

BRANDNORMALKOPPLING

Invändig BSP gänga - inkl packning av kloroprengummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304639	2490052014032	2	BSP	20	Pressal 2195
2305263	2490052014040	2 1/2	BSP	20	Pressal 2195

BRANDNORMALKOPPLING

Övergång - inkl packning av kloroprengummi



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Arbetsstryck bar	Material
2304926	2490055004040	2 1/2	20	Pressal 2195

BRANDNORMALKOPPLING

Lock - med kedja av rostfritt stål



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Arbetsstryck bar	Material
2304869	2490099000000	2 1/2	20	Pressal 2195

BRANDSTRÅLRÖR

Anslutning med brandkloppning



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Material
2305385	54000010	1 1/4	Aluminium

BRANDKLOPPNING

Slangnippel - inkl packning av klorprengummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2305388	2520056000808	1/2	13	41	Mässing
2305163	2520056001212	3/4	19	41	Mässing
2305164	2520056001616	1	25	41	Mässing
2305165	2520056002020	1 1/4	32	41	Mässing
2305166	2520056002424	1 1/2	38	41	Mässing

BRANDKLOPPNING

Utvändig BSP gänga - inkl packning av klorprengummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305389	2520051010808	1/2	BSPP	41	Mässing
2305167	2520051011212	3/4	BSPP	41	Mässing
2305168	2520051011616	1	BSPP	41	Mässing

BRANDKLOPPNING

Invändig BSP - inkl packning av klorprengummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305390	2520052010808	1/2	BSPP	41	Mässing
2304640	2520052011212	3/4	BSPP	41	Mässing

BRANDKLOPPNING

Lock - inkl packning av klorprengummi



SAP.nr	Best.nr	Kloavstånd mm	Material
2304868	25200880000	41	Mässing

BRANDKLOPPNING

Packning



SAP.nr	Best.nr	Material
2305396	2500901	Klorprengummi

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ A - Hane med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303234	2340042010808	1/2	BSP	1/2	13	Aluminium
2301830	2340042011212	3/4	BSP	3/4	19	Aluminium
2300182	2340042011616	1	BSP	1	25	Aluminium
2300183	2340042012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Aluminium
2301831	2340042012424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Aluminium
2301832	2340042013232	2	BSP	2	51	Aluminium
2301833	2340042014040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Aluminium
2301834	2340042014848	3	BSP	3	76	Aluminium
2301835	2340042016464	4	BSP	4	102	Aluminium
2302706	2340042018080	5	BSP	5	127	Aluminium
2301836	2340042019696	6	BSP	6	152	Aluminium
2300149	2360042012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Syrafast stål
2301840	2360042014040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Syrafast stål
2302604	2360042019696	6	BSP	6	152	Syrafast stål
2303235	2320042010808	1/2	BSP	1/2	13	Mässing
2301841	2320042011212	3/4	BSP	3/4	19	Mässing
2301842	2320042011616	1	BSP	1	25	Mässing
2302789	2320042012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Mässing
2302790	2320042012424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Mässing
2301843	2320042013232	2	BSP	2	51	Mässing
2301844	2320042014040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Mässing
2301845	2320042014848	3	BSP	3	76	Mässing
2301846	2320042016464	4	BSP	4	102	Mässing
2303259	2380042010808	1/2	BSP	1/2	13	Polypropylen
2303260	2380042011212	3/4	BSP	3/4	19	Polypropylen
2303261	2380042011616	1	BSP	1	25	Polypropylen
2303262	2380042012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Polypropylen
2303263	2380042012424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Polypropylen
2303264	2380042013232	2	BSP	2	51	Polypropylen
2303266	2380042014848	3	BSP	3	76	Polypropylen
2303267	2380042016464	4	BSP	4	102	Polypropylen

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ B - Hona med utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303239	2340051030808	1/2	BSP	1/2	13	Aluminium
2301847	2340051031212	3/4	BSP	3/4	19	Aluminium
2301848	2340051031616	1	BSP	1	25	Aluminium
2301849	2340051032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Aluminium
2301850	2340051032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Aluminium
2301851	2340051033232	2	BSP	2	51	Aluminium
2301852	2340051034040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Aluminium
2301853	2340051034848	3	BSP	3	76	Aluminium
2302699	2340051036464	4	BSP	4	102	Aluminium
2302700	2340051038080	5	BSP	5	127	Aluminium
2302701	2340051039696	6	BSP	6	152	Aluminium
2303241	2360051030808	1/2	BSP	1/2	13	Syrafast stål
2301765	2360051031212	3/4	BSP	3/4	19	Syrafast stål
2301854	2360051031616	1	BSP	1	25	Syrafast stål
2302593	2360051032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Syrafast stål
2301855	2360051032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Syrafast stål
2301856	2360051033232	2	BSP	2	51	Syrafast stål
2302594	2360051034040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Syrafast stål
2302595	2360051034848	3	BSP	3	76	Syrafast stål
2302596	2360051036464	4	BSP	4	102	Syrafast stål
2302597	2360051039696	6	BSP	6	152	Syrafast stål
2303240	2320051030808	1/2	BSP	1/2	13	Mässing
2302779	2320051031212	3/4	BSP	3/4	19	Mässing
2302780	2320051031616	1	BSP	1	25	Mässing
2301857	2320051032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Mässing
2301858	2320051032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Mässing
2302781	2320051033232	2	BSP	2	51	Mässing
2302782	2320051034040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Mässing
2302783	2320051034848	3	BSP	3	76	Mässing
2302784	2320051036464	4	BSP	4	102	Mässing
2303269	2380051031212	3/4	BSP	3/4	19	Polypropylen
2303270	2380051031616	1	BSP	1	25	Polypropylen
2303271	2380051032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Polypropylen
2303272	2380051032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Polypropylen
2303273	2380051033232	2	BSP	2	51	Polypropylen
2303275	2380051034848	3	BSP	3	76	Polypropylen
2303276	2380051036464	4	BSP	4	102	Polypropylen

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ C - Hona med slanganslutning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303242	2350056000808	1/2	13	1/2	13	Aluminium
2301859	2340056001212	3/4	19	3/4	19	Aluminium
2300640	2340056001616	1	25	1	25	Aluminium
2300641	2340056002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Aluminium
2301860	2340056002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Aluminium
2301861	2340056003232	2	51	2	51	Aluminium
2301862	2340056004040	2 1/2	63	2 1/2	63	Aluminium
2301863	2340056004848	3	76	3	76	Aluminium
2301864	2340056006464	4	102	4	102	Aluminium
2302679	2340056008080	5	127	5	127	Aluminium
2301865	2340056009696	6	152	6	152	Aluminium
2303244	2360056000808	1/2	13	1/2	13	Syrafast stål
2301866	2360056001212	3/4	19	3/4	19	Syrafast stål
2300620	2360056001616	1	25	1	25	Syrafast stål
2300621	2360056002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Syrafast stål
2301867	2360056002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Syrafast stål
2302448	2360056003232	2	51	2	51	Syrafast stål
2301868	2360056004040	2 1/2	63	2 1/2	63	Syrafast stål
2301869	2360056004848	3	76	3	76	Syrafast stål
2301870	2360056006464	4	102	4	102	Syrafast stål
2303605	2360056008080	5	127	5	127	Syrafast stål
2302449	2360056009696	6	152	6	152	Syrafast stål
2303243	2320056000808	1/2	13	1/2	13	Mässing
2301871	2320056001212	3/4	19	3/4	19	Mässing
2302759	2320056001616	1	25	1	25	Mässing
2302760	2320056002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Mässing
2301872	2320056002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Mässing
2301750	2320056003232	2	51	2	51	Mässing
2301873	2320056004040	2 1/2	63	2 1/2	63	Mässing
2301874	2320056004848	3	76	3	76	Mässing
2301875	2320056006464	4	102	4	102	Mässing
2303594	2320056008080	5	127	5	127	Mässing
2303277	2380056000808	1/2	13	1/2	13	Polypropylen
2303278	2380056001212	3/4	19	3/4	19	Polypropylen
2303279	2380056001616	1	25	1	25	Polypropylen
2303280	2380056002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Polypropylen
2303281	2380056002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Polypropylen
2303282	2380056003232	2	51	2	51	Polypropylen
2303284	2380056004848	3	76	3	76	Polypropylen
2303285	2380056006464	4	102	4	102	Polypropylen

CAMLOCK EN 14420-7 / DIN 2828

Typ C - Hona med slanganslutning, EN 14420-2 / DIN 2817



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302522	2361056001212	3/4	20	3/4	20	Syrafast stål
2302523	2361056001616	1	25	1	25	Syrafast stål
2302524	2361056002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Syrafast stål
2302525	2361056002424	1 1/2	38	1 1/2	40	Syrafast stål
2302099	2361056003232	2	51	2	50	Syrafast stål
2302526	2361056004040	2 1/2	65	2 1/2	65	Syrafast stål
2302527	2361056004848	3	76	3	80	Syrafast stål
2302528	2361056006464	4	102	4	100	Syrafast stål

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ D - Hona med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303245	2340052010808	1/2	BSP	1/2	13	Aluminium
2301876	2340052011212	3/4	BSP	3/4	19	Aluminium
2300193	2340052011616	1	BSP	1	25	Aluminium
2300194	2340052012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Aluminium
2301877	2340052012424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Aluminium
2301878	2340052013232	2	BSP	2	51	Aluminium
2301879	2340052014040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Aluminium
2301880	2340052014848	3	BSP	3	76	Aluminium
2301881	2340052016464	4	BSP	4	102	Aluminium
2302711	2340052018080	5	BSP	5	127	Aluminium
2301882	2340052019696	6	BSP	6	152	Aluminium
2301886	2360052014040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Syrafast stål
2302611	2360052019696	6	BSP	6	152	Syrafast stål
2301888	2320052011212	3/4	BSP	3/4	19	Mässing
2301889	2320052011616	1	BSP	1	25	Mässing
2301890	2320052012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Mässing
2301891	2320052012424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Mässing
2301892	2320052013232	2	BSP	2	51	Mässing
2301893	2320052014040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Mässing
2301894	2320052014848	3	BSP	3	76	Mässing
2301895	2320052016464	4	BSP	4	102	Mässing
2303286	2380052010808	1/2	BSP	1/2	13	Polypropylen
2303287	2380052011212	3/4	BSP	3/4	19	Polypropylen
2303288	2380052011616	1	BSP	1	25	Polypropylen
2303289	2380052012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Polypropylen
2303290	2380052012424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Polypropylen
2303291	2380052013232	2	BSP	2	51	Polypropylen
2303293	2380052014848	3	BSP	3	76	Polypropylen
2303294	2380052016464	4	BSP	4	102	Polypropylen

CAMLOCK EN 14420-7 / DIN 2828

Typ D - Hona med invändig BSP gänga och PTFE-packning



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2306723	2361052010808	1/2	BSP	1/2	13	Syrafast stål
2302626	2361052011212	3/4	BSP	3/4	20	Syrafast stål
2302627	2361052011616	1	BSP	1	25	Syrafast stål
2302628	2361052012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Syrafast stål
2302629	2361052012424	1 1/2	BSP	1 1/2	40	Syrafast stål
2302630	2361052013232	2	BSP	2	50	Syrafast stål
2302631	2361052014040	2 1/2	BSP	2 1/2	65	Syrafast stål
2302632	2361052014848	3	BSP	3	80	Syrafast stål
2302633	2361052016464	4	BSP	4	100	Syrafast stål

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ E - Hane med slanganslutning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303248	2340046000808	1/2	13	1/2	13	Aluminium
2302675	2340046001212	3/4	19	3/4	19	Aluminium
2300633	2340046001616	1	25	1	25	Aluminium
2301736	2340046002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Aluminium
2301915	2340046002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Aluminium
2301916	2340046003232	2	51	2	51	Aluminium
2302676	2340046004040	2 1/2	63	2 1/2	63	Aluminium
2301918	2340046004848	3	76	3	76	Aluminium
2302677	2340046006464	4	102	4	102	Aluminium
2302678	2340046008080	5	127	5	127	Aluminium
2301920	2340046009696	6	152	6	152	Aluminium
2303250	2360046000808	1/2	13	1/2	13	Syrafast stål
2301927	2360046001212	3/4	19	3/4	19	Syrafast stål
2300618	2360046001616	1	25	1	25	Syrafast stål
2301929	2360046002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Syrafast stål
2302443	2360046002424	1 1/2	38	1 1/2	28	Syrafast stål
2302444	2360046003232	2	51	2	51	Syrafast stål
2302445	2360046004040	2 1/2	63	2 1/2	63	Syrafast stål
2301931	2360046004848	3	76	3	76	Syrafast stål
2302446	2360046006464	4	102	4	102	Syrafast stål
2303683	2360046008080	5	127	5	127	Syrafast stål
2302447	2360046009696	6	152	6	152	Syrafast stål
2303249	2320046000808	1/2	13	1/2	13	Mässing
2302756	2320046001212	3/4	19	3/4	19	Mässing
2302757	2320046001616	1	25	1	25	Mässing
2301943	2320046002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Mässing
2301944	2320046002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Mässing
2301749	2320046003232	2	51	2	51	Mässing
2301945	2320046004040	2 1/2	63	2 1/2	63	Mässing
2301946	2320046004848	3	76	3	76	Mässing
2301947	2320046006464	4	102	4	102	Mässing
2303681	2320046008080	5	127	5	127	Mässing
2302758	2320046009696	6	152	6	152	Mässing
2303295	2380046000808	1/2	13	1/2	13	Polypropylen
2303296	2380046001212	3/4	19	3/4	19	Polypropylen
2303297	2380046001616	1	25	1	25	Polypropylen
2303298	2380046002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Polypropylen
2303299	2380046002424	1 1/2	38	1 1/2	38	Polypropylen
2303300	2380046003232	2	51	2	51	Polypropylen
2303302	2380046004848	3	76	3	76	Polypropylen
2303303	2380046006464	4	102	4	102	Polypropylen

CAMLOCK EN 14420-7 / DIN 2828

Typ E - Hane med slanganslutning, EN 14420-2 / DIN 2817



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302514	2361046001212	3/4	20	3/4	20	Syrafast stål
2302515	2361046001616	1	25	1	25	Syrafast stål
2302516	2361046002020	1 1/4	32	1 1/4	32	Syrafast stål
2302517	2361046002424	1 1/2	38	1 1/2	40	Syrafast stål
2302518	2361046003232	2	51	2	50	Syrafast stål
2302519	2361046004040	2 1/2	65	2 1/2	65	Syrafast stål
2302520	2361046004848	3	76	3	80	Syrafast stål
2302521	2361046006464	4	102	4	100	Syrafast stål

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ F - Hane med utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303251	2340041030808	1/2	BSP	1/2	13	Aluminium
2301948	2340041031212	3/4	BSP	3/4	19	Aluminium
2301949	2340041031616	1	BSP	1	25	Aluminium
2301950	2340041032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Aluminium
2301951	2340041032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Aluminium
2301952	2340041033232	2	BSP	2	51	Aluminium
2301953	2340041034040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Aluminium
2301954	2340041034848	3	BSP	3	76	Aluminium
2301955	2340041036464	4	BSP	4	102	Aluminium
2302703	2340041038080	5	BSP	5	127	Aluminium
2302704	2340041039696	6	BSP	6	152	Aluminium
2303253	2360041030808	1/2	BSP	1/2	13	Syrafast stål
2301956	2360041031212	3/4	BSP	3/4	19	Syrafast stål
2301957	2360041031616	1	BSP	1	25	Syrafast stål
2301958	2360041032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Syrafast stål
2302598	2360041032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Syrafast stål
2301960	2360041033232	2	BSP	2	51	Syrafast stål
2301961	2360041034040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Syrafast stål
2302599	2360041034848	3	BSP	3	76	Syrafast stål
2302600	2360041036464	4	BSP	4	102	Syrafast stål
2302601	2360041039696	6	BSP	6	152	Syrafast stål
2303252	2320041030808	1/2	BSP	1/2	13	Mässing
2302785	2320041031212	3/4	BSP	3/4	19	Mässing
2302786	2320041031616	1	BSP	1	25	Mässing
2302787	2320041032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Mässing
2301962	2320041032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Mässing
2301963	2320041033232	2	BSP	2	51	Mässing
2301964	2320041034040	2 1/2	BSP	2 1/2	63	Mässing
2301965	2320041034848	3	BSP	3	76	Mässing
2302788	2320041036464	4	BSP	4	102	Mässing
2303304	2380041030808	1/2	BSP	1/2	13	Polypropylen
2303305	2380041031212	3/4	BSP	3/4	19	Polypropylen
2303306	2380041031616	1	BSP	1	25	Polypropylen
2303307	2380041032020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Polypropylen
2303308	2380041032424	1 1/2	BSP	1 1/2	38	Polypropylen
2303309	2380041033232	2	BSP	2	51	Polypropylen
2303311	2380041034848	3	BSP	3	76	Polypropylen

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ DC - Lock



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303254	2340099000808	1/2	13	Aluminium
2301967	2340099001212	3/4	19	Aluminium
2300200	2340099001616	1	25	Aluminium
2300201	2340099002020	1 1/4	32	Aluminium
2301968	2340099002424	1 1/2	38	Aluminium
2301969	2340099003232	2	51	Aluminium
2301970	2340099004040	2 1/2	63	Aluminium
2301971	2340099004848	3	76	Aluminium
2301972	2340099006464	4	102	Aluminium
2302712	2340099008080	5	127	Aluminium
2302713	2340099009696	6	152	Aluminium
2303256	2360099000808	1/2	13	Syrafast stål
2301973	2360099001212	3/4	19	Syrafast stål
2301546	2360099001616	1	25	Syrafast stål
2302612	2360099002020	1 1/4	32	Syrafast stål
2302613	2360099002424	1 1/2	38	Syrafast stål
2302225	2360099003232	2	51	Syrafast stål
2302614	2360099004040	2 1/2	63	Syrafast stål
2302615	2360099004848	3	76	Syrafast stål
2302616	2360099006464	4	102	Syrafast stål
2302617	2360099009696	6	152	Syrafast stål
2303255	2320099000008	1/2	13	Mässing
2302797	2320099000012	3/4	19	Mässing
2302798	2320099000016	1	25	Mässing
2302799	2320099000020	1 1/4	32	Mässing
2302800	2320099000024	1 1/2	38	Mässing
2302226	2320099000032	2	51	Mässing
2302801	2320099000040	2 1/2	63	Mässing
2302227	2320099000048	3	76	Mässing
2302802	2320099000064	4	102	Mässing
2303758	2320099000080	5	127	Mässing
2303314	2380099001212	3/4	19	Polypropylen
2303315	2380099001616	1	25	Polypropylen
2303316	2380099002020	1 1/4	32	Polypropylen
2303317	2380099002424	1 1/2	38	Polypropylen
2303318	2380099003232	2	51	Polypropylen
2303320	2380099004848	3	76	Polypropylen
2303321	2380099006464	4	102	Polypropylen

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ DP - Plugg



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303257	2340088000008	1/2	13	Aluminium
2301979	2340088000012	3/4	19	Aluminium
2300967	2340088000016	1	25	Aluminium
2302707	2340088000020	1 1/4	32	Aluminium
2301982	2340088000024	1 1/2	38	Aluminium
2301983	2340088000032	2	51	Aluminium
2301985	2340088000040	2 1/2	63	Aluminium
2301986	2340088000048	3	76	Aluminium
2302708	2340088000064	4	102	Aluminium
2302709	2340088000080	5	127	Aluminium
2301988	2340088000096	6	152	Aluminium
2303237	2360088000008	1/2	13	Syrafast stål
2302605	2360088000012	3/4	19	Syrafast stål
2302606	2360088000016	1	25	Syrafast stål
2302607	2360088000020	1 1/4	32	Syrafast stål
2301746	2360088000024	1 1/2	38	Syrafast stål
2302608	2360088000032	2	51	Syrafast stål
2301989	2360088000040	2 1/2	63	Syrafast stål
2301747	2360088000048	3	76	Syrafast stål
2302609	2360088000064	4	102	Syrafast stål
2302610	2360088000096	6	152	Syrafast stål
2302792	2320088000012	3/4	19	Mässing
2302793	2320088000016	1	25	Mässing
2302794	2320088000020	1 1/4	32	Mässing
2302228	2320088000032	2	51	Mässing
2302229	2320088000040	2 1/2	63	Mässing
2302230	2320088000048	3	76	Mässing
2302231	2320088000064	4	102	Mässing
2302796	2320088000080	5	127	Mässing
2303322	2380088000008	1/2	13	Polypropylen
2303323	2380088000012	3/4	19	Polypropylen
2303324	2380088000016	1	25	Polypropylen
2303326	2380088000024	1 1/2	38	Polypropylen
2303327	2380088000032	2	51	Polypropylen
2303329	2380088000048	3	76	Polypropylen

SLANGAR

KOPPLINGAR

TEKNISK INFORMATION

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ A - Hane med invändig NPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303493	2360042041212	3/4	NPT	3/4	19	Syrafast stål
2303494	2360042041616	1	NPT	1	25	Syrafast stål
2303497	2360042043232	2	NPT	2	51	Syrafast stål
2303498	2360042044040	2 1/2	NPT	2 1/2	63	Syrafast stål

CAMLOCK EN 14420-7 / DIN 2828

Typ A - Hane med invändig BSP gänga och PTFE-packning



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2306724	2361042010808	1/2	BSP	1/2	13	Syrafast stål
2302618	2361042011212	3/4	BSP	3/4	20	Syrafast stål
2302619	2361042011616	1	BSP	1	25	Syrafast stål
2302620	2361042012020	1 1/4	BSP	1 1/4	32	Syrafast stål
2302621	2361042012424	1 1/2	BSP	1 1/2	40	Syrafast stål
2302622	2361042013232	2	BSP	2	50	Syrafast stål
2302623	2361042014040	2 1/2	BSP	2 1/2	65	Syrafast stål
2302624	2361042014848	3	BSP	3	80	Syrafast stål
2302625	2361042016464	4	BSP	4	100	Syrafast stål

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ B - Hona med utvändig NPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303546	2360051041616	1	NPT	1	25	Syrafast stål
2303549	2360051043232	2	NPT	2	51	Syrafast stål
2303552	2360051046464	4	NPT	4	102	Syrafast stål

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ D - Hona med invändig NPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303650	2360052041212	3/4	NPT	3/4	19	Syrafast stål
2303651	2360052041616	1	NPT	1	25	Syrafast stål
2303654	2360052043232	2	NPT	2	51	Syrafast stål

CAMLOCK MIL C - 27487

Typ F - Hane med utvändig NPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303727	2360041041616	1	NPT	1	25	Syrafast stål
2303730	2360041043232	2	NPT	2	51	Syrafast stål

CAMLOCK

Packningar



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2303238	23000008	1/2	13	Nitrilgummi - NBR
2301991	23000012	3/4	19	Nitrilgummi - NBR
2300492	23000016	1	25	Nitrilgummi - NBR
2300493	23000020	1 1/4	32	Nitrilgummi - NBR
2302863	23000024	1 1/2	38	Nitrilgummi - NBR
2301993	23000032	2	51	Nitrilgummi - NBR
2302864	23000040	2 1/2	63	Nitrilgummi - NBR
2301995	23000048	3	76	Nitrilgummi - NBR
2301997	23000064	4	102	Nitrilgummi - NBR
2302865	23000080	5	127	Nitrilgummi - NBR
2301998	23000096	6	152	Nitrilgummi - NBR
2306104	23006008	1/2	13	VITON®
2305621	23006012	3/4	19	VITON®
2300470	23006016	1	25	VITON®
2306105	23006020	1 1/4	32	VITON®
2303152	23006024	1 1/2	38	VITON®
2303153	23006032	2	51	VITON®
2303154	23006040	2 1/2	63	VITON®
2303155	23006048	3	76	VITON®
2303156	23006064	4	102	VITON®
2304429	23001012	3/4	19	EPDM
2304430	23001016	1	25	EPDM
2304431	23001020	1 1/4	32	EPDM
2304432	23001024	1 1/2	38	EPDM
2304433	23001032	2	51	EPDM
2305623	23001048	3	76	EPDM

CAMLOCK

Låsarm, komplett med ring och sprint



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302672	23610008	1/2 - 3/4	13 - 19	Syrafast stål
2302673	23610016	1	25	Syrafast stål
2302232	23610020	1 1/4 - 2 1/2	32 - 63	Syrafast stål
2301677	23610048	3 - 5	76 - 127	Syrafast stål
2302674	23610096	6	152	Syrafast stål

CAMLOCK RED HEAD

Typ C - Hona för slang



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Arbetsstryck bar	Material
2304812	2341056003232	2	51	50	Special aluminium

CAMLOCK RED HEAD

Typ E - Hane för slang



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Arbetsstryck bar	Material
2304816	2341046003232	2	51	50	Special aluminium

CAMLOCK RED HEAD

Typ A - Hane med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304810	2341042013232	2	BSP	50	Special aluminium

CAMLOCK RED HEAD

Typ D - Hona med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2304813	2341052013232	2	BSP	50	Special aluminium

EXPANSIONSRING

Invändig expansionsring till Red Head kopplingar



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Material
2304467	2321000003232	2	Mässing

PACKNINGAR

Red Head kopplingar



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Beskrivning	Material
2305632	23010040	2	För honkoppling	Nitrilgummi - NBR
2304435	23010032	2	För invändig expansion	Nitrilgummi - NBR

LÅSARM

För Red Head kopplingar



SAP.nr	Best.nr	Beskrivning
2305885	23410032	Låsarm - Sprint - Ring

LÖSFLÄNS

Slanganslutning - EN 14420-2 / DIN 2817



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Fläns typ	Material slanganslutning	Material Flange
2306420	2600406002020	1 1/4	32	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302312	2600406002424	1 1/2	40	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302313	2600406003232	2	50	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302314	2600406004040	2 1/2	63	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302315	2600406004848	3	75	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302317	2600406006464	4	100	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302318	2600406008080	5	125	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302319	2600406009696	6	150	PN 10/16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302009	2601406009999	8	200	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2304871	2660406001616	1	25	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål
2304870	2660406002424	1 1/2	40	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål
2302543	2660406003232	2	50	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål
2304872	2660406004040	2 1/2	63	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål
2302544	2660406004848	3	75	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål
2302010	2660406006464	4	100	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål
2304873	2660406009696	6	150	PN 10/16	Syrafast stål	Syrafast stål

FASTFLÄNS

Presskoppling




SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Fläns typ	Material slanganslutning	Material fläns
2302340	2605406002424	1 1/2	38	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302341	2605406003232	2	51	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302011	2605406004040	2 1/2	63	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303002	2605406004848	3	76	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303003	2605406006464	4	102	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303004	2605406008080	5	127	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303005	2605406009696	6	152	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2304547	2605406009999	8	203	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302353	2609406002424	1 1/2	38	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302354	2609406003232	2	51	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302355	2609406004040	2 1/2	63	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303006	2609406004848	3	76	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303007	2609406006464	4	102	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303008	2609406008080	5	127	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303009	2609406009696	6	152	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål

LÖSFLÄNS Presskoppling



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Fläns typ	Material slanganslutning	Material fläns
2301291	2604406002424	1 1/2	38	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302014	2604406003232	2	51	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2301135	2604406004040	2 1/2	63	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2301136	2604406004848	3	76	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2301137	2604406006464	4	102	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303011	2604406008080	5	127	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2301138	2604406009696	6	152	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2301166	2604406009999	8	203	PN 16	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2304578	2664406002020	1 1/4	32	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2306694	2664406002424	1 1/2	38	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2302549	2664406003232	2	51	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2303010	2664406004040	2 1/2	63	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2303012	2664406004848	3	76	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2303013	2664406006464	4	102	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2306495	2664406009696	6	152	PN 16	Syrafast stål	Syrafast stål
2302356	2608406002424	1 1/2	38	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302357	2608406003232	2	51	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302358	2608406004040	2 1/2	63	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303014	2608406004848	3	76	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303015	2608406006464	4	102	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303016	2608406008080	5	127	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2303017	2608406009696	6	152	ASA 150	Förzinkat stål	Förzinkat stål
2302552	2668406003232	2	51	ASA 150	Syrafast stål	Syrafast stål
2303018	2668406004040	2 1/2	63	ASA 150	Syrafast stål	Syrafast stål
2303019	2668406004848	3	76	ASA 150	Syrafast stål	Syrafast stål
2303020	2668406006464	4	102	ASA 150	Syrafast stål	Syrafast stål
2304557	2668406009696	6	152	ASA 150	Syrafast stål	Syrafast stål

2-DELAD FLÄNSKOPPLING Koppling till slang 706AA - Fastfläns



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Slang YD max mm	Fläns typ	Material
2305813	26550048048	3	76	102	DIN 2576 PN10	Aluminium
2305814	26550064064	4	102	128	DIN 2576 PN10	Aluminium
2305815	26550080080	5	127	159	DIN 2576 PN10	Aluminium
2305816	26550096096	6	152	184	DIN 2576 PN10	Aluminium
2305817	26550128128	8	203	235	DIN 2576 PN10	Aluminium
2305818	26550160160	10	254	286	DIN 2576 PN10	Aluminium
2305819	26550192192	12	300	344	DIN 2576 PN10	Aluminium

Flänstyp ASA 150 finns tillgänglig mot förfrågan

MOD 42 KVS

Hane med slanganslutning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Storlek mm	Material
2305186	2700046003232	51	48	Galvaniserat stål
2304741	2700046004832	51	76	Galvaniserat stål
2305275	2700046004840	63	76	Galvaniserat stål
2305187	2700046004848	76	76	Galvaniserat stål
2304736	2700046006448	76	102	Galvaniserat stål
2305188	2700046006464	102	102	Galvaniserat stål
2305189	2700046008080	127	133	Galvaniserat stål
2305190	2700046009696	152	152	Galvaniserat stål

MOD 42 KMS

Hona med slanganslutning- inkl packning av EPDM-gummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Storlek mm	Material
2305199	2700056003232	51	48	Galvaniserat stål
2304749	2700056004832	51	76	Galvaniserat stål
2305278	2700056004840	63	76	Galvaniserat stål
2305200	2700056004848	76	76	Galvaniserat stål
2305576	2700056006448	76	102	Galvaniserat stål
2305201	2700056006464	102	102	Galvaniserat stål
2305202	2700056008080	127	133	Galvaniserat stål
2305203	2700056009696	152	152	Galvaniserat stål

MOD 42 KKV

Hane med svetsanslutning



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Dimension mm	Material
2305569	2700040003232	48	51	Galvaniserat stål
2305180	2700040004848	76	76	Galvaniserat stål
2305181	2700040006464	102	102	Galvaniserat stål
2304737	2700040008080	133	133	Galvaniserat stål
2305272	2700040009696	152	152	Galvaniserat stål

MOD 42 KKM

Hona med svetsanslutning - inkl packning av EPDM-gummi



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Dimension mm	Material
2305193	2700050004848	76	76	Galvaniserat stål
2305194	2700050006464	102	102	Galvaniserat stål

MOD 42 KVG

Hane med utv rörgänga



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2305183	2700041033232	48	2	BSP	Galvaniserat stål
2304739	2700041034848	76	3	BSP	Galvaniserat stål
2305273	2700041036464	102	4	BSP	Galvaniserat stål

MOD 42 KMG

Hona med utv rörgänga - inkl packning av EPDM-gummi



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2305196	2700051033232	48	2	BSP	Galvaniserat stål
2304747	2700051034848	76	3	BSP	Galvaniserat stål
2305277	2700051036464	102	4	BSP	Galvaniserat stål

MOD 42 KXV

Hanslutstycke



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2305573	2700088000032	48	Galvaniserat stål
2304742	2700088000048	76	Galvaniserat stål
2304743	2700088000064	102	Galvaniserat stål

MOD 42 KXM

Honslutstycke - inkl packning av EPDM-gummi



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2304750	2700099000032	48	Galvaniserat stål
2304751	2700099000048	76	Galvaniserat stål
2304752	2700099006464	102	Galvaniserat stål
2305571	2700099000080	133	Galvaniserat stål

PACKNINGAR TILL MOD 42

EPDM och NBR



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2305588	27001032	48	EPDM
2304419	27001048	76	EPDM
2304420	27001064	102	EPDM
2304421	27001080	133	EPDM
2304422	27001096	152	EPDM
2304423	27000032	50	Nitrilgummi - NBR
2304424	27000048	76	Nitrilgummi - NBR
2304425	27000064	102	Nitrilgummi - NBR
2305589	27000080	125	Nitrilgummi - NBR
2304426	27000096	150	Nitrilgummi - NBR

BAUER - TYP B

Hane med slanganslutning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Storlek mm	Material
2301799	2800046003232	2	50	50	Galvaniserat stål
2302221	2800046004848	3	76	76	Galvaniserat stål
2301800	2800046005648	3	76	89	Galvaniserat stål
2306069	2800046005656	3 1/2	89	89	Galvaniserat stål
2301801	2800046006464	4	102	108	Galvaniserat stål
2302268	2800046008080	5	125	133	Galvaniserat stål
2301802	2800046009696	6	152	159	Galvaniserat stål
2302269	2800046009999	8	203	194	Galvaniserat stål

BAUER - TYP B

Hona med slanganslutning - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Storlek mm	Material
2301803	2800056003232	2	50	50	Galvaniserat stål
2302222	2800056004848	3	76	76	Galvaniserat stål
2301804	2800056005648	3	76	89	Galvaniserat stål
2301805	2800056006464	4	102	108	Galvaniserat stål
2302270	2800056008080	5	125	133	Galvaniserat stål
2301806	2800056009696	6	152	159	Galvaniserat stål
2302271	2800056009999	8	203	194	Galvaniserat stål

BAUER - TYP B

Hane med utvändig BSP gänga - inkl lås



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2305934	2800041014848	76	3	BSP	Galvaniserat stål
2305935	2800041015648	89	3	BSP	Galvaniserat stål
2305936	2800041016448	108	3	BSP	Galvaniserat stål
2305937	2800041016464	108	4	BSP	Galvaniserat stål
2305938	2800041018080	133	5	BSP	Galvaniserat stål
2305939	2800041019696	159	6	BSP	Galvaniserat stål

BAUER - TYP B

Hona - med utvändig BSP gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2303133	2800051013232	50	2	BSP	Galvaniserat stål
2303134	2800051014848	76	3	BSP	Galvaniserat stål
2303135	2800051015648	89	3	BSP	Galvaniserat stål
2303136	2800051016464	108	4	BSP	Galvaniserat stål
2303137	2800051019696	159	6	BSP	Galvaniserat stål

BAUER - TYP B

Hane med svetsanslutning



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2303095	2800040005656	89	Galvaniserat stål
2303096	2800040006464	108	Galvaniserat stål
2303097	2800040009696	159	Galvaniserat stål
2303098	2800040009999	194	Galvaniserat stål

BAUER - TYP B

Hona med svetsanslutning - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2303088	2800050006464	108	Galvaniserat stål
2303089	2800050009696	159	Galvaniserat stål
2303090	2800050009999	194	Galvaniserat stål

BAUER - TYP B

Lås



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2303127	2800000003232	50	Galvaniserat stål
2303128	2800000004848	76	Galvaniserat stål
2303129	2800000005656	89	Galvaniserat stål
2303130	2800000006464	108	Galvaniserat stål
2305904	2800000008080	133	Galvaniserat stål

BAUER TYP B

Packning - nitrilgummi (NBR)



SAP.nr	Best.nr	Storlek mm	Material
2302869	28000032	50	Nitrilgummi - NBR
2302870	28000048	76	Nitrilgummi - NBR
2302871	28000056	89	Nitrilgummi - NBR
2302872	28000064	108	Nitrilgummi - NBR
2302873	28000080	133	Nitrilgummi - NBR
2302874	28000096	159	Nitrilgummi - NBR
2302875	28000099	194	Nitrilgummi - NBR

PERROT - TYP C

Hane med slanganslutning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Storlek mm	Material
2302272	2900046003232	2	50	50	Galvaniserat stål
2302273	2900046004848	3	76	70	Galvaniserat stål
2306072	2900046005648	3	76	89	Galvaniserat stål
2301791	2900046006464	4	102	108	Galvaniserat stål
2301792	2900046008080	5	125	133	Galvaniserat stål
2302275	2900046009696	6	152	159	Galvaniserat stål

PERROT - TYP C

Hona med slanganslutning - inkl packning av EPDM-gummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Storlek mm	Material
2302276	2900056003232	2	50	50	Galvaniserat stål
2302277	2900056004848	3	76	70	Galvaniserat stål
2306071	2900056005648	3	76	89	Galvaniserat stål
2306128	2900056005656	3 1/2	90	89	Galvaniserat stål
2301793	2900056006464	4	102	108	Galvaniserat stål
2301794	2900056008080	5	125	133	Galvaniserat stål
2302279	2900056009696	6	152	159	Galvaniserat stål

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Slangnippel - inklusive packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2304837	3040056000404	1/4	6	42	Aducergods
2304850	3040056000505	5/16	8	42	Aducergods
2305290	3040056000606	3/8	10	42	Aducergods
2304833	3040056000808	1/2	13	42	Aducergods
2304851	3040056001010	5/8	16	42	Aducergods
2305286	3040056001212	3/4	19	42	Aducergods
2305279	3040056001616	1	25	42	Aducergods
2304840	3040056002020	1 1/4	32	42	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Slangnippel med säkerhetskrage - inkl packning av silikon



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2305218	3041056000808	1/2	13	42	Aducergods
2305226	3041056001212	3/4	19	42	Aducergods
2305211	3041056001616	1	25	42	Aducergods

Lämplig för ånga

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Utvändig BSP gänga - DIN 3489 - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2304839	3040051030404	1/4	BSP	42	Aducergods
2303050	3040051030606	3/8	BSP	42	Aducergods
2302074	3040051030808	1/2	BSP	42	Aducergods
2302075	3040051031212	3/4	BSP	42	Aducergods
2302825	3040051031616	1	BSP	42	Aducergods
2304842	3040051032020	1 1/4	BSP	42	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Invändig BSP gänga - DIN 3489 - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2304838	3040052010404	1/4	BSP	42	Aducergods
2303051	3040052010606	3/8	BSP	42	Aducergods
2302826	3040052010808	1/2	BSP	42	Aducergods
2302076	3040052011212	3/4	BSP	42	Aducergods
2302827	3040052011616	1	BSP	42	Aducergods
2304841	3040052012020	1 1/4	BSP	42	Aducergods

KLOPPOPPLING TYP SAFELOCK (EU)


Slangnippel med hål för säkerhetsprint (UCS-1) - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2304835	3042056000808	1/2	13	42	Aducergods
2305227	3042056001212	3/4	19	42	Aducergods
2304830	3042056001616	1	25	42	Aducergods

KLOPPOPPLING TYP SAFELOCK (EU)

Utvändig BSP gänga med hål för säkerhetsprint (UCS-1) - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2304836	3042051010808	1/2	BSP	42	Aducergods
2304846	3042051011212	3/4	BSP	42	Aducergods
2304831	3042051011616	1	BSP	42	Aducergods

KLOPPOPPLING TYP SAFELOCK (EU)

Invändig BSP gänga med hål för säkerhetsprint (UCS-1) - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2304834	3042052010808	1/2	BSP	42	Aducergods
2304844	3042052011212	3/4	BSP	42	Aducergods
2304829	3042052011616	1	BSP	42	Aducergods

KLOPPOPPLING TYP A-MODY (EU)

Ansättbar slangnippel - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2304849	3043056000606	3/8	10	42	Aducergods
2305284	3043056000808	1/2	13	42	Aducergods
2304852	3043056001010	5/8	16	42	Aducergods
2305288	3043056001212	3/4	19	42	Aducergods
2305281	3043056001616	1	25	42	Aducergods

KLOPPOPPLING TYP A-MODY (EU)


Ansättbar utvändig BSP gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305285	3043051010808	1/2	BSP	42	Aducergods
2305289	3043051011212	3/4	BSP	42	Aducergods
2305282	3043051011616	1	BSP	42	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP A-MODY (EU)

Ansättbar invändig BSP gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2304848	3043052010606	3/8	BSP	42	Aducergods
2305283	3043052010808	1/2	BSP	42	Aducergods
2305287	3043052011212	3/4	BSP	42	Aducergods
2305280	3043052011616	1	BSP	42	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Trevägsstycke - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Kloavstånd mm	Material
2303054	3640055001212	3/4	42	Aducergods
2305104	3640055001616	1	42	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Packningar



SAP.nr	Best.nr	Material	Temperatur
2303056	30400001	NBR - Nitrilgummi (Svart)	95° C
2304439	30404001	OHASIL - Silikon (Röd)	200° C
2304441	30406001	Viton (Grön)	200° C

KLOPPKOPPLING TYP A-MODY (EU)

Packning ansättbar



SAP.nr	Best.nr	Material	Temperatur
2304444	30430002	Nitrilgummi - NBR	+95° C
2304443	30434002	OHASIL - Silikon	+200° C
2304445	30430001	Nitrilgummi - NBR	+95° C
2305682	30434001	OHASIL - Silikon	+200° C

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Slangnippel - inkl packning av Viton



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2304847	3061056000606	3/8	10	42	Syrafast stål
2305645	3061056000808	1/2	13	42	Syrafast stål
2304843	3061056001212	3/4	19	42	Syrafast stål
2304828	3061056001616	1	25	42	Syrafast stål

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Utvändig BSP gänga - inkl packning av Viton



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305221	3060051030808	1/2	BSP	42	Syrafast stål
2305230	3060051031212	3/4	BSP	42	Syrafast stål
2305214	3060051031616	1	BSP	42	Syrafast stål

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Invändig BSP gänga - inkl packning av Viton



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305886	3060052010606	3/8	BSP	42	Syrafast stål
2305216	3060052010808	1/2	BSP	42	Syrafast stål
2305224	3060052011212	3/4	BSP	42	Syrafast stål
2305208	3060052011616	1	BSP	42	Syrafast stål

KLOPPKOPPLING TYP A (EU)

Lock - inkl packning av Viton



SAP.nr	Best.nr	Kloavstånd mm	Notering	Material
2305644	30600990000	42	Med kedja	Syrafast stål

KLOPPKOPPLING TYP B (US)

Slangnippel med säkerhetskrage - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material	Notering
2303335	3141056000606	3/8	10	41	Aducergods	
2302919	3141056000808	1/2	13	41	Aducergods	
2302920	3141056001212	3/4	19	41	Aducergods	
2302921	3141056001616	1	25	41	Aducergods	
2303366	3141056002020	1 1/4	32	41	Aducergods	4 klor
2303367	3141056002424	1 1/2	38	41	Aducergods	4 klor
2303368	3141056003232	2	51	41	Aducergods	4 klor

KLOPPKOPPLING TYP B (US)

Utvändig NPT gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2303344	3140051040404	1/4	NPT	41	Aducergods
2303345	3140051040606	3/8	NPT	41	Aducergods
2302922	3140051040808	1/2	NPT	41	Aducergods
2302923	3140051041212	3/4	NPT	41	Aducergods
2302924	3140051041616	1	NPT	41	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP B (US)


Invändig NPT gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material	Notering
2303354	3140052040404	1/4	NPT	41	Aducergods	
2303355	3140052040606	3/8	NPT	41	Aducergods	
2302925	3140052040808	1/2	NPT	41	Aducergods	
2302926	3140052041212	3/4	NPT	41	Aducergods	
2302927	3140052041616	1	NPT	41	Aducergods	
2303373	3140052042424	1 1/2	NPT	41	Aducergods	4 klor
2303374	3140052043232	2	NPT	41	Aducergods	4 klor

KLOPPKOPPLING TYP B (US)

Lock - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Kloavstånd mm	Material
2303362	31400990000	41	Aducergods

KLOPPKOPPLING TYP B (US)

Packning



SAP.nr	Best.nr	Material
2303379	31000001	Nitrilgummi - NBR

KLOPPKOPPLING


Säkerhetssprint



SAP.nr	Best.nr	Material
2303232	30420001	Förzinkat stål

KLOPPKOPPLING TYP B (US)

Klämma



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2305068	31492021027	1/2	13	21,0	27,0	Aducergods
2302928	31492025030	1/2	13	25,0	30,0	Aducergods
2302929	31492029033	3/4	19	30,0	33,0	Aducergods
2304358	31492033038	1	25	33,0	38,0	Aducergods
2302930	31492038046	1	25	35,0	45,0	Aducergods

KLOPPKOPPLING GEKA

Slangkoppling - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Kloavstånd mm	Material
2304856	3220056000606	3/8	10	40	Mässing
2301796	3220056000808	1/2	13	40	Mässing
2304857	3220056001010	5/8	16	40	Mässing
2301797	3220056001212	3/4	19	40	Mässing
2301798	3220056001616	1	25	40	Mässing
2304859	3220056002020	1 1/4	32	40	Mässing
2304858	3220056002424	1 1/2	38	40	Mässing

KLOPPKOPPLING GEKA

Utvändig BSP gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305651	3220051010606	3/8	BSP	40	Mässing
2305648	3220051010808	1/2	BSP	40	Mässing
2305650	3220051011212	3/4	BSP	40	Mässing
2305647	3220051011616	1	BSP	40	Mässing
2305652	3220051012020	1 1/4	BSP	40	Mässing

KLOPPKOPPLING GEKA

Invändig BSP gänga - Inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2305658	3220052010606	3/8	BSP	40	Mässing
2305654	3220052010808	1/2	BSP	40	Mässing
2305657	3220052011212	3/4	BSP	40	Mässing
2305653	3220052011616	1	BSP	40	Mässing
2305659	3220052012020	1 1/4	BSP	40	Mässing
2305656	3220052012424	1 1/2	BSP	40	Mässing

KLOPPKOPPLING GEKA

Lock - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Kloavstånd mm	Material
2305660	3220059000000	40	Mässing

KLOPPKOPPLING GEKA

Packning



SAP.nr	Best.nr	Material
2304440	32000001	Nitrilgummi - NBR

KLÄMBACKSKOPPLINGAR EN 14420-5 / DIN 2817

Slanganslutning med utvändig BSP gänga. Arbetstryck 25 bar.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302501	3360016100808	1/2	13	1/2	BSP	Syrafaststål
2302502	3360016101212	3/4	19	3/4	BSP	Syrafaststål
2302503	3360016101616	1	25	1	BSP	Syrafaststål
2301771	3360016102020	1 1/4	32	1 1/4	BSP	Syrafaststål
2302504	3360016102424	1 1/2	38	1 1/2	BSP	Syrafaststål
2301772	3360016103232	2	50	2	BSP	Syrafaststål
2301773	3360016104040	2 1/2	63	2 1/2	BSP	Syrafaststål
2301770	3360016104848	3	75	3	BSP	Syrafaststål
2302505	3360016106464	4	100	4	BSP	Syrafaststål

SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302761	3320016100808	1/2	13	1/2	BSP	Mässing
2302762	3320016101212	3/4	19	3/4	BSP	Mässing
2301774	3320016101616	1	25	1	BSP	Mässing
2302763	3320016102020	1 1/4	32	1 1/4	BSP	Mässing
2301775	3320016102424	1 1/2	38	1 1/2	BSP	Mässing
2301776	3320016103232	2	50	2	BSP	Mässing
2301777	3320016104040	2 1/2	63	2 1/2	BSP	Mässing
2301778	3320016104848	3	75	3	BSP	Mässing
2301779	3320016106464	4	100	4	BSP	Mässing

KLÄMBACKSKOPPLINGAR EN 14420-5 / DIN 2817

Slanganslutning med invändig BSP gänga. Arbetstryck 25 bar.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302506	3360036100808	1/2	13	1/2	BSP	Syrafaststål
2302507	3360036101212	3/4	19	3/4	BSP	Syrafaststål
2302508	3360036101616	1	25	1	BSP	Syrafaststål
2301734	3360036102020	1 1/4	32	1 1/4	BSP	Syrafaststål
2302509	3360036102424	1 1/2	38	1 1/2	BSP	Syrafaststål
2302510	3360036103232	2	50	2	BSP	Syrafaststål
2302511	3360036104040	2 1/2	63	2 1/2	BSP	Syrafaststål
2302512	3360036104848	3	75	3	BSP	Syrafaststål
2302513	3360036106464	4	100	4	BSP	Syrafaststål

SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302771	3320036100808	1/2	13	1/2	BSP	Mässing
2302772	3320036101212	3/4	19	3/4	BSP	Mässing
2301598	3320036101616	1	25	1	BSP	Mässing
2301599	3320036102020	1 1/4	32	1 1/4	BSP	Mässing
2301600	3320036102424	1 1/2	38	1 1/2	BSP	Mässing
2301780	3320036103232	2	50	2	BSP	Mässing
2301781	3320036104040	2 1/2	63	2 1/2	BSP	Mässing
2301782	3320036104848	3	75	3	BSP	Mässing
2301783	3320036106464	4	100	4	BSP	Mässing

PRESSKOPPLING

Atlas gänga (RD 65 x 1/6") - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Höjd mm	Material
2305061	ATLASINS	2	51	166	Förzinkat stål

VINGMUTTER


Atlas gänga (RD 65 x 1/6")



SAP.nr	Best.nr	Atlas gänga tum	Höjd mm	Bredd mm	Material
2305135	ATLASNUT	2	50	50	Förzinkat stål

ADAPTER

Atlas gänga (RD 65 x 1/6")



SAP.nr	Best.nr	Atlas gänga tum	Gänga tum	Höjd mm	Material
2306871	ATLASADA	2	65 x 1/6	58	Förzinkat stål

PRESSRING

Förzinkat stål



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Storlek YD mm	Material
2304468	IPR2	2	51	60	Förzinkat stål

KULVENTIL 2-VÄG

Invändig BSP gänga - med stålhandtag



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
1220116	3430022110404	1/4	BSP	40	Förnicklad mässing
1220119	3430022110606	3/8	BSP	40	Förnicklad mässing
1220125	3430022110808	1/2	BSP	40	Förnicklad mässing
1220129	3430022111212	3/4	BSP	40	Förnicklad mässing
1220133	3430022111616	1	BSP	40	Förnicklad mässing
1220136	3430022112020	1 1/4	BSP	40	Förnicklad mässing
1220138	3430022112424	1 1/2	BSP	40	Förnicklad mässing
1220139	3430022113232	2	BSP	40	Förnicklad mässing

KULVENTIL 3-VÄG

Invändig BSP gänga - med aluminiumhandtag



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
1220120	3530022110404	1/4	BSP	40	Förnicklad mässing
1220121	3530022110606	3/8	BSP	40	Förnicklad mässing
1220126	3530022110808	1/2	BSP	40	Förnicklad mässing
1220130	3530022111212	3/4	BSP	40	Förnicklad mässing
1220134	3530022111616	1	BSP	40	Förnicklad mässing
1222806	3530022112424	1 1/2	BSP	40	Förnicklad mässing
1220142	3530022113232	2	BSP	40	Förnicklad mässing

KULVENTIL 2-VÄG SYRAFAST

Invändig BSP gänga - med rostfrihandtag



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
1219699	3460022110404	1/4	BSP	63	Syrafaststål
1219700	3460022110606	3/8	BSP	63	Syrafaststål
1219702	3460022110808	1/2	BSP	63	Syrafaststål
1219703	3460022111212	3/4	BSP	63	Syrafaststål
1219704	3460022111616	1	BSP	63	Syrafaststål
1222637	3460022112020	1 1/4	BSP	63	Syrafaststål
1219705	3460022112424	1 1/2	BSP	63	Syrafaststål
1219707	3460022113232	2	BSP	63	Syrafaststål

KIKKRAN DUBBEL

Anslutning med invändig BSP gänga - med avluftning och två monterade klokopplingar



SAP.nr	Best.nr	Inlopp tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
1219659	3640052011212	3/4	BSP	10	Aducergods
1219658	3640052011616	1	BSP	10	Aducergods

KULVENTIL 2-VÄG MINI

Invändig BSP gänga - plasthandtag



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
1220155	3400022110404	1/4	BSP	10	Förzinkat stål
1220158	3400022110606	3/8	BSP	10	Förzinkat stål
1220152	3400022110808	1/2	BSP	10	Förzinkat stål

SMS

Presskoppling - utvändig gänga - inkl packning av EPDM-gummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Dimension mm	Gänga typ	Material
2301811	3760016991616	1	25	25	40 x 1/6	Syrafast stål
2301812	3760016992424	1 1/2	38	40	60 x 1/6	Syrafast stål
2301611	3760016993232	2	51	50	70 x 1/6	Syrafast stål
2301638	3760016994040	2 1/2	63	65	85 x 1/6	Syrafast stål
2301737	3760016994848	3	76	80	98 x 1/6	Syrafast stål
2302567	3760016996464	4	102	100	132 x 1/6	Syrafast stål

SMS

Presskoppling - invändig rörlig gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Dimension mm	Gänga typ	Material
2301612	3760036991616	1	25	25	40 x 1/6	Syrafast stål
2301813	3760036992424	1 1/2	38	40	60 x 1/6	Syrafast stål
2301276	3760036993232	2	51	50	70 x 1/6	Syrafast stål
2301637	3760036994040	2 1/2	63	65	85 x 1/6	Syrafast stål
2301814	3760036994848	3	76	80	98 x 1/6	Syrafast stål
2302568	3760036996464	4	102	100	132 x 1/6	Syrafast stål

BLÄSTERKOPPLING

Appliceras utvändigt på slang



SAP.nr	Best.nr	Slang mm	Slang tum	Kloavstånd mm	Material
2305689	3840056001616	25 x 7	1	58	Aducergods
2305690	3840056002020	32 x 8	1 1/4	58	Aducergods

BLÄSTERKOPPLING

Packning - 60° shore



SAP.nr	Best.nr	Benämning	Material
2305685	47008001	Till SK och SS	Perbunan

BLÄSTERKOPPLING

Invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Kloavstånd mm	Material
2304638	3840052012424	1 1/2	BSP	58	Aducergods

BLÄSTERKOPPLING

Appliceras utvändigt på slang - med säkerhetsstråd som automatiskt låser kopplingen



SAP.nr	Best.nr	Slang mm	Slang tum	Kloavstånd mm	Material
2304636	3880056001212	19 x 7	3/4	58	Nylon
2305641	3880056001616	25 x 7	1	58	Nylon
2304637	3880056002020	32 x 8	1 1/4	58	Nylon
2305642	3880056002424	38 x 9	1 1/2	58	Nylon

BLÄSTERMUFF

Invändig gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang mm	Slang tum	Gänga mm	Gänga typ	Material
2303917	3880026003212	19 x 7	3/4	50	Grovgänga	Nylon
2303918	3880026003216	25 x 7	1	50	Grovgänga	Nylon
2303919	3880026003220	32 x 8	1 1/4	50	Grovgänga	Nylon
2303920	3880026003224	38 x 9	1 1/2	50	Grovgänga	Nylon

SLANGKLÄMMA ABA

1 bult - SS 2298



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2306729	51091008014	8 - 14	9	W1 (Förzinkat stål)
2306730	51091011017	11 - 17	9	W1 (Förzinkat stål)
2304158	51091013020	13 - 20	9	W1 (Förzinkat stål)
2306731	51091015024	15 - 24	12	W1 (Förzinkat stål)
2304160	51091019028	19 - 28	12	W1 (Förzinkat stål)
2306732	51091022032	22 - 32	12	W1 (Förzinkat stål)
2306733	51091026038	26 - 38	12	W1 (Förzinkat stål)
2306734	51091032044	32 - 44	12	W1 (Förzinkat stål)
2306735	51091038050	38 - 50	12	W1 (Förzinkat stål)
2306736	51091044056	44 - 56	12	W1 (Förzinkat stål)
2305949	51091050065	50 - 65	12	W1 (Förzinkat stål)
2304346	51091058075	58 - 75	12	W1 (Förzinkat stål)
2306739	51091068085	68 - 85	12	W1 (Förzinkat stål)
2306740	51091077095	77 - 95	12	W1 (Förzinkat stål)
2306741	51091087112	87 - 112	12	W1 (Förzinkat stål)
2306742	51091106138	104 - 138	12	W1 (Förzinkat stål)
2306743	51091132165	130 - 165	12	W1 (Förzinkat stål)
2306744	51091150180	150 - 180	12	W1 (Förzinkat stål)
2306745	51091175205	175 - 205	12	W1 (Förzinkat stål)
2306746	51091200231	200 - 231	12	W1 (Förzinkat stål)
2306747	51091226256	226 - 256	12	W1 (Förzinkat stål)
2304179	51091251282	251 - 282	12	W1 (Förzinkat stål)
2304180	51091277307	277 - 307	12	W1 (Förzinkat stål)
2306844	51691008014	8 - 14	9	W5 (Syrakfast stål)
2306845	51691011017	11 - 17	9	W5 (Syrakfast stål)
2306846	51691015024	15 - 24	12	W5 (Syrakfast stål)
2304031	51691019028	19 - 28	12	W5 (Syrakfast stål)
2306848	51691026038	26 - 38	12	W5 (Syrakfast stål)
2306849	51691032044	32 - 44	12	W5 (Syrakfast stål)
2306850	51691038050	38 - 50	12	W5 (Syrakfast stål)
2306851	51691044056	44 - 56	12	W5 (Syrakfast stål)
2306852	51691050065	50 - 65	12	W5 (Syrakfast stål)
2306853	51691058075	58 - 75	12	W5 (Syrakfast stål)
2306854	51691068085	68 - 85	12	W5 (Syrakfast stål)
2306855	51691077095	77 - 95	12	W5 (Syrakfast stål)
2306856	51691087112	87 - 112	12	W5 (Syrakfast stål)
2306857	51691104138	104 - 138	12	W5 (Syrakfast stål)
2306858	51691130165	130 - 165	12	W5 (Syrakfast stål)
2306859	51691150180	150 - 180	12	W5 (Syrakfast stål)
2306860	51691175205	175 - 205	12	W5 (Syrakfast stål)
2306861	51691200231	200 - 231	12	W5 (Syrakfast stål)
2306862	51691226256	226 - 256	12	W5 (Syrakfast stål)
2304048	51691251282	251 - 282	12	W5 (Syrakfast stål)

SLANGKLÄMMA

1-bult - DIN 3017



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2304156	50091008016	8 - 16	9	W1 (Förzinkat stål)
2304157	50091012022	12 - 22	9	W1 (Förzinkat stål)
2304159	50091016027	16 - 27	12	W1 (Förzinkat stål)
2304162	50091020032	20 - 32	12	W1 (Förzinkat stål)
2304163	50091025040	25 - 40	12	W1 (Förzinkat stål)
2304164	50091030045	30 - 45	12	W1 (Förzinkat stål)
2304165	50091032050	32 - 50	12	W1 (Förzinkat stål)
2304166	50091040060	40 - 60	12	W1 (Förzinkat stål)
2304167	50091050070	50 - 70	12	W1 (Förzinkat stål)
2304168	50091060080	60 - 80	12	W1 (Förzinkat stål)
2304169	50091070090	70 - 90	12	W1 (Förzinkat stål)
2304170	50091080100	80 - 100	12	W1 (Förzinkat stål)
2304172	50091090110	90 - 110	12	W1 (Förzinkat stål)
2304173	50091110130	110 - 130	12	W1 (Förzinkat stål)
2304174	50091130150	130 - 150	12	W1 (Förzinkat stål)
2306217	50091140160	140 - 160	12	W1 (Förzinkat stål)
2304175	50091160180	160 - 180	12	W1 (Förzinkat stål)
2304176	50091180200	180 - 200	12	W1 (Förzinkat stål)
2304177	50091200220	200 - 220	12	W1 (Förzinkat stål)
2304178	50091220240	220 - 240	12	W1 (Förzinkat stål)
2304181	50691008016	8 - 16	9	W5 (Syrakfast stål)
2304182	50691012022	12 - 22	9	W5 (Syrakfast stål)
2304030	50691016027	16 - 27	12	W5 (Syrakfast stål)
2304032	50691020032	20 - 32	12	W5 (Syrakfast stål)
2304033	50691025040	25 - 40	12	W5 (Syrakfast stål)
2304034	50691030045	30 - 45	12	W5 (Syrakfast stål)
2304035	50691032050	32 - 50	12	W5 (Syrakfast stål)
2304036	50691040060	40 - 60	12	W5 (Syrakfast stål)
2304037	50691050070	50 - 70	12	W5 (Syrakfast stål)
2304038	50691060080	60 - 80	12	W5 (Syrakfast stål)
2304039	50691070090	70 - 90	12	W5 (Syrakfast stål)
2304040	50691080100	80 - 100	12	W5 (Syrakfast stål)
2304041	50691090110	90 - 110	12	W5 (Syrakfast stål)
2304042	50691110130	110 - 130	12	W5 (Syrakfast stål)
2304043	50691140160	140 - 160	12	W5 (Syrakfast stål)
2304044	50691160180	160 - 180	12	W5 (Syrakfast stål)
2304045	50691180200	180 - 200	12	W5 (Syrakfast stål)
2304046	50691200220	200 - 220	12	W5 (Syrakfast stål)
2304047	50691220240	220 - 240	12	W5 (Syrakfast stål)

INDUSTRISLANGKLÄMMA

Enkel - Förzinkat stål



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2304349	48091029031	29 - 31	20	W1 (Förzinkat stål)
2304220	48091031035	31 - 35	20	W1 (Förzinkat stål)
2304221	48091034038	34 - 38	20	W1 (Förzinkat stål)
2304222	48091035040	35 - 40	20	W1 (Förzinkat stål)
2304224	48091040045	40 - 45	20	W1 (Förzinkat stål)
2304225	48091044050	44 - 50	20	W1 (Förzinkat stål)
2304226	48091049055	49 - 55	20	W1 (Förzinkat stål)
2304227	48091054060	54 - 60	20	W1 (Förzinkat stål)
2304228	48091058063	58 - 63	20	W1 (Förzinkat stål)
2304229	48091059065	59 - 65	20	W1 (Förzinkat stål)
2304230	48091064070	64 - 70	20	W1 (Förzinkat stål)
2304231	48091069075	69 - 75	20	W1 (Förzinkat stål)
2304232	48091075080	75 - 80	20	W1 (Förzinkat stål)
2304233	48091080085	80 - 85	20	W1 (Förzinkat stål)
2304234	48091085090	85 - 90	20	W1 (Förzinkat stål)
2304235	48091090095	90 - 95	20	W1 (Förzinkat stål)
2304762	48091095100	95 - 100	20	W1 (Förzinkat stål)
2304763	48091100105	100 - 105	20	W1 (Förzinkat stål)
2304236	48091104110	104 - 110	20	W1 (Förzinkat stål)
2304765	48091125130	125 - 130	20	W1 (Förzinkat stål)

INDUSTRISLANGKLÄMMA

Enkel - Syrafast stål



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2304098	48691031035	31 - 35	20	W5 (Syrafast stål)
2304099	48691035040	35 - 40	20	W5 (Syrafast stål)
2304100	48691040045	40 - 45	20	W5 (Syrafast stål)
2304761	48691043047	43 - 47	20	W5 (Syrafast stål)
2304101	48691044050	44 - 50	20	W5 (Syrafast stål)
2304102	48691049055	49 - 55	20	W5 (Syrafast stål)
2304767	48691055060	55 - 60	20	W5 (Syrafast stål)
2305991	48691058061	58 - 61	30	W5 (Syrafast stål)
2304768	48691060065	60 - 65	20	W5 (Syrafast stål)
2304103	48691064070	64 - 70	20	W5 (Syrafast stål)
2304104	48691069075	69 - 75	20	W5 (Syrafast stål)
2304769	48691075080	75 - 80	20	W5 (Syrafast stål)
2304105	48691079085	79 - 85	20	W5 (Syrafast stål)
2304770	48691085090	85 - 90	20	W5 (Syrafast stål)
2304106	48691089095	89 - 95	20	W5 (Syrafast stål)
2305874	48691100105	100 - 105	20	W5 (Syrafast stål)

INDUSTRISLANGKLÄMMA

Dubbel - Förzinkat stål



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2304239	48092035040	35 - 40	20	W1 (Förzinkat stål)
2304240	48092040050	40 - 50	20	W1 (Förzinkat stål)
2304241	48092045055	45 - 55	20	W1 (Förzinkat stål)
2304242	48092050060	50 - 60	20	W1 (Förzinkat stål)
2304243	48092055065	55 - 65	20	W1 (Förzinkat stål)
2304244	48092060070	60 - 70	20	W1 (Förzinkat stål)
2304245	48092065075	65 - 75	20	W1 (Förzinkat stål)
2304246	48092070080	70 - 80	20	W1 (Förzinkat stål)
2305978	48092070081	70 - 80	25	W1 (Förzinkat stål)
2304247	48092075085	75 - 85	20	W1 (Förzinkat stål)
2304248	48092080090	80 - 90	20	W1 (Förzinkat stål)
2304250	48092085095	85 - 95	20	W1 (Förzinkat stål)
2305981	48092085096	85 - 95	25	W1 (Förzinkat stål)
2304251	48092090100	90 - 100	25	W1 (Förzinkat stål)
2304252	48092095105	95 - 105	25	W1 (Förzinkat stål)
2304253	48092100110	100 - 110	25	W1 (Förzinkat stål)
2304254	48092105115	105 - 115	25	W1 (Förzinkat stål)
2304255	48092110120	110 - 120	25	W1 (Förzinkat stål)
2304256	48092115125	115 - 125	25	W1 (Förzinkat stål)
2304257	48092120130	120 - 130	25	W1 (Förzinkat stål)
2304258	48092125135	125 - 135	25	W1 (Förzinkat stål)
2304259	48092130140	130 - 140	25	W1 (Förzinkat stål)
2305983	48092135145	135 - 145	25	W1 (Förzinkat stål)
2304260	48092140150	140 - 150	25	W1 (Förzinkat stål)
2305984	48092146155	146 - 155	25	W1 (Förzinkat stål)
2304261	48092150160	150 - 160	25	W1 (Förzinkat stål)
2305985	48092155165	155 - 165	25	W1 (Förzinkat stål)
2304262	48092160170	160 - 170	25	W1 (Förzinkat stål)
2304263	48092170180	170 - 180	25	W1 (Förzinkat stål)
2304264	48092180190	180 - 190	25	W1 (Förzinkat stål)
2304265	48092190200	190 - 200	25	W1 (Förzinkat stål)
2304266	48092200210	200 - 210	25	W1 (Förzinkat stål)
2304267	48092210220	210 - 220	25	W1 (Förzinkat stål)
2304268	48092220230	220 - 230	25	W1 (Förzinkat stål)
2304766	48092230240	230 - 240	25	W1 (Förzinkat stål)
2305986	48092240250	240 - 250	25	W1 (Förzinkat stål)
2304271	48092250260	250 - 260	25	W1 (Förzinkat stål)
2305987	48092260270	260 - 270	25	W1 (Förzinkat stål)
2304272	48092265275	265 - 275	25	W1 (Förzinkat stål)
2306207	48092270280	270 - 280	25	W1 (Förzinkat stål)
2304273	48092295305	295 - 305	25	W1 (Förzinkat stål)

INDUSTRI SLANGKLÄMMA

Dubbel - Syrafast stål



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2307371	48692040045	36 - 45	20	W5 (Syrafast stål)
2304108	48692045055	45 - 55	20	W5 (Syrafast stål)
2304109	48692050060	50 - 60	20	W5 (Syrafast stål)
2304110	48692055065	55 - 65	20	W5 (Syrafast stål)
2304111	48692060070	60 - 70	20	W5 (Syrafast stål)
2304112	48692065075	65 - 75	20	W5 (Syrafast stål)
2304113	48692070080	70 - 80	20	W5 (Syrafast stål)
2304114	48692075085	75 - 85	20	W5 (Syrafast stål)
2304115	48692080090	80 - 90	20	W5 (Syrafast stål)
2304116	48692085095	85 - 95	20	W5 (Syrafast stål)
2304117	48692090100	90 - 100	25	W5 (Syrafast stål)
2304118	48692095105	95 - 105	25	W5 (Syrafast stål)
2304119	48692100110	100 - 110	25	W5 (Syrafast stål)
2304120	48692105115	105 - 115	25	W5 (Syrafast stål)
2304121	48692110120	110 - 120	25	W5 (Syrafast stål)
2304122	48692115125	115 - 125	25	W5 (Syrafast stål)
2304123	48692120130	120 - 130	25	W5 (Syrafast stål)
2304124	48692125135	125 - 135	25	W5 (Syrafast stål)
2304125	48692130140	130 - 140	25	W5 (Syrafast stål)
2304126	48692140150	140 - 150	25	W5 (Syrafast stål)
2304127	48692145155	145 - 155	25	W5 (Syrafast stål)
2304128	48692150160	150 - 160	25	W5 (Syrafast stål)
2304343	48692155170	155 - 165	25	W5 (Syrafast stål)
2304130	48692160170	160 - 170	25	W5 (Syrafast stål)
2305989	48692160175	160 - 175	25	W5 (Syrafast stål)
2304131	48692170180	170 - 180	25	W5 (Syrafast stål)
2304772	48692180190	180 - 190	25	W5 (Syrafast stål)
2304344	48692190200	190 - 200	25	W5 (Syrafast stål)
2304132	48692200210	200 - 210	25	W5 (Syrafast stål)
2304133	48692210220	210 - 220	25	W5 (Syrafast stål)
2304134	48692220230	220 - 230	25	W5 (Syrafast stål)
2304135	48692245255	245 - 255	25	W5 (Syrafast stål)
2304760	48692250260	250 - 260	25	W5 (Syrafast stål)
2304773	48692270280	270 - 280	25	W5 (Syrafast stål)
2304774	48692290300	290 - 300	25	W5 (Syrafast stål)
2305810	48692310320	310 - 320	25	W5 (Syrafast stål)
2304136	48692350360	350 - 360	25	W5 (Syrafast stål)
2304345	48692465489	465 - 489	25	W5 (Syrafast stål)
2304137	48692560565	560 - 565	25	W5 (Syrafast stål)
2304138	48692645650	645 - 650	25	W5 (Syrafast stål)
2304776	48692746756	746 - 756	25	W5 (Syrafast stål)
2304139	48692945950	945 - 950	25	W5 (Syrafast stål)

KLÄMBACKAR EN 14420-3 / DIN 2817

Med bultar och muttrar



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2302729	33594022024	13 x 5	22	24	Aluminium
2302730	33594030033	19 x 6	30	33	Aluminium
2302731	33594036039	25 x 6	40	43	Aluminium
2302015	33594043046	32 x 6	43	46	Aluminium
2302016	33594050052	38 x 6,5	50	52	Aluminium
2302017	33594064067	50 x 8	64	67	Aluminium
2304095	33594069071	50 x 10	69	71	Aluminium
2301675	33594078082	63 x 8	78	81	Aluminium
2302018	33594089093	75 x 8	89	93	Aluminium
2302732	33594094097	75 x 10	94	97	Aluminium
2302019	33594114119	100 x 8	114	119	Aluminium
2304097	33594118122	100 x 10	118	122	Aluminium
2302233	33594143148	125 x 10	143	148	Aluminium
2302020	33594168174	150 x 10	168	174	Aluminium
2302021	33594222229	200 x 12	222	229	Aluminium
2304094	33694030033	19 x 6	30	33	Syrafaststål
2302660	33694036039	25 x 6	36	39	Syrafaststål
2302022	33694043046	32 x 6	43	46	Syrafaststål
2302023	33694050052	38 x 6,5	50	52	Syrafaststål
2302024	33694064067	50 x 8	64	67	Syrafaststål
2301676	33694078082	63 x 8	78	82	Syrafaststål
2301759	33694089093	75 x 8	89	93	Syrafaststål
2302025	33694114119	100 x 8	114	119	Syrafaststål
2304091	33294043046	32 x 6	43	46	Mässing
2305371	33294050053	38 x 6,5	50	52	Mässing
2304092	33294063067	50 x 8	50	52	Mässing
2305373	33294089093	75 x 8	89	93	Mässing
2304093	33294114119	100 x 8	114	119	Mässing

KLÄMBACKAR FLEXOLINE®

Med bultar och muttrar



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2306570	33584034036	25 x 5	34	36	Aluminium
2304822	33584059061	50 x 5	59	61	Aluminium
2304823	33584074076	63 x 6	74	76	Aluminium
2304824	33584086088	75 x 6	86	88	Aluminium
2305871	33584112114	100 x 6,5	112	114	Aluminium

Används till slangar som har yttermått där klämbäck EN 14420-3 / DIN 2817 inte passar.

KLÄMBACKAR EN 14423 / DIN 2826

Säkerhetsklämma



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2302810	46294024026	1/2	13 x 6.0	24	26	Mässing
2302223	46294032034	3/4	19 x 7.0	32	34	Mässing
2302811	46294039041	1	25 x 7.5	39	41	Mässing
2302812	46294053056	1 1/2	38 x 8.0	53	56	Mässing
2302813	46294067069	2	50 x 9.0	67	69	Mässing

SLANGKLÄMMA SL

2-bults



SAP.nr	Best.nr	Spänvidd mm	Slang dim tum	Notering	Material
2303169	52492017022	17 - 22	1/2	-	Aducergods
2303170	52492022029	22 - 29	1/2	DIN 20039 A	Aducergods
2303171	52492029034	28 - 34	3/4	DIN 20039 A	Aducergods
2303172	52492032040	32 - 40	1	DIN 20039 A	Aducergods
2303173	52492039049	39 - 49	1 1/4	DIN 20039 A	Aducergods
2303174	52492048060	48 - 60	1 1/2	DIN 20039 A	Aducergods
2302152	52492056072	56 - 72	2	-	Aducergods
2303175	52492060076	60 - 76	2	DIN 20039 A	Aducergods
2303176	52492077094	77 - 94	2 1/2	DIN 20039 A	Aducergods
2303177	52492089101	89 - 101	3	-	Aducergods
2303178	52492095114	95 - 114	-	-	Aducergods
2303179	52492108125	108 - 125	-	-	Aducergods
2303180	52492114128	114 - 128	3 1/2	-	Aducergods
2303182	52492135155	135 - 155	4	-	Aducergods
2303184	52492155175	155 - 175	5	-	Aducergods
2303940	52492175195	175 - 195	6	-	Aducergods
2303186	52492210225	210 - 225	8	-	Aducergods
2303942	52492227250	227 - 250	8	-	Aducergods

SLANGKLÄMMA TYP A (EU)


2-bults - avsedd för klokoppling med säkerhetskrage - DIN 20039 B



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2302828	30492022029	1/2	13	22	29	Aducergods
2302829	30492028032	3/4	19	28	32	Aducergods
2302830	30492035042	1	25	35	42	Aducergods
2303974	30492045053	1 3/8	35	45	53	Aducergods

SLANGKLÄMMA TYP B (US)

2-bults



SAP.nr	Best.nr	Slang dim tum	Slang dim mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2305068	31492021027	1/2	13	21	27	Aducergods
2302928	31492025030	1/2	13	25	30	Aducergods
2302929	31492029033	3/4	19	30	33	Aducergods
2304358	31492033038	1	25	33	38	Aducergods
2302930	31492038046	1	25	35	45	Aducergods

SLANGKLÄMMA SNABB

Snabbtät - 2-bultar



SAP.nr	Best.nr	Spänvidd mm	Material
2305083	49092062069	62 - 69	Förzinkat rundjärn
2304210	49092097105	97 - 105	Förzinkat rundjärn
2304212	49092113123	113 - 123	Förzinkat rundjärn
2304213	49092123132	123 - 132	Förzinkat rundjärn
2304215	49092140150	140 - 150	Förzinkat rundjärn

SLANGKLÄMMA OETIKER

1-örig med innerring



SAP.nr	Best.nr	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2306175	49091002	6,3	7,5	W1 (Förzinkat stål)
2306007	49091004	7,0	8,2	W1 (Förzinkat stål)
2306008	49091006	7,0	8,5	W1 (Förzinkat stål)
2306009	49091008	7,5	8,5	W1 (Förzinkat stål)
2306010	49091010	8,0	9,5	W1 (Förzinkat stål)
2306011	49091012	9,0	10,5	W1 (Förzinkat stål)
2306012	49091014	9,1	10,8	W1 (Förzinkat stål)
2306210	49091016	9,6	11,3	W1 (Förzinkat stål)
2306013	49091020	10,0	11,5	W1 (Förzinkat stål)
2306014	49091022	10,5	12,5	W1 (Förzinkat stål)
2306015	49091024	11,1	13,1	W1 (Förzinkat stål)
2306016	49091026	11,8	13,8	W1 (Förzinkat stål)
2306017	49091028	12,3	14,3	W1 (Förzinkat stål)
2306018	49091030	12,8	14,8	W1 (Förzinkat stål)
2306019	49091032	13,0	15,3	W1 (Förzinkat stål)
2304309	49091034	14,0	16,0	W1 (Förzinkat stål)
2306020	49091036	14,6	16,8	W1 (Förzinkat stål)
2306021	49091038	15,0	17,3	W1 (Förzinkat stål)
2306232	49091040	17	20,0	W1 (Förzinkat stål)
2306022	49491002	5,9	7,0	W4 (Rostfritt stål)
2304910	49491004	6,1	7,0	W4 (Rostfritt stål)
2304303	49491006	6,3	7,5	W4 (Rostfritt stål)
2304304	49491008	7,5	8,2	W4 (Rostfritt stål)
2304911	49491010	7,5	8,5	W4 (Rostfritt stål)
2304305	49491012	7,5	9,0	W4 (Rostfritt stål)
2304306	49491014	8,0	9,5	W4 (Rostfritt stål)
2304912	49491016	8,5	10	W4 (Rostfritt stål)
2306233	49491018	9,1	10,5	W4 (Rostfritt stål)
2304914	49491020	9,5	11,0	W4 (Rostfritt stål)
2304915	49491022	10,3	12,3	W4 (Rostfritt stål)
2306028	49491024	10,5	12,5	W4 (Rostfritt stål)
2304307	49491028	11,3	13,3	W4 (Rostfritt stål)
2306030	49491026	11,5	13,5	W4 (Rostfritt stål)
2304917	49491030	11,8	13,8	W4 (Rostfritt stål)
2304918	49491032	12,5	14,5	W4 (Rostfritt stål)
2306031	49491036	13	15,3	W4 (Rostfritt stål)
2304919	49491038	13,1	15,3	W4 (Rostfritt stål)
2304310	49491040	14,0	16,3	W4 (Rostfritt stål)
2304311	49491042	15	17,3	W4 (Rostfritt stål)
2305292	49491044	16	18,3	W4 (Rostfritt stål)
2306212	49491046	16,5	18,8	W4 (Rostfritt stål)
2306033	49491048	17	19,3	W4 (Rostfritt stål)

SLANGKLÄMMA OETIKER

1-örig - steglös



SAP.nr	Best.nr	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2306213	49490002	5,8	7,0	W4 (Rostfritt stål)
2306037	49490004	8,8	10,0	W4 (Rostfritt stål)
2306039	49490006	9,8	12,3	W4 (Rostfritt stål)
2306040	49490008	10,8	13,3	W4 (Rostfritt stål)
2306041	49490010	11,5	14,0	W4 (Rostfritt stål)
2306042	49490012	12,3	14,8	W4 (Rostfritt stål)
2306043	49490014	13,2	15,7	W4 (Rostfritt stål)
2306044	49490016	13,7	16,2	W4 (Rostfritt stål)
2306045	49490018	14,5	17,0	W4 (Rostfritt stål)
2306214	49490020	16,6	19,8	W4 (Rostfritt stål)
2306047	49490022	64,8	68,0	W4 (Rostfritt stål)

SLANGKLÄMMA OETIKER

2-örig




SAP.nr	Best.nr	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2304285	49092005007	5	7	W1 (Förzinkat stål)
2304286	49092007009	7	9	W1 (Förzinkat stål)
2304287	49092009011	9	11	W1 (Förzinkat stål)
2304289	49092011013	11	13	W1 (Förzinkat stål)
2304290	49092013015	13	15	W1 (Förzinkat stål)
2304293	49092015018	15	18	W1 (Förzinkat stål)
2304294	49092017020	17	20	W1 (Förzinkat stål)
2304296	49092020023	20	23	W1 (Förzinkat stål)
2304297	49092022025	22	25	W1 (Förzinkat stål)
2304298	49092023027	23	27	W1 (Förzinkat stål)
2304299	49092025028	25	28	W1 (Förzinkat stål)
2304300	49092027031	27	31	W1 (Förzinkat stål)
2304302	49092034037	34	37	W1 (Förzinkat stål)
2305996	49492003005	3	5	W4 (Rostfritt stål)
2304924	49492007009	7	9	W4 (Rostfritt stål)
2304288	49492009011	9	11	W4 (Rostfritt stål)
2304908	49492011013	11	13	W4 (Rostfritt stål)
2304291	49492013015	13	15	W4 (Rostfritt stål)
2305998	49492015018	15	18	W4 (Rostfritt stål)
2305999	49492017020	17	20	W4 (Rostfritt stål)
2306000	49492019022	19	22	W4 (Rostfritt stål)
2306001	49492020023	20	23	W4 (Rostfritt stål)
2306002	49492022025	22	25	W4 (Rostfritt stål)
2306003	49492023027	23	27	W4 (Rostfritt stål)
2304922	49492027031	27	31	W4 (Rostfritt stål)
2306005	49492031034	31	34	W4 (Rostfritt stål)
2306006	49492034037	34	37	W4 (Rostfritt stål)

SLANGKLÄMMA MULTI



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Bandbredd mm	Material
2305064	49491060165	60 - 165	9	W2 (Rostfritt stål)
2305065	49491060215	60 - 215	9	W2 (Rostfritt stål)

MULTIBAND



SAP.nr	Best.nr	Bandbredd mm	Rulle m	Material
2304331	49690001	9	30	W9 (Syrafast stål)

LÅS TILL MULTIBAND



SAP.nr	Best.nr	Bandbredd mm	Material
2304332	49491001	9	W1 (Förzinkat stål)

SLANGKLÄMMA MINI

1-bult



SAP.nr	Best.nr	Slang YD max mm	Bandbredd mm	Material
2304140	50091008	8	9	W1 (Förzinkad stål)
2304142	50091009	9	10	W1 (Förzinkad stål)
2304143	50091010	10	10	W1 (Förzinkad stål)
2304144	50091011	11	10	W1 (Förzinkad stål)
2304145	50091012	12,5	9	W1 (Förzinkad stål)
2304147	50091013	13	10	W1 (Förzinkad stål)
2304148	50091014	14	10	W1 (Förzinkad stål)
2304150	50091015	15	10	W1 (Förzinkad stål)
2304152	50091016	16,5	9	W1 (Förzinkad stål)
2304154	50091017	17	10	W1 (Förzinkad stål)
2304141	50491008	8,5	9	W4 (Rostfritt stål)
2304586	50491010	10	9	W4 (Rostfritt stål)
2304587	50491011	11,5	9	W4 (Rostfritt stål)
2304146	50491012	12,5	9	W4 (Rostfritt stål)
2304588	50491013	13	9	W4 (Rostfritt stål)
2304149	50491015	15	9	W4 (Rostfritt stål)
2304153	50491016	16,5	9	W4 (Rostfritt stål)

LIGAREX BANDSYSTEM

Band, klammer och verktyg



SAP.nr	Spec	Bredd mm	Rulle m	Material
2304283	Band	5	25	Rostfritt stål
2304865	Band	5	25	Förzinkat stål
2304281	Band	10	25	Förzinkat stål
SAP.nr	Spec	Bredd mm	Förpackning st	Material
2304282	Klammer	5	100	Rostfritt stål
2304280	Klammer	10	100	Förzinkat stål
SAP.nr	Spec			
2304284	Tång			

BAND-IT BANDSYSTEM

Band, lås och verktyg



SAP.nr	Benämning					
2300912	Bandverktyg					
SAP.nr	Spec	Bredd tum	Bredd mm	Tjocklek mm	Rulle m	Material
2302154	Band	1/2	12,7	0,76	30	Rostfritt stål
2302155	Band	3/4	19	0,76	30	Rostfritt stål
SAP.nr	Spec	Bredd tum	Bredd mm	Tjocklek mm	Förpackning st	Material
2302157	Klammer	1/2	12,7	0,76	100	Rostfritt stål
2302156	Klammer	3/4	19	0,76	100	Rostfritt stål

GUMMIKLAMMER DIN 3016



SAP.nr	Best.nr	Diameter mm	Bandbredd mm	Material
2304066	53010012	12	12	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2305178	53010015	15	12	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304068	53010006	6	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304069	53010008	8	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304070	53010010	10	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304071	53010013	13	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304072	53010016	16	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304073	53010018	18	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304074	53010020	20	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304718	53010027	27	15	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304078	53010022	22	20	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304079	53010025	25	20	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304080	53010030	30	20	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304728	53010045	45	20	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304083	53010035	35	25	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304084	53010040	40	25	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304086	53010050	50	25	EPDM / W1 (Förzinkat stål)
2304087	53010058	58	25	EPDM / W1 (Förzinkat stål)

FINNS TILLGÄNGLIG I ROSTFRITT STÅL MOT FÖRFRÅGAN

GUMMIKLAMMER SMS



SAP.nr	Best.nr	Diameter mm	Bandbredd mm	Material
2304702	53020006	6,4	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304703	53020008	7,9	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304704	53020009	9,5	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304707	53020011	11,1	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304708	53020013	12,7	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304049	53020014	14,3	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304050	53020016	15,9	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304712	53020017	17,5	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304051	53020019	19,0	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2305951	53020020	20,6	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304713	53020022	22,2	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304716	53020025	25,4	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304719	53020029	28,6	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304721	53020032	31,8	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304723	53020035	34,9	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304725	53020038	38,1	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304727	53020045	44,5	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304729	53020051	51,0	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål
2304730	53020065	65,0	12,7	EPDM / W1 Förzinkat stål

PRESSHYLSA FZ



SAP.nr	Best.nr	Hylsa ID mm	Hylsa ID tum	Höjd mm	Bredd mm	Material
1202720	55000200404	6,4	1/4	24,3	22	Förzinkat stål
1202721	55000200505	7,9	5/16	26,3	25	Förzinkat stål
1202722	55000200606	9,5	3/8	27,2	25	Förzinkat stål
1202723	55000200808	12,7	1/2	32,8	29	Förzinkat stål
1202724	55000201010	15,9	5/8	35,6	34	Förzinkat stål
1202725	55000201212	19	3/4	38,6	38	Förzinkat stål
1202726	55000201616	25,4	1	45,3	50	Förzinkat stål
1202727	55000202020	31,8	1 1/4	49,0	51	Förzinkat stål
1202728	55000202424	38,1	1 1/2	56,0	60,3	Förzinkat stål
1202729	55000203232	50,8	2	69,0	76,1	Förzinkat stål

PRESSHYLSA SS



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2303961	55600049053	38	1 1/2	48,5	53	Syrafast stål
2303962	55600064067	51	2	64	67	Syrafast stål
2304503	55600079082	63	2 1/2	79	82	Syrafast stål
2304504	55600088092	76	3	88,5	92,5	Syrafast stål
2304556	55600117122	102	4	117	122	Syrafast stål

PRESSHYLSA PH Betongkoppling



SAP.nr	Best.nr	Slang dim mm	Typstorlek	Vikt / kg	Material
2304505	550000141616	25 x 7	X25	0,22	Stål
2304501	550000142222	35 x 7	35	0,28	Stål
2304502	550000142424	38 x 7	35	0,26	Stål
2305894	550000142626	42 x 7	42	0,31	Stål
2304542	550000143232	50 x 9	50	0,30	Stål

PRESSHYLSA PTFE slang



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Material
1232132	55400160303	5	3/16	Rostfritt stål
1232133	55400160404	6	1/4	Rostfritt stål
1232134	55400160505	8	5/16	Rostfritt stål
1232135	55400160606	10	3/8	Rostfritt stål
1232136	55400160808	13	1/2	Rostfritt stål
1232137	55400161010	16	5/8	Rostfritt stål
1232138	55400161212	19	3/4	Rostfritt stål
1232139	55400161616	25	1	Rostfritt stål
1232140	55400162020	32	1 1/4	Rostfritt stål
1232141	55400162424	38	1 1/2	Rostfritt stål
1232142	55400163232	51	2	Rostfritt stål

PRESSHYLSA

Kanalspolslang - termoplast



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Slang typ	Material
1224327	55000170808	13	1/2	EL	Stål
1224328	55000171212	19	3/4	EL	Stål
1224329	55000171616	25	1	EL	Stål
1224330	55000172020	32	1 1/4	EL	Stål

PRESSHYLSA

Kanalspolslang - gummi



SAP.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Bredd mm	Längd mm
1222230	13	1/2		
2304928	19	3/4	41,0	56,0
2304455	25,4	1	49,0	64,0
2305293	31,8	1 1/4	56,0	70,0

PRESSHYLSA - STÅL



SAP.nr	Best.nr	Hylsa ID mm	Höjd mm	Bredd mm	Arbetstryck bar	Material
2304470	55000006011	12,5	17	8,5	16	Förzinkat stål
2304473	55000006012	13,5	20	9,3	16	Förzinkat stål
2304477	55000006013	14,4	17	10	16	Förzinkat stål
2304481	55000008014	16	17	11,5	16	Förzinkat stål
2304485	55000009016	18	20	13,5	16	Förzinkat stål
2304487	55000012018	19	20	13,9	16	Förzinkat stål
2304489	55000012019	19,5	26	14,5	16	Förzinkat stål
2304491	55000012020	22	32	17	16	Förzinkat stål
2304492	55000013019	23	32	17	16	Förzinkat stål
2304494	55000013023	25	32	17	16	Förzinkat stål
2304495	55000015027	28	32	20,5	16	Förzinkat stål
2304496	55000019027	30,5	33	24,3	16	Förzinkat stål
2304498	55000019031	33	35	24,8	16	Förzinkat stål
2304499	55000025034	38	35	28	16	Förzinkat stål
2304758	55000025039	41	40	30	16	Förzinkat stål

PRESSRING - ALUMINIUM



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Ring ID mm	Ring YD mm	Ring L mm	Material
2303033	55500024028	13	24	28	20	Aluminium
2303034	55500031035	19	31	35	20	Aluminium
2303035	55500040045	25	40	45	20	Aluminium
2303031	55500045050	25	45	50	50	Aluminium
2303032	55500055061	35	55	60	55	Aluminium
2306680	55500055060	45	55	60	30	Aluminium
2304550	55500060065	45	60	65	35	Aluminium
1900418	55500075080	51	75	80	55	Aluminium
2304551	55500090095	70-76	90	95	40	Aluminium
2303040	55500110115	90	110	115	60	Aluminium
2304552	55500125130	102-110	125	130	80	Aluminium

SLANGKOPPLING IR

Invändig rörlig gänga - inkl packning av nitrilgummi



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Arbetsstryck bar	Material
2305025	3920036100606	3/8	10	3/8	10	Mässing
2305030	3920036100806	3/8	10	1/2	10	Mässing
2305023	3920036100808	1/2	13	1/2	10	Mässing
2305031	3920036101208	1/2	13	3/4	10	Mässing
2305024	3920036101212	3/4	19	3/4	10	Mässing
2305032	3920036101210	5/8	16	3/4	10	Mässing
2305021	3920036101616	1	25	1	10	Mässing
2305028	3920036102020	1 1/4	32	1 1/4	10	Mässing
2305027	3920036102424	1 1/2	38	1 1/2	10	Mässing
2305022	3920036103232	2	51	2	10	Mässing
2305029	3920036104040	2 1/2	63	2 1/2	10	Mässing
2305428	3920036104848	3	76	3	10	Mässing

SLANGKOPPLING FÖR SPOLMUNSTYCKE

Invändig rörlig gänga - inkl gummi packning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Material
2304884	54000110	13	1/2	Mässing
2304885	54000112	19	3/4	Mässing

SLANGKOPPLING UF

Utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Arbetstryck bar	Material
2305035	3920016100404	1/4	6	1/4	10	Mässing
2305299	3920016100405	5/16	5	1/4	10	Mässing
2305051	3920016100406	3/8	10	1/4	10	Mässing
2305041	3920016100606	3/8	10	3/8	10	Mässing
2305048	3920016100806	3/8	10	1/2	10	Mässing
2305050	3920016100408	1/2	13	1/4	10	Mässing
2305058	3920016100608	1/2	13	3/8	10	Mässing
2305039	3920016100808	1/2	13	1/2	10	Mässing
2305056	3920016101208	1/2	13	3/4	10	Mässing
2305059	3920016100610	5/8	16	3/8	10	Mässing
2305049	3920016100810	5/8	16	1/2	10	Mässing
2305057	3920016101210	5/8	16	3/4	10	Mässing
2305047	3920016100812	3/4	19	1/2	10	Mässing
2305040	3920016101212	3/4	19	3/4	10	Mässing
2305046	3920016101612	3/4	19	1	10	Mässing
2305055	3920016101216	1	25	3/4	10	Mässing
2305036	3920016101616	1	25	1	10	Mässing
2305052	3920016102016	1	25	1 1/4	10	Mässing
2305016	3920016102416	1	25	1 1/2	10	Mässing
2305070	3920016101620	1 1/4	32	1	10	Mässing
2305042	3920016102424	1 1/4	32	1 1/4	10	Mässing
2305298	3920016102420	1 1/4	32	1 1/2	10	Mässing
2305015	3920016101624	1 1/2	38	1	10	Mässing
2305017	3920016102024	1 1/2	38	1 1/4	10	Mässing
2305043	3920016102020	1 1/2	38	1 1/2	10	Mässing
2305053	3920016103224	1 1/2	38	2	10	Mässing
2305060	3920016102032	2	51	1 1/4	10	Mässing
2305045	3920016102432	2	51	1 1/2	10	Mässing
2305037	3920016103232	2	51	2	10	Mässing
2305054	3920016103240	2 1/2	63	2	10	Mässing
2305044	3920016104040	2 1/2	63	2 1/2	10	Mässing
2305038	3920016104848	3	76	3	10	Mässing

SLANGKOPPLING TILL KANALSPOLSLANG

Rak utv BSP gänga, 60° kona och rundad sexkant



SAP.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	C kaplängd mm	CH1 mm
2305294	1/2	13,0	1/2-14	BSP	-	-
2305241	3/4	19,0	3/4-14	BSP	-	-
2305242	1	25,4	1-11	BSP	45,3	41,0
2304929	1 1/4	31,8	1 1/4-11	BSP	44,3	50,0

SLANGKOPPLING SYRAFAST UF

Utvändig BSPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
2305076	3960016300202	3	1/8	1/8	BSPT	16	Syrafast stål
2305075	3960016300404	6	1/4	1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2305081	3960016300606	10	3/8	3/8	BSPT	16	Syrafast stål
2305074	3960016300808	13	1/2	1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2305080	3960016301212	19	3/4	3/4	BSPT	16	Syrafast stål
2305073	3960016301616	25	1	1	BSPT	16	Syrafast stål
2305072	3960016302020	32	1 1/4	1 1/4	BSPT	16	Syrafast stål
2305071	3960016302424	38	1 1/2	1 1/2	BSPT	16	Syrafast stål
2305078	3960016303232	51	2	2	BSPT	16	Syrafast stål
2305077	3960016304040	65	2 1/2	2 1/2	BSPT	16	Syrafast stål

KOMBINATIONSNIPPEL KC

Slanganslutning med utvändig BSPT gänga




SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2303822	3900016301616	1	25	1	BSPT	Förzinkat stål
2303823	3900016302020	1 1/4	32	1 1/4	BSPT	Förzinkat stål
2303824	3900016302424	1 1/2	38	1 1/2	BSPT	Förzinkat stål
2303825	3900016303232	2	51	2	BSPT	Förzinkat stål
2303826	3900016304040	2 1/2	63	2 1/2	BSPT	Förzinkat stål
2303827	3900016304848	3	76	3	BSPT	Förzinkat stål
2303828	3900016306464	4	102	4	BSPT	Förzinkat stål
2306051	3900016308080	5	127	5	BSPT	Förzinkat stål
2303829	3900016309696	6	152	6	BSPT	Förzinkat stål

TILLGÄNGLIG I SYRAFAST STÅL OCH MED NPT GÄNGA MOT FÖRFRÅGAN

KOMBINATIONSNIPPEL KC

Slanganslutning med utvändig gänga och förpressad hylsa



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Slang YD min-max mm	Material
2302324	3901016304848	3	76	3	BSPT	88-102	Förzinkat stål
2302325	3901016306464	4	102	4	BSPT	114-128	Förzinkat stål
2302326	3901016308080	5	127	5	BSPT	139-153	Förzinkat stål
2302007	3901016309696	6	152	6	BSPT	166-184	Förzinkat stål
2302332	3901016344848	3	76	3	NPT	88-102	Förzinkat stål
2302333	3901016346464	4	102	4	NPT	114-128	Förzinkat stål
2302334	3901016348080	5	127	5	NPT	139-153	Förzinkat stål
2302335	3901016349696	6	152	6	NPT	166-184	Förzinkat stål

SLANGSKARV

DIN 20038 - utan säkerhetskrage



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Material
2305004	4010066000606	3/8	10	Stål
2305001	4010066000808	1/2	13	Stål
2305005	4010066001010	5/8	16	Stål
2305003	4010066001212	3/4	19	Stål
2305000	4010066001616	1	25	Stål
2304999	4010066002020	1 1/4	32	Stål
2304998	4010066002424	1 1/2	38	Stål
2305002	4010066003232	2	51	Stål

SKARVRÖR


Mässing



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Material
2305010	4020066000404	6	1/4	Mässing
2305013	4020066000505	8	5/16	Mässing
2305012	4020066000606	10	3/8	Mässing
2305009	4020066000808	13	1/2	Mässing
2305014	4020066001010	16	5/8	Mässing
2305011	4020066001212	19	3/4	Mässing
2305008	4020066001616	25	1	Mässing

SKARVRÖR - KC

Förzinkat stål



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Material
2303884	4000066004040	2 1/2	63	Förzinkat stål
2303885	4000066004848	3	76	Förzinkat stål
2303886	4000066006464	4	102	Förzinkat stål
2303887	4000066008080	5	127	Förzinkat stål
2303888	4000066009696	6	152	Förzinkat stål

SKARVRÖR


För avtappnings- och ventilationsslang



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Längd mm	Klammerfästen antal	Material
2305252	4050066003232	2	140	4	Aluminium
2305447	4050066004040	2 1/2	150	4	Aluminium
2305006	4050066004848	3	150	4	Aluminium
2305297	4050066006464	4	150	4	Aluminium
2305448	4010066008080	5	200	4	Stål
2305007	4010066009696	6	200	4	Stål

CEJN 320 KOPPLING


För anslutning till slang



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Material
4202666	4200056000404	1/4	6,3	Förzinkat stål
4202670	4200056000505	5/16	8,0	Förzinkat stål
4202668	4200056000606	3/8	10	Förzinkat stål
4202665	4200056000808	1/2	13	Förzinkat stål

CEJN 320 KOPPLING

Utvändig gänga - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Gänga tum	Gänga typ	Material
4202674	4200051010404	1/4	1/4	BSP	Förzinkat stål
4202675	4200051010606	3/8	3/8	BSP	Förzinkat stål
4202673	4200051010808	1/2	1/2	BSP	Förzinkat stål

CEJN 320 KOPPLING


Invändig gänga - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Gänga tum	Gänga typ	Material
4202662	4200052010404	1/4	1/4	BSP	Förzinkat stål
4202664	4200052010606	3/8	3/8	BSP	Förzinkat stål
4202660	4200052010808	1/2	1/2	BSP	Förzinkat stål

CEJN 320 KOPPLING


Stream-line anslutning - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Anslutning mm	Gänga typ	Material
4202671	4400050000505	8 x 12	BSP	Förzinkat stål
4202672	4400050000606	9,5 x 13	BSP	Förzinkat stål
4202667	4400050000808	11 x 16	BSP	Förzinkat stål

CEJN 320 ESAFE KOPPLING


För anslutning till slang



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Arbetsstryck bar	Material
4203402	4300056000404	1/4	6,3	16	Förzinkat stål
4203403	4300056000505	5/16	8,0	16	Förzinkat stål
4203404	4300056000606	3/8	10	16	Förzinkat stål
4203405	4300056000808	1/2	13	16	Förzinkat stål
4203406	4300056000909	-	9	16	Förzinkat stål

CEJN 320 ESAFE KOPPLING

Utvändig gänga - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
4203413	4300051010404	1/4	BSP	16	Förzinkat stål
4203414	4300051010606	3/8	BSP	16	Förzinkat stål
4203415	4300051010808	1/2	BSP	16	Förzinkat stål

CEJN 320 ESAFE KOPPLING


Invändig gänga - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
4203416	4300052010404	1/4	BSP	16	Förzinkat stål
4203417	4300052010606	3/8	BSP	16	Förzinkat stål
4203418	4300052010808	1/2	BSP	16	Förzinkat stål

CEJN 320 ESAFE KOPPLING

Stream-line anslutning - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Anslutning mm	Arbetsstryck bar	Material
4203407	4300050000404	6,5 x 10	16	Förzinkat stål
4203408	4300050000505	8 x 12	16	Förzinkat stål
4203409	4300050000606	9,5 x 13,5	16	Förzinkat stål
4203410	4300050000808	11 x 16	16	Förzinkat stål

CEJN 320 KOPPLING

Soft-line anslutning - 16 bar



SAP.nr	Best.nr	Anslutning mm	Arbetsstryck bar	Material
4203411	4300040000505	8 x 12	16	Förzinkat stål
4203412	4300040000808	11 x 16	16	Förzinkat stål

CEJN 320 NIPPEL

För anslutning till slang



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Arbetsstryck bar	Material
4202792	4200046000303	3/16	5	16	Förzinkat stål
4202790	4200046000404	1/4	6,3	16	Förzinkat stål
4202795	4200046000505	5/16	8,0	16	Förzinkat stål
4202793	4200046000606	3/8	10	16	Förzinkat stål
4202788	4200046000808	1/2	13	16	Förzinkat stål

CEJN 320 NIPPEL


Utvändig gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
4202802	4200041010202	1/8	BSP	16	Förzinkat stål
4202801	4200041010404	1/4	BSP	16	Förzinkat stål
4202803	4200041010606	3/8	BSP	16	Förzinkat stål
4202799	4200041010808	1/2	BSP	16	Förzinkat stål

CEJN 320 NIPPEL


Invändig gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Material
4202786	4200042010202	1/8	BSP	16	Förzinkat stål
4202784	4200042010404	1/4	BSP	16	Förzinkat stål
4202787	4200042010606	3/8	BSP	16	Förzinkat stål
4202783	4200042010808	1/2	BSP	16	Förzinkat stål

CEJN 320 NIPPEL

Stream-line anslutning



SAP.nr	Best.nr	Anslutning mm	Arbetsstryck bar	Material
4202796	4200040000404	6,5 x 10	16	Förzinkat stål
4202797	4200040000505	8 x 12	16	Förzinkat stål
4202798	4200040000606	9,5 x 13,5	16	Förzinkat stål
4202791	4200040000808	11 x 16	16	Förzinkat stål

CEJN ADAPTER

Y-rör både för luft och vätskor



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Material
4202622	2131022110808	1/2	BSP	Förnicklad mässing

CEJN 320 SLANGKOPPLING

Slanganslutning med utvändig gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
4202535	3930016100203	3/16	5	1/8	BSP	Förnicklad mässing
4202534	3930016100204	1/4	6,3	1/8	BSP	Förnicklad mässing
4202530	3930016100403	3/16	5	1/4	BSP	Förnicklad mässing
4202529	3930016100404	1/4	6,3	1/4	BSP	Förnicklad mässing
4202532	3930016100405	5/16	8	1/4	BSP	Förnicklad mässing
4202531	3930016100406	3/8	10	1/4	BSP	Förnicklad mässing
4202528	3930016100408	1/2	13	1/4	BSP	Förnicklad mässing
4202545	3930016100604	1/4	6,3	3/8	BSP	Förnicklad mässing
4202547	3930016100605	5/16	8	3/8	BSP	Förnicklad mässing
4202546	3930016100606	3/8	10	3/8	BSP	Förnicklad mässing
4202544	3930016100608	1/2	13	3/8	BSP	Förnicklad mässing
4202524	3930016100805	5/16	8	1/2	BSP	Förnicklad mässing
4202523	3930016100806	3/8	10	1/2	BSP	Förnicklad mässing
4202521	3930016100808	1/2	13	1/2	BSP	Förnicklad mässing
4202525	3930016100810	5/8	16	1/2	BSP	Förnicklad mässing
4202522	3930016100812	3/4	19	1/2	BSP	Förnicklad mässing
4202538	3930016101208	1/2	13	3/4	BSP	Förnicklad mässing

CEJN SLANGUPPRULLARE FÖR TRYCKLUFT - LITEN

För tak- och väggmontage.

Tillverkade av blå, slagttålig härdad plast. Svängbar 300°. Slang av blå armerad polyuretan. Temperaturområde -20°C till +60°C.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID x YD mm	Anslutning tum	Spoldiameter mm	Arbetstryck bar	Längd m	Vikt kg
7000573	54000092	6,5 x 10	1/4	330	16	9	3,9

CEJN SLANGUPPRULLARE FÖR TRYCKLUFT - MELLAN

För tak- och väggmontage.

Tillverkade av blå, slagttålig härdad plast. Svängbar 300°. Slang av blå armerad polyuretan. Temperaturområde -20°C till +60°C.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID x YD mm	Anslutning tum	Spoldiameter mm	Arbetstryck bar	Längd m	Vikt kg
7000572	54000093	8 x 12	1/4	390	12	10	5,5

CEJN SLANGUPPRULLARE FÖR TRYCKLUFT - STOR

För tak- och väggmontage.

Tillverkade av blå, slagttålig härdad plast. Svängbar 300°. Slang av blå armerad polyuretan. Temperaturområde -20°C till +60°C.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID x YD mm	Anslutning tum	Spoldiameter mm	Arbetstryck bar	Längd m	Vikt kg
7000575	54000094	8 x 12	1/4	430	12	16	6,6
7000605	54000098	9,5 x 13,5	1/4	430	12	14	6,6

CEJN SLANGUPPRULLARE FÖR VATTEN

För tak- och väggmontage.

Tillverkade av blå, slagtålig härdad plast. Svängbar 300°.

Slang av grön armerad polyuretan. Temperaturområde -20°C till +60°C.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID x YD mm	Anslutning tum	Arbetsstryck bar	Längd m	Vikt kg
7000704	54000090	9,5 x 13	1/4	10	14	6,3

CEJN BLÅSPISTOL

En ergonomiskt utformad pistol designad att passa alla grepp för såväl vänster- som högerhänta. Det slagtåliga handtaget av acetalplast isolerar även mot kyla och är med sin låga vikt extremt lätthanterlig. Pådraget är steglöst och ger hög blåskraft för maximal och effektiv renblåsning. Utrustad med upphängningsögla.



SAP.nr	Best.nr	Anslutning tum	Gänga typ	Arbetsstryck bar	Luft liter/m	Spec
4900045	54000080	1/4	BSP	16	500	Fast 90 mm rör
4900046	54000082	1/4	BSP	16	500	Utbytbart 90 mm rör
4900047	54000084	1/4	BSP	16	190	Fast 90 mm Star Tip rör

CEJN SPIRALSLANG

Färdig monterad.

Systemet består av snabbkopplingsserie 320 i kombination med oljebeständig polyuretanslang för maximal täthet, smidighet och livslängd. Avtätning sker med kona och överfallsmutter och ger tillsammans med polyuretanslangen ett tätt och säkert förband utan slangklämma.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID x YD mm	Längd m	Arbetsstryck bar
4203034	199589905	8 x 12	4	10
4000478	199589907	5 x 8	2	10
4000479	199589908	5 x 8	6	10
4000477	199589916	8 x 12	8	10

CEJN SPIRALSLANG

Omonterad.

Spiralslang av polyuretan. Tål mycket hårda påfrestningar och återgår alltid till sin ursprungsform. En böjlig slang som ej lämnar någon brottyta. Slangen används med fördel tillsammans med Cejns Stream-Line kopplingar för maximal täthet i kombination med tryckluftsverktyg.



SAP.nr	Best.nr	Slang ID x YD mm	Längd m	Arbetsstryck bar
4000406	199585820	5 x 8	2	16
4000407	199585840	5 x 8	4	16
4000402	199586040	6,5 x 10	4	16
4000476	199586220	8 x 12	2	16
4000404	199586260	8 x 12	6	16
4000405	199586280	8 x 12	8	16

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450

Typ VK - Hane invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302636	4560042013232	2	50	2	BSP	Syrafast stål
2301815	4560042014848	3	80	3	BSP	Syrafast stål
2305915	4560042016464	4	100	4	BSP	Syrafast stål
2302803	4520042013232	2	50	2	BSP	Mässing
2302804	4520042014848	3	80	3	BSP	Mässing
2301395	4520042016464	4	100	4	BSP	Mässing

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450

Typ MK - Hona med invändig BSP gänga - inkl packning av Hypalon



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302638	4560052013232	2	50	2	BSP	Syrafast stål
2302639	4560052014848	3	80	3	BSP	Syrafast stål
2305914	4560052016464	4	100	4	BSP	Syrafast stål
2302807	4520052013232	2	50	2	BSP	Mässing
2301827	4520052014848	3	80	3	BSP	Mässing
2301394	4520052016464	4	100	4	BSP	Mässing

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450

Typ VB - Plugg



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302637	4560088000032	2	50	Syrafast stål
2301537	4560088000048	3	80	Syrafast stål
2306089	4560088000064	4	100	Syrafast stål
2305368	4580088000032	2	50	Polypropylen
2305369	4580088000048	3	80	Polypropylen
2305370	4580088000064	4	100	Polypropylen
2302805	4520088000032	2	50	Mässing
2301828	4520088000048	3	80	Mässing
2306088	4550088000032	2	50	Aluminium

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450

Typ MB - Lock



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302640	4560099000032	2	50	Syrafaststål
2301538	4560099000048	3	80	Syrafaststål
2302809	4560099000064	4	100	Syrafaststål
2305364	4550099000032	2	50	Aluminium
2305365	4550099000048	3	80	Aluminium
2305366	4550099000064	4	100	Aluminium
2302808	4520099000032	2	50	Mässing
2301829	4520099000048	3	80	Mässing

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450

Packning till typ MK



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302860	45003033	2	50	Hypalon
2302861	45003049	3	80	Hypalon
2302876	45000033	2	50	Nitrilgummi - NBR
2302877	45000049	3	80	Nitrilgummi - NBR
2302878	45000066	4	100	Nitrilgummi - NBR
2306843	45006032	2	50	Viton
2304385	45006048	3	80	Viton

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450

Plan packning till typ MK och VK



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302886	45002032	2	50	PTFE
2302887	45002048	3	80	PTFE
2304383	45005032	2	50	Vulkollan
2304386	33005048	3	75	Vulkollan
2304387	45005064	4	100	Vulkollan

TW-KOPPLING EN 14420-6 / DIN 28450


Plan packning till typ MB



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Dimension mm	Material
2302858	45003032	2	50	Hypalon
2302859	45003048	3	80	Hypalon
2302866	45000032	2	50	Nitrilgummi - NBR
2302867	45000048	3	80	Nitrilgummi - NBR
2302868	45000064	4	100	Nitrilgummi - NBR

BOSS KLÄMKOPPLING


Komplett koppling med invändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302966	4640056100808	1/2	13	1/2	BSP	Aducergods
2302967	4640056101212	3/4	19	3/4	BSP	Aducergods
2302968	4640056101616	1	25	1	BSP	Aducergods
2302969	4640056102020	1 1/4	32	1 1/4	BSP	Aducergods
2302970	4640056102424	1 1/2	38	1 1/2	BSP	Aducergods
2302971	4640056103232	2	51	2	BSP	Aducergods
2302972	4640056104040	2 1/2	63	2 1/2	BSP	Aducergods
2302973	4640056104848	3	76	3	BSP	Aducergods
2302974	4640056106464	4	102	4	BSP	Aducergods

BOSS KLÄMKOPPLING

Komplett koppling med invändig NPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2303386	4640056400808	1/2	13	1/2	NPT	Aducergods
2303387	4640056401212	3/4	19	3/4	NPT	Aducergods
2303388	4640056401616	1	25	1	NPT	Aducergods
2303389	4640056402020	1 1/4	32	1 1/4	NPT	Aducergods
2303390	4640056402424	1 1/2	38	1 1/2	NPT	Aducergods
2303391	4640056403232	2	51	2	NPT	Aducergods
2303392	4640056404040	2 1/2	63	2 1/2	NPT	Aducergods
2303393	4640056404848	3	76	3	NPT	Aducergods
2303394	4640056406464	4	102	4	NPT	Aducergods

BOSS KLÄMKOPPLING

Slangnippel med utvändig BSP gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2302983	4640016300808	1/2	13	1/2	BSP	Förzinkat stål
2302984	4640016301212	3/4	19	3/4	BSP	Förzinkat stål
2302985	4640016301616	1	25	1	BSP	Förzinkat stål
2302986	4640016302020	1 1/4	32	1 1/4	BSP	Aducergods
2302987	4640016302424	1 1/2	38	1 1/2	BSP	Aducergods
2302988	4640016303232	2	51	2	BSP	Aducergods
2302989	4640016304040	2 1/2	63	2 1/2	BSP	Aducergods
2302990	4640016304848	3	76	3	BSP	Aducergods
2302991	4640016306464	4	102	4	BSP	Aducergods

BOSS KLÄMKOPPLING


Slangnippel med utvändig NPT gänga



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Gänga tum	Gänga typ	Material
2303428	4640016400808	1/2	13	1/2	NPT	Aducergods
2303429	4640016401212	3/4	19	3/4	NPT	Aducergods
2303430	4640016401616	1	25	1	NPT	Aducergods
2303431	4640016402020	1 1/4	32	1 1/4	NPT	Aducergods
2303432	4640016402424	1 1/2	38	1 1/2	NPT	Aducergods
2303433	4640016403232	2	51	2	NPT	Aducergods
2303434	4640016404040	2 1/2	63	2 1/2	NPT	Aducergods
2303435	4640016404848	3	76	3	NPT	Aducergods
2303436	4640016406464	4	102	4	NPT	Aducergods

SLANGKLÄMMA BOSS


2-Bultar - med låsning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2302992	46492024027	1/2	13	24	27	Aducergods
2302993	46492030033	3/4	19	30	33	Aducergods
2303440	46492033038	3/4	19	33	38	Aducergods

SLANGKLÄMMA BOSS

4-Bultar - med låsning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2303443	46494036040	1	25	35,5	40	Aducergods
2302994	46494039044	1	25	39	43,5	Aducergods
2302995	46494043048	1 1/4	32	43	47,5	Aducergods
2302996	46494045053	1 1/4	32	45	53	Aducergods
2303448	46494056060	1 1/2	38	55,5	60	Aducergods
2302997	46494063070	2	51	63	71	Aducergods
2302998	46494089100	3	76	89	100	Aducergods

SLANGKLÄMMA BOSS

6-Bultar - med låsning



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2302999	46296118127	4	102	117,5	127	Aducergods

KLÄMBACKAR EN 14 423 / DIN 2826

Säkerhetsklämma



SAP.nr	Best.nr	Slang ID tum	Slang ID mm	Slang YD min mm	Slang YD max mm	Material
2302810	46294024026	1/2	13 x 6.0	24	26	Mässing
2302223	46294032034	3/4	19 x 7.0	32	34	Mässing
2302811	46294039041	1	25 x 7.5	39	41	Mässing
2302812	46294053056	1 1/2	38 X 8.0	53	56	Mässing
2302813	46294067069	2	50 x 9.0	67	69	Mässing

SPOLPISTOL INDUSTRI

Reglerbart pistolutförande - klätt med blått oljebeständigt gummi



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Arbetsstryck bar	Temperatur	Material
2305596	54000002	1/2	24	95°	Mässing

SPOLMUNSTYCKE



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum
2305599	54000034	3/4
2305598	54000036	3/4
2304884	54000110	Nippelsats 1/2 slanganslutning - inkl packning
2304885	54000112	Nippelsats 3/4 slanganslutning - inkl packning

SPOLMUNSTYCKE - HETVATTEN

Reglerbart munstycke - värmeisolerat handtag för spolning med hetvatten



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum
2305593	54000030	13	1/2
2305594	54000032	20	3/4
2305595	54000031	25	1

SPOLMUNSTYCKE LONN

Invändig gänga



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Utförande
2305408	54000024	3/4	Koncentrerad stråle
2305409	54000020	3/4	Stor vid stråle
2305410	54000022	3/4	Spridd stråle

RENBLÅSNINGSPISTOL

För krävande applikationer



SAP.nr	Best.nr	Slang ID mm	Slang ID tum	Material
2305638	54000008	13	1/2	Aluminium

SLANGVINDA

Metall



SAP.nr	Best.nr	Benämning
7000524	54000097	För 1/2" slang, max längd 15 m

SLANGVINDA

Rostfritt stål



SAP.nr	Best.nr	Benämning
7000529	54000095	För 1/2" slang, max längd 15 m

BOTTENVENTIL FVMF

Invändig BSP gänga.

Bottenventil av mässing med sil. Fjäder av rostfritt stål samt packning av nitrilgummi. Arbetstryck 16 bar. Öppningstryck 0,02 bar. Temperatur +120°C.



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Vikt kg
1223254	5221020100006	3/8	BSP	0,090
1223252	5221020100008	1/2	BSP	0,115
1223253	5221020100012	3/4	BSP	0,165
1223251	5221020100016	1	BSP	0,245

BACKVENTIL RSV

Invändig BSP gänga.

Backventil av mässing med fjäder av rostfritt stål och packning av nitrilgummi. Arbetstryck 16 bar. Öppningstryck 0,02 bar. Temperatur +120°C.



SAP.nr	Best.nr	Gänga tum	Gänga typ	Vikt kg
1222662	5220022110404	1/4	BSP	0,105
1222655	5220022110606	3/8	BSP	0,091
1222656	5220022110808	1/2	BSP	0,100
1222657	5220022111212	3/4	BSP	0,150
1222658	5220022111616	1	BSP	0,235
1222659	5220022112020	1 1/4	BSP	0,335
1222660	5220022112424	1 1/2	BSP	0,450
1222661	5220022113232	2	BSP	0,730

WHIPCHECK

Slanglås



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Längd mm	Material
1901644	54000050	1/2 - 1 1/4	550	Stål
1901149	54000052	1 1/2 - 3	975	Stål

CHINESE FINGERS

Slanglås



SAP.nr	Best.nr	Dimension tum	Längd mm	Material
1903181	54000054	50-65	550	Stål

MEJSEL TILL ABA SLANGKLÄMMOR



SAP.nr	Best.nr	Längd cm	Spec
2304204	50000001	25	Mejsel till ABA slangklämmor

TÅNG TILL OETIKER



SAP.nr	Best.nr	Max spännvidd mm	Material
2305913	49000002	20	Stål

STORZ HAKNYCKEL

För Storz standardtyper



SAP.nr	Best.nr	Beskrivning
2305405	54000062	Storz haknyckel BC
2305406	54000060	Storz haknyckel ABC

PRESS LÅGTRYCKSHYLSA



SAP.nr	Best.nr	Spännvidd mm	Spec
7000090	54000100	10 - 22	Inkl 1st backsats



Kistinge industriområde, Seldonsvägen 2, Box 536, 301 80 Halmstad
Tel: 0104-14 44 00, Fax: 0104-14 44 07 • www.dunlophiflex.se • info@dunlophiflex.se

Luleå

Tel 0104-14 45 20
lulea@dunlophiflex.se

Östersund

Tel 0104-14 46 10
ostersund@dunlophiflex.se

Borlänge

Tel 0104-14 46 00
borlange@dunlophiflex.se

Örebro

Tel 0104-14 45 50
orebro@dunlophiflex.se

Stockholm

Tel 0104-14 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

Norrköping

Tel 0104-14 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

Göteborg

Tel 0104-14 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

Växjö

Tel 0104-14 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

Halmstad

Tel 0104- 14 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

Malmö

Tel 0104-14 45 00
[malmo@dunlophiflex.se](mailto:malmö@dunlophiflex.se)

Norge: Stanseveien 27, Pb. 174 Kalbakken, 0903 Oslo Tel +47 43 25 40 00 • Fax +47 43 25 41 90 • info@dunlophiflex.no • www.dunlophiflex.no

Danmark: Kirkebjerg Søpark 5A, 2605 Brøndby • Tel +45 43 25 40 00 • Fax +45 43 25 41 91 • info@dunlophiflex.dk • www.dunlophiflex.dk

Finland: Vapaalantie 8, 01650 Vantaa • Tel +358 207 625 600 • Fax +358 207 625 601 • info@hiflex.fi • www.dunlophiflex.fi

a part of the  **ALFAGOMMA** GROUP