

## Sikkerhetsdatablad DUNLOP HIFLEX SHS 32

### 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN

Produktnavn	DUNLOP HIFLEX SHS 32		
Bruk	Hydraulikkolje		
Leverandør	Elite Oil AB		
	Granitvägen 4		
	553 03 Jönköping		
	Telefon		+46 36-133057
	Faks		+46 36-134701
	E-post		per@eliteoil.se
Produsent	Elite Oil AB		
	Granitvägen 4		
	553 03 Jönköping		
	Telefonnummer		+46 36-133057
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen	22 59 13 00 (døgnåpen)	
	Akutt	113 (Be om Giftinformasjonssentralen)	

### 2. FARLIGE EGENSKAPER

Gjentatt eksponering kan tørke ut huden.

Inneholder en liten mengde additivkomponenter som klassifiseres som farlige for miljøet.

### 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EU-nr.	CAS-nr.	Vekt %	Symboler	Risikosestninger
Destillat (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge paraffiniske (IP346 DMSO-ekstrakt<3 %)	265-169-7	64742-65-0	70-80	-	-
Destillat (petroleum), nitrogenbehandlede lette naftenske, (IP346 DMSO-ekstrakt<3 %)	265-156-6	64742-53-6	15-25	-	-

### 4. FØRSTEHJELP

---

Innånding	Flytt den skadede til frisk luft.
Svelging	Skyll munnen med vann. Drikk deretter rikelig med vann. Brekning må ikke fremkalles.
Hudkontakt	Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt	Skyll øynene forsiktig med vann.

---

## 5. BRANNSLUKNINGSMIDLER

---

Brannslukningsmidler	Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid. Bruk kun vann for å kjøle ned beholdere. Ikke bruk direkte vannstråle.
----------------------	---

---

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

---

Miljøbeskyttelsestiltak	Forhindre utslipp til avløpssystem, vassdrag og på bakken. Avfallshandtering, se avsnitt 13.
Saneringsmetode	Oppsamling med egnet absorpsjonsmiddel som sand, eller aktiv leire. Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

---

## 7. HÅNTERING OG LAGRING

---

Håndtering	Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Ikke bruk tilsmussede klær. Unngå innånding av damp, tåke eller røyk.
Lagring	Emballasjen skal holdes tett lukket.

---

## 8. BEGRENSNING AV EKSPONERINGEN/PERSONLIG BESKYTTELSE

---

Hudbeskyttelse	Bruk rene arbeidsklær og beskyttelseshansker av PVC eller Nitril.
Ventilasjon	Innånding av damp, røyk og tåke kan forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god ventilasjon. Nivågrenseverdi: 1 mg/m <sup>3</sup>
Øyebeskyttelse	Ved risiko for sprut skal øyebeskyttelse brukes.

---

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

---

Utseende	Oljeaktig væske
Farge	Lysgul
Løselighet i vann	Uløselig
Flammepunkt, °C	188 (ASTM D93, P-M)
Relativ densitet, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	870
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm <sup>2</sup> /s	32,7
Laveste flyttemperatur, °C	-45

---

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

---

Stabilitet	Stabil under normale forhold.
Forhold som bør unngås	Sterke oksiderende stoffer.

---

## 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

---

Innånding	Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveiene.
Svelging	Svelging av mindre mengder innebærer sannsynligvis ingen helserisiko.
Hud	Gjentatt kontakt kan forårsake hudirritasjon.
Øyne	Liten eller ingen øyeirritasjon.

---

## 12. ØKOLOGISK INFORMASJON

---

Bevegelse	Liten bevegelse i bakken. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom bakken og forurense grunnvannet. Mindre mengder kan spres i vann.
Nedbrytbarhet	Ikke biologisk lett nedbrytbar.
Økotoksitet/Bioakkumulering	Inneholder en liten mengde additivkomponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

---

## 13. AVFALLSHÅNDTERING

---

Produktrester, søl m.m. klassifiseres som farlig avfall. Avfall fra produktene må ikke forurens bakken eller vann eller slippes ut i miljøet.

EWC-kode: 130110, Mineralbaserte ikke-klorerte hydraulikkoljer.

#### Tømmeanvisning

Plasser forpakningen opp-ned med litt helling (ca. 10 grader) for avrenning. Enkelte forpakninger kan kreve at man lager et ekstra hull. Avrenningen skal skje ved romtemperatur. Vent til forpakningen er drypptørr. Ikke lukk forpakningen igjen etter avrenning.

#### Forpakninger

EWC-kode: 15 01 02, Plastforpakninger

EWC-kode: 15 01 04, Metallforpakninger

Forpakninger som inneholder produktrester og som ikke er drypptørre, skal håndteres som farlig avfall og avfallshåndteres godt lukket.

EWC-kode: 15 01 10, Forpakninger som inneholder rester av eller som er forurenset av farlig avfall.

---

## 14. TRANSPORTINFORMASJON

---

RID / ADR Ikke farlig gods

---

## 15. GJELDENDE FORSKRIFTER

---

R-setninger Ingen

S-setninger Ingen

---

## 16. ANNEN INFORMASJON

---

Forklaring til risikosekninger i seksjon 3.

Omarbeidet 2020-1130

Erstatter blad

Signatur Per Eriksson  
Elite Oil AB