

// GREASE LI EP 2

UNIVERSALFETT MED BRETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Grease LI EP 2 är ett fett förtjockat med litiumtvål och baserat på mineralolja. Lämpligt för rull- och glidlagersmörjning inom både industri och fordonsapplikationer.

Produkten innehåller tillsatsmedel som skyddar mot slitage, oxidation och korrosion.

Tål medelhöga temperaturer och belastningar under lång tid, samt har god vattenbeständighet. Produkten har god mekanisk stabilitet och lastbärande förmåga.

Egenskaper: God vidhäftning, vattenbeständigt, tål höga belastningar, god mekanisk stabilitet.

Applikationer: Rullningslager, glidlager, industri, fordon etc.

Teknisk data:

Förpackning & artikelnummer: 121779 (hink, 18kg),

121777 (400 g patron), 121778 (Lubeshuttle)

Färg: Brungul

NLGI grad: 2

Arbetstemperaturområde: -30°C - +120°C

Basoljeviskositet vid 40°C mm²/s: 180

Basoljeviskositet vid 100°C mm²/s: 15

Förtjockningsmedel: Litiumtvål

Penetration: D-217, 265-295

Droppunkt °C: >180

4-ball weld load, N: 2600

4-ball wear scar (1h/400N), mm: 0,5

Vattenbeständighet: 0-90

Oljeseparation (168 h/400C), %: 5



Säkerhetsdatablad: Beställs på info@dunlophiflex.se eller på telefon +46 (0)104 14 44 00