

// GREASE UNIVERSAL RED

UNIVERSALFETT FÖR CHASSI OCH LAGER

Ett litium komplex fett baserat på paraffinolja. Fettet är utvecklat för att kunna täcka ett mycket brett användningsområde. Produkten är framtagen för all typ av smörjning där ett kraftigt vidhäftande fett med långtidsverkan önskas.

Fettet har mycket god mekanisk stabilitet samt tål såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal. Produkten är vattenfast, syrabeständigt och tål både höga och låga temperaturer. Innehåller korrosionsskyddande samt slitagehämmande additiv.

Egenskaper: Kraftig vidhäftning, vattenfast, tål höga belastningar, brett temperaturområde.

Applikationer: Lager/chassismörjning, marin miljö, industri, fordon etc.

Teknisk data:

Artikelnummer & förpackning: 121996 (Hink 18kg),

121774 (400g patron), 121775 (Lube Shuttle)

Färg: Röd

NLGI grad: 2

Basoljeviskositet vid 40°C mm²/s: ISO 3104, 160

Förtjockningsmedel: Litium komplex

Penetration: ISO 2137, 265-295

Droppunkt °C: >250

Arbetstemperaturområde: -35°C +160°C

Timken OK Load lbs, 60

4-kultest EP test N: DIN 51 350:4, 4100

Oxidationsstabilitet: IP 142, 0,21-0,47

Oljeseperation: IP 121, <2%



Säkerhetsdatablad: Beställs på info@dunlophiflex.se eller på telefon +46 (0)104 14 44 00