



HYPERCOLD



// HYPERCOLD

// HÖGTRYCKSSLANG ANPASSAD FÖR DET NORDISKA KLIMATET

Hypercold är ny serie hydraulslang framtagen för applikationer som kräver en flexibel slang även under extrema förhållanden och i mycket låga temperaturer. Hypercold har ett specialanpassat slitstarkt ytterhölje för extremt väder och ozonpåverkan. Hypercold monteras med Dunlop Hiflex standardkopplingar och hylsor.

// EGENSKAPER

- // En mycket flexibel kompaktslang som behåller flexibiliteten året runt även i extrem kyla.
- // Slangen monteras med Dunlop Hiflex standard hylsor och kopplingar
- // Special anpassat slitstarkt ytterhölje för extrem väder och ozon påverkan.
- // Kompatibel med vegetabiliska hydrauloljor

// APPLIKATIONSOMRÅDEN

- // Maskiner som kräver en flexibel slang även under extrema förhållande.
- // Skogsmaskiner
- // Truckar
- // Lastbilar
- // Borrhjor
- // Pistmaskiner och snökanonanläggningar



// HYPERCOLD 261E

- Innertub:** Syntetiskt oljebeständigt gummi.
Armering: Två flätade stålwireinlägg
Ytterhölje: Olje-, väder- och nötningsbeständigt gummi. Godkänt av MSHA
Temperatur: - 50 °C + 100 °C



Art. nr	↔			↔		↻		↻		mm	kg/m
	dash	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi		
1001556	-04	6	1/4"	13,2	0,52	420	6000	1680	24000	51	0,28
1001557	-06	10	3/8"	17,4	0,68	350	5800	1400	23000	64	0,39
1001491	-08	12	1/2"	20,7	0,81	310	4500	1240	18000	90	0,52
1001941	-10	16	5/8"	23,7	0,93	280	4100	1120	16400	101	0,60
1001559	-12	20	3/4"	27,6	1,07	240	3500	960	14000	121	0,80
1001560	-16	25	1"	35,6	1,40	210	3000	840	12000	152	1,22

// HYPERCOLD 33E

- Innertub:** Syntetiskt oljebeständigt gummi.
Armering: Tre flätade stålwireinlägg
Ytterhölje: Olje-, väder- och nötningsbeständigt gummi. Godkänt av MSHA
Temperatur: - 50 °C + 100 °C



Art. nr	↔			↔		↻		↻		mm	kg/m
	dash	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi		
1001093	-08	12	1/2"	24,8	0,98	470	6800	1880	27260	160	0,88
1001094	-12	20	3/4"	32,2	1,27	375	5440	1500	21750	260	1,43
1001095	-16	25	1"	40,4	1,60	327	4740	1310	19000	310	2,10

Sweden

Kistinge industriområde, Seldonsvägen 2, Box 536, 301 80 **Halmstad**
Tel +46 (0) 104 14 44 00 • Fax +46 (0) 104 14 44 07 • info@dunlophiflex.se • www.dunlophiflex.se

Borlänge

+46 (0) 104 14 46 00
borlange@dunlophiflex.se

Halmstad

+46 (0) 104 14 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

Norrköping

+46 (0) 104 14 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

Östersund

+46 (0) 104 14 46 10
ostersund@dunlophiflex.se

Växjö

+46 (0) 104 14 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

Göteborg

+46 (0) 104 14 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

Malmö

+46 (0) 104 14 45 00
malmo@dunlophiflex.se

Örebro

+46 (0) 104 14 45 50
orebro@dunlophiflex.se

Stockholm

+46 (0) 104 14 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

Norway

Stansevien 27, Pb. 174 Kalbakken, 0903 **Oslo**
Tel +47 (0) 23 00 47 00 • Fax +47 (0) 23 00 47 49 • post@dunlophiflex.no • www.dunlophiflex.no

Ålesund

+47 (0) 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

Florø

+47 (0) 23 00 48 30
floro@dunlophiflex.no

Kristiansand

+47 (0) 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

Oslo

+47 (0) 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

Tromsø

+47 (0) 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no

Bergen

+47 (0) 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

Harstad

+47 (0) 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

Kristiansund

+47 (0) 23 00 47 90
kristiansund@dunlophiflex.no

Stavanger

+47 (0) 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

Trondheim

+47 (0) 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

Denmark

Vallensbækvej 24, 2605 **Brøndby**
Tel +45 (0) 43 25 40 00 • Fax +45 (0) 43 25 41 90 • info@dunlophiflex.dk • www.dunlophiflex.dk

Aalborg

+45 (0) 43 25 40 70
aalborg@dunlophiflex.dk

Brøndby

+45 (0) 43 25 40 20
brondby@dunlophiflex.dk

Kolding

+45 (0) 43 25 40 30
kolding@dunlophiflex.dk

Århus

+45 (0) 43 25 40 60
arhus@dunlophiflex.dk

Esbjerg

+45 (0) 43 25 40 50
esbjerg@dunlophiflex.dk

Odense

+45 (0) 43 25 40 40
odense@dunlophiflex.dk



SCANDINAVIAN HEADQUARTER

Dunlop Hilflex AB

Kistinge Industriområde
Seldonsvägen 2
Box 536 | 301 80 Halmstad
+46 (0) 104 14 44 00
info@dunlophiflex.se
www.dunlophiflex.se